故障排除

XCP

NetApp
December 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-troubleshoot-xcp-nfs.html on December 21, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

故障排除 1
对 XCP NFS 错误进行故障排除 1
对 XCP SMB 错误进行故障排除 2
对 XCP 文件分析错误进行故障排除 3

故障排除

对 XCP NFS 错误进行故障排除

查看用于对问题描述进行故障排除的解决方案。

XCP 问题描述	解决方案
`XCP ： 错误： 必须以 root 用户身份运行`	以 root 用户身份执行 XCP 命令
`XCP ： 错误： 未找到许可证文件 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/license` 。`	从下载许可证 "XCP 站点"，将其复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` ，然后运行 `XCP activate` 命令将其激活。
`XCP ： 错误： 此许可证已过期`	从续订或获取新的 XCP 许可证 "XCP 站点"。
`XCP ： 错误： 许可证不可读`	许可证文件可能已损坏。从获取新的 XCP 许可证 "XCP 站点"。
`XCP ： 错误： XCP 未激活，请先运行 " 激活 "`	运行 `XCP activate` 命令
此副本未获得许可	获取相应的 XCP 许可证文件。将 XCP 许可证复制到 XCP 服务器上的 ` /opt/NetApp/xFiles/XCP/` 目录。运行 `XCP activate` 命令以激活许可证。
`XCP ： 错误： 无法激活许可证：服务器无法访问`	您正在尝试激活联机许可证，并且主机系统未连接到 Internet 。确保您的系统已连接到 Internet 。
`XCP ： 错误： 无法激活许可证：服务器 xcp.netapp.com 不可访问 XCP ： 提示： 在此主机上配置 DNS 或返回许可证页面以请求专用许可证预期错误：无法激活许可证：服务器 xcp.netapp.com 不可访问`	确保可以从主机访问 xcp.netapp.com 或请求脱机许可证
`XCP ： 错误： 目录不可访问：无法挂载 nfs_server ： /export[ ： 子目录 ]`	在 XCP Linux 客户端主机上打开编辑器，然后使用正确的目录位置更新配置文件。XCP 配置文件位于 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/xcp.ini` 。配置文件的示例条目： ` 根@scspr1949387001 ~ ]# cat /opt/netapp/xFiles/XCP/xcp.ini` ` XCP]` `catalog = 10.235.128.153 ： /catalog`
`nfs3 错误 2 ： 无此文件或目录`	操作未在目标 NFS 导出上找到源文件。运行 `XCP sync` 命令将增量更新从源复制到目标
`XCP ： 错误： 索引为空或无效`	在创建索引文件之前，先前的复制操作中断。使用新索引重新运行同一命令，在执行此命令时，请验证关键字 " 已编制索引 " 是否显示在统计信息中。
`XCP ： 错误： 比较批处理：子进程失败 ` （退出代码 -9 ）： recv <type 'Exceptions.EOFError">`	按照以下知识库文章中的说明进行操作： "同步 NFS 数据时无法分配内存"
`XCP ： 错误： 要使 XCP 处理 ACL ，请` 使用 OS nfs4 客户端挂载 `	使用 NFSv4 在 XCP 主机上挂载源和目标，例如，`mount -o vers=4.0 10.10.10.10 ： /source_vol /mnt/source`
在迁移期间， xcp `verify` 命令失败。状态显示为 Failed 。（实时）	当源处于活动状态时，运行了 XCP `verify` 命令。完成最终转换后，运行 XCP `verify` 命令。

XCP 问题描述	解决方案
在转换后， XCP `verify` 命令失败。（实时）	XCP 转换同步操作可能未复制所有数据。在完成最终转换后，重新运行 XCP `sync` 命令，然后运行 `verify` 命令。如果问题仍然存在，请联系技术支持。
XCP `sync` 命令失败（此适用场景在迁移期间会发生所有同步失败）。（实时）	XCP 无法读取数据，这可能是由于 XCP 问题描述造成的。命令操作完成后，请检查 XCP 状态消息。重新运行 `sync` 命令。如果同步操作再次失败，请联系技术支持。
由于内存不足， XCP `copy` ， `reresume` 和 `sync` 命令失败。XCP 崩溃， XCP 状态显示为 Failed 。（实时）	主机上的可用内存不足或发生了巨大的增量更改。按照以下知识库文章中的说明进行操作： "同步 NFS 数据时无法分配内存"
`mNT3` 错误 `13` ：权限被拒绝	作为非 root 用户，您没有访问文件系统的正确权限。检查您是否可以访问文件系统并执行读写操作。
`XCP : batch 1 : error : [errno 13] permission denied :`	作为非 root 用户，您没有访问文件系统的正确权限。检查您是否可以访问文件系统并执行读写操作。
`mXCP` ：错误： `OSMounter 'file:///t/10.234.115.215_src_vol/DIR'` ：不存在此类文件或目录	路径 ` /t/10.234.115.215_src_vol/ DIR` 未挂载到 Linux 文件系统上。检查路径是否存在。
错误： `run sync { -id : 'Xcp_index_1624263869.3734858' }` ：同步尚不可用于 `HDFS/ POSIX/s3fs` 源和目标 - 临时解决策正在使用匹配筛选器复制最近的 `MOD`	对于 POSIX 和 HDFS 连接器， XCP 不支持 `sync` 命令。
使用不同的修改时间时， `XCP verify` 命令失败	您可以确定文件并手动将文件复制到目标。
无法恢复非目录对象复制 / 同步；请重试复制。 有关详细信息，请参见 `XCP` 用户指南。	由于无法恢复单个文件，因此建议再次对该文件运行 `XCP copy` 命令。如果对文件进行任何更改，则会创建完整的文件副本。因此，性能不会受到影响。
无法同步非目录对象；请重试复制。 有关详细信息，请参见 `XCP` 用户指南。	由于无法同步单个文件，因此建议再次对该文件运行 `XCP copy` 命令。如果对文件进行任何更改，则会创建完整的文件副本。因此，性能不会受到影响。
`XCP` ：错误： `batch 4` ：无法连接到节点：	验证 ` — nodes` 参数中指定的节点是否可访问。尝试从主节点使用安全 Shell （ SSH ）进行连接
` 权限被拒绝`	检查您是否有权在目标卷上写入数据。
`XCP` ：错误：批处理 `2` ：子进程失败（退出代码 `-6` ）： `recv <type 'Exceptions.EOFError">` ：	增加系统内存并重新运行测试。

对 XCP SMB 错误进行故障排除

查看用于对问题描述进行故障排除的解决方案。

问题描述	解决方案
`XCP` ：错误： 此许可证已过期	从续订或获取新的 XCP 许可证 "XCP 站点"。

问题描述	解决方案
此副本未获得许可	获取相应的 XCP 许可证文件。将 XCP 许可证复制到 XCP 主机上的 `c ： \NetApp\XCP` 文件夹。运行 `XCP activate` 命令以激活许可证
`XCP ：错误： XCP 未激活，请先运行 " 激活 "`	从下载 XCP 许可证 "XCP 站点"。复制 XCP Linux 客户端主机上 XCP 主机上的文件，该主机位于 XCP 主机上的 `c ： \NetApp\XCP` 。运行 `XCP activate` 命令以激活许可证。
`XCP ：错误：` 未找到许可证文件 C：\NetApp\XCP\license	在上注册 XCP 许可证 "XCP 站点"。将许可证文件下载并复制到 XCP Windows 客户端主机上的 `C ： \NetApp\XCP\` 。
XCP 扫描错误：找不到网络名称	使用正确的共享名称重新运行命令
XCP 副本错误：错误无法获取回退安全主体错误消息记录在 xcp.log 文件中： `pywintypes.error ： （ 1722 ， "LookupAccountName" ， "RPC 服务器不可用。 " ）`	在 hosts 文件（`C ： \Windows\System32\drivers\etc\hosts` ）中添加目标框。NetApp 存储目标框条目必须采用以下格式：`<data vserver data interface ip>` 1 或更多空格 `<cifs server name>`
`XCP 副本：错误` 无法获取回退安全主体（在主机文件中添加目标框条目后） xcp.log 文件中记录的错误消息：`' 未在帐户名称和安全 ID 之间进行映射 '`	回退用户 / 组不在目标系统（目标框）或 Active Directory 中。使用正确的回退用户 / 组选项重新运行命令
`XCP 副本：错误` 无法获取回退安全主体（在主机文件中添加目标框条目后） xcp.log 文件中记录的错误消息：`pywintypes.error ： （ 87 ， "LookupAccountName" ， " 参数不正确。 " ）`	回退用户 / 组选项的参数不正确。使用正确的语法重新运行命令以回退用户 / 组选项
`XCP copy` with ACL migration eror message logged in xcp.log file： `pywintypes.error：` （ 1314 ， GetNamedSecurityInfo ， ' A required privilege is not held by the client.' ）`	用户面临与安全描述符相关的问题描述，因为借助迁移用户拥有的权限， XCP 只能获取所有者，组和 DACL ，但无法获取 SACL 。将迁移用户添加到 Active Directory 中的 " 管理审核和安全日志 " 策略中。参考 " 管理审核和安全日志"

对 XCP 文件分析错误进行故障排除

查看用于对问题描述进行故障排除的解决方案。

问题描述	解决方案
PostgreSQL 服务失败	再次运行 configure 并选择安装选项。如果上次安装成功，则可以选择修复选项。如果仍收到此错误，请按如下所示尝试手动步骤： 1. 重新启动 PostgreSQL 服务： `sudo systemctl restart postgresql.service` 2. 检查服务状态： `sUdo systemctl status postgresql.service
grep Active`	httpd 服务失败
再次运行 configure 并选择安装选项。如果上次安装成功，则可以选择修复选项。如果仍收到此错误，请按如下所示尝试手动步骤： 1. 重新启动 HTTPD 服务： `sudo systemctl restart httpd` 2. 检查 HTTPD 服务状态： `sUdo systemctl status httpd	grep Active`
安装成功后，无法打开登录页面	验证您的系统是否可以对安装了 XCP 文件分析且 HTTPD 正在运行的 Linux 计算机执行 ping 操作。如果服务未运行，请运行 `configure` 并选择修复选项。验证您使用的浏览器版本是否受支持。请参见 "IMT"。
用户登录失败	• 验证您使用的浏览器版本是否受支持。请参见 "IMT"。 • 验证用户是否为 "admin" 且密码是否正确。 • 发出 `XCP` 服务状态 以验证 XCP 服务是否正在运行。 • 验证 Linux 上的端口 5030 是否已打开。打开应用程序： * https： // <Linux IP>： 5030/API/XCP* ，并确认消息消息消息消息消息消息： `mising Authorization Header` 。 • 检查 `xcp.ini` 文件是否位于 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` 位置。要重置 `xcp.ini` 文件，请运行配置脚本并选择 * 修复 * 选项。接下来，选择菜单选项以 * 重建 xcp.ini 文件 * 。 • 在命令行界面上手动运行 `XCP -listen` 命令，然后尝试登录。如果您未在服务器上收到请求，请重新检查安装情况以及用于与服务器通信的端口。s安装是否正确后，运行 service XCP start 命令重新启动服务。
XCP 图形用户界面未显示更新后的页面。	清除缓存并重试。

问题描述	解决方案
XCP 服务未启动	要运行 `XCP` 服务，请使用 `sudo systemctl start XCP` 命令。或者，运行配置脚本并选择 * 修复 * 选项以启动已停止的服务。
无法扫描文件共享	文件共享 / 卷可能无法读取。运行 `XCP show` 命令，手动检查文件共享是否可访问 / 读取。此外，请检查是否已删除 `xcp.ini` 文件。如果删除了此文件，请使用 configure.sh 脚本修复选项重建 `xcp.ini` 文件。
无法加载文件服务器	尝试刷新页面。如果此问题仍然存在，请在提示符处手动运行 `XCP show` 命令并检查是否可以扫描文件服务器。如果成功，请向 NetApp 客户支持部门提交服务单。如果失败，请执行手动检查以检查文件服务器是否处于活动状态。检查 `xcp.ini` 文件和许可证文件是否位于正确的位置。要重置 `xcp.ini` 文件，请运行配置脚本并选择 * 修复 * 选项。接下来，选择菜单选项 * 重建 xcp.ini 文件。 * 检查 `xcpfalogs` 日志以查看许可证是否需要续订。
系统重新启动后，不会显示 XCP 文件分析页面	XCP 服务可能已关闭。运行配置脚本并选择 * 修复 * 选项。此操作将重新启动已停止的所有服务。
与分配的物理存储相比，给定文件服务器上导出的文件系统的总空间可能会显示更多空间。	如果卷中存在 qtree 级别的导出，则可能会发生这种情况。例如，如果导出为 ` /vol1` 的卷大小为 10 GB ，并且卷 ` /vol1/qtree1` 中有一个 qtree ，则 `XCP show` 命令会将 `vol1` size 显示为 `10 GB` ，并将 `qtree1` size 显示为 `10 GB` 。XCP 文件分析将对两个导出的空间进行求和，并提供总空间，在本例中为 `20 GB` 。它不知道 `qtree1` 是逻辑空间。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.