ETM-2026-008 Especificación técnica de materiales — Aceite hidráulico ISO VG 46

Revisión: 01 | Fecha: 2026-05-20 | Documento interno de planta simulada
Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Alcance

Aplica al aceite hidráulico de las prensas PH-400 y PH-200, inyectoras y unidades de potencia auxiliares.

2. Requisitos técnicos

Viscosidad cinemática a 40 °C: 41.4 a 50.6 cSt (ASTM D445). Viscosidad a 100 °C: 6.0 a 7.5 cSt (ASTM D445).
Índice de viscosidad: 95 o mayor (ASTM D2270). Punto de inflamación: 220 °C o mayor (ASTM D92).
Punto de fluidez: −21 °C o menor (ASTM D97). Zinc (aditivo antidesgaste): 300 a 600 ppm (ASTM D4951).
Demulsibilidad a 54 °C: 30 min o menos (ASTM D1401). Espuma, secuencia I: 150/0 mL o menos (ASTM D892).

3. Proveedores aprobados

HidraFluid HF-46 Premium (principal) y LubriTech HydroMax 46 AW (alterno). No se permite mezclar marcas sin autorización de ingeniería.

4. Almacenamiento

Temperatura de 10 a 40 °C en área techada y ventilada. Vida útil en almacén: 36 meses. Tambores en posición vertical.

5. Compatibilidad

HidraFluid HF-46 Premium es compatible con sellos de NBR y Viton; no es compatible con sellos de EPDM.