NIS-2026-003 Norma interna de seguridad — Operación de prensas hidráulicas

Revisión: 04 | Fecha: 2026-08-10 | Documento interno de planta simulada
Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Objetivo

Establecer los requisitos de seguridad para la operación, el mantenimiento y la intervención de prensas hidráulicas.

2. Equipo de protección personal obligatorio

Lentes de seguridad con protección lateral; guantes anticorte nivel A4 (operación) o de nitrilo (mantenimiento); calzado de seguridad con casquillo dieléctrico; protección auditiva cuando el ruido supere 85 dB(A).

3. Requisitos previos a la operación

3.1 Solo personal certificado puede operar prensas. 3.2 Completar el checklist de pre-arranque FOR-SEG-012 en cada turno.
3.3 Prohibido operar con guardas removidas o desactivadas. 3.4 Área libre de objetos sueltos en un radio de 1.5 m.

4. Bloqueo y etiquetado (LOTO)

4.1 Aplicar LOTO antes de cualquier intervención de mantenimiento.
4.2 Puntos de aislamiento de la PH-400: interruptor principal (tablero MCC-E03, posición 7); válvula de corte hidráulica V-HP-01; despresurización del acumulador con la válvula de purga ACC-01.
4.3 Verificar energía cero con multímetro y manómetro antes de intervenir. 4.4 Cada técnico coloca su candado personal.

5. Límites de intervención por nivel

Operación (operador certificado): arranque, paro y ajuste menor. Mantenimiento básico (técnico nivel I): filtros y limpieza.
Mantenimiento mayor (técnico nivel II): sellos y mangueras. Intervención (ingeniero de mantenimiento): calibración y cambio de aceite.

6. Reporte de incidentes

Todo incidente, condición insegura o casi accidente se reporta en un máximo de 2 horas con el formato FOR-SEG-025 al supervisor de área y a Seguridad e Higiene.