PMP-2026-015 Procedimiento de mantenimiento preventivo — Prensa hidráulica PH-400

Área: Ensamble | Revisión: 02 | Fecha: 2026-07-01 | Documento interno de planta simulada
Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Objetivo

Mantener una disponibilidad mínima de 95% y un MTBF objetivo de 150 horas.

2. Frecuencias de mantenimiento

Inspección visual y limpieza: diaria, 15 min. Verificación de nivel de aceite: diaria, 5 min.
Análisis de aceite hidráulico: mensual (laboratorio). Inspección de mangueras y conexiones: semanal, 20 min.
Cambio de filtro de presión: cada 500 h, 45 min. Cambio de filtro de retorno: cada 500 h, 30 min.
Calibración de sensores de presión: trimestral, 2 h. Inspección del acumulador: semestral, 1.5 h.
Revisión de sellos del pistón: cada 1,500 h, 6 h. Cambio de aceite hidráulico: cada 2,000 h, 4 h.

3. Especificaciones del aceite hidráulico

Tipo: ISO VG 46 antidesgaste (AW). Viscosidad a 40 °C: 41.4 a 50.6 cSt.
Capacidad del tanque: 380 L. Volumen de cambio: 350 L (incluye circuito). Proveedor aprobado: HidraFluid HF-46 Premium o equivalente.

4. Criterios de rechazo del aceite

Contenido de agua mayor a 0.1% (1,000 ppm). Partículas mayores a 4 µm: clase ISO 18/16/13 o peor.
Acidez (TAN) mayor a 1.0 mg KOH/g. Viscosidad fuera de ±10% del valor nominal.

5. Registro y trazabilidad

Toda actividad se registra en el CMMS con orden de trabajo, fecha, técnico, refacciones, lecturas antes y después, y firma de liberación del supervisor.