

Práctica 17: Ejecución avanzada por CLI con filtros de tags y regeneración de reportes

Metadatos

Campo	Detalle
Duración	54 minutos
Complejidad	Media
Nivel Bloom	Aplicar (Apply)
Capítulo	9 — Ejecución Avanzada, Reporting y Preparación RFCP
Versión RF	Robot Framework 7.x

Descripción general

Esta práctica consolida el dominio del CLI de Robot Framework: combinaciones lógicas de tags (AND/OR), reejecución selectiva de tests fallidos (`--rerunfailed`), y combinación de varios reportes en uno con `rebot` — herramientas que usarás constantemente en un pipeline de CI/CD real.

Ejecución completa -> output1.xml



--rerunfailed -> output2.xml (solo fallidos)



rebot --merge -> merged.xml

Objetivos de aprendizaje

- Combinar tags con operadores lógicos (AND, OR) desde la línea de comandos.
- Reejecutar selectivamente los tests que fallaron con `--rerunfailed`.
- Combinar varios `output.xml` en un solo reporte con `rebot --merge`.

Prerrequisitos

Área	Nivel
Sesión 2 completada (tags, --include/--exclude)	Requerido

Pasos de la práctica

Paso 1 — Crear la suite con tags variados

Crea tests/suite_avanzada.robot:

```
*** Settings ***
Documentation      Suite con tags variados para practicar filtrado avanzado.
```

```
*** Test Cases ***
```

```
TC-01 Prueba smoke critica
```

```
    [Tags]    smoke    critico
    Should Be True    ${True}
```

```
TC-02 Prueba smoke no critica
```

```
    [Tags]    smoke
    Should Be True    ${True}
```

```
TC-03 Prueba de regresion que falla a proposito
```

```
    [Documentation]    Falla intencional, para practicar --rerunfailed.
    [Tags]    regresion
    Should Be Equal    ${1}    ${2}
```

```
TC-04 Prueba de regresion exitosa
```

```
    [Tags]    regresion
    Should Be True    ${True}
```

Paso 2 — Combinar tags con AND/OR (paretags)

```
# Solo el test que tiene AMBOS tags (smoke Y critico)
robot --include smokeANDcritico tests/suite_avanzada.robot
# -> 1 test, 1 passed
```

```
# Tests que tienen AL MENOS UNO de los dos tags
robot --include criticoORregresion tests/suite_avanzada.robot
# -> 3 tests, 2 passed, 1 failed
```

⚠ **Sintaxis exacta:** los operadores AND/OR/NOT van **en mayúsculas y sin espacios** alrededor (smokeANDcritico, no smoke AND critico). Es un detalle fácil de pasar por alto y un error común al automatizar pipelines.

Paso 3 — Ejecutar, guardar el output, y reejecutar solo lo fallido

```
robot --outputdir reports --output output1.xml tests/suite_avanzada.robot
```

Salida esperada: 4 tests, 3 passed, 1 failed (TC-03 falla a propósito).

```
robot --outputdir reports --rerunfailed reports/output1.xml --output output2.xml tests/suite_avanzada.robot
```

Salida esperada: 1 test, 0 passed, 1 failed — solo TC-03 se reejecuta (sigue fallando porque el fallo es intencional y permanente en esta práctica; en un caso real, podrías corregir el bug entre la primera ejecución y el rerun).

¿**Para qué sirve --rerunfailed en la práctica?** En una suite de cientos de tests, reejecutar **solo** los que fallaron (en vez de la suite completa) ahorra tiempo valioso — especialmente útil para distinguir un fallo real de un fallo intermitente (*flaky*).

Paso 4 — Combinar ambos resultados con rebot

```
rebot --outputdir reports --merge --output merged.xml reports/output1.xml reports/output2.xml
```

¿**Qué hace --merge?** Combina los resultados como si hubieran sido una sola ejecución, usando el resultado **más reciente** de cada test que se repite entre los archivos — útil para “fusionar” una ejecución original con sus reintentos en un solo reporte final.

Validación y pruebas

```
robot --outputdir reports --output output1.xml tests/suite_avanzada.robot
robot --outputdir reports --rerunfailed reports/output1.xml --output output2.xml tests/suite_avanzada.robot
rebot --outputdir reports --merge --output merged.xml reports/output1.xml reports/output2.xml
```

Lista de verificación final

Criterio	Estado
--include smokeANDcritico ejecuta solo 1 test	☐
--include criticoORregresion ejecuta 3 tests	☐
--rerunfailed reejecuta solo TC-03	☐
merged.xml combina ambas ejecuciones	☐

Solución de problemas

--include smoke AND critico no funciona (con espacios)

Causa: los operadores de paretags **no** llevan espacios. **Solución:** escribe smokeANDcritico, sin espacios y con el operador en mayúsculas.

Resumen

- Los paretags (AND, OR, NOT, sin espacios, mayúsculas) combinan condiciones de filtrado.
- --rerunfailed <output.xml> reejecuta solo los tests que fallaron en esa ejecución.
- rebot --merge combina varios output.xml en un solo reporte, usando el resultado más reciente de cada test repetido.

Próximos pasos

En la **Práctica 18**, la última del curso, vas a resolver un simulacro de certificación RFCP y construir un proyecto final integrador.

Recursos

Recurso	URL
Robot Framework User Guide — CLI	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#configuring-execution