

Mersch75.lu

Websäit – Dummies Guide

Websäit Mersch75 – Dummies-Guide

Dës Dokument ass fir jiddereen, déi éischt Kéier un der Mersch75-Websäit (mersch75.lu) schafft. Et erkläert, wéi d'Websäit opgebaut ass, wou d'wichtigst Fichieren sinn a wéi een Inhalt ännert, ouni datt een alles kaputt mécht.

Wichtig: Falls s dech net sécher fillst, nemmer eng Kopieierung vum Fichier, ier s de eppes änners. Oder fro den ECG / Netjogger58.

1. Wat brauchst du fir unzefänken (Vorbereitungen)

Ier s du un der Websäit schaffen kannst, brauchst du e puer Saachen. Hei alles Schritt für Schritt.

1.1 E GitHub-Konto

- **Jo, du brauchst unbedingt ein GitHub-Konto.** D'Websäit läit an engem GitHub-Repository (`Netjogger58/mersch75test.github.io`).
- Falls s du nach kee Konto hast: op github.com gehen und gratis registrieren (E-Mail, Benutzername, Passwort).
- **Du musst du vom Eigentümer (Netjogger58 / ECG) als "Collaborator" eingeladen werden,** sonst kannst du keine Änderungen speichern (pushen). Schick die GitHub-Benutzername und Netjogger58, du wirst dann eine Einladung per E-Mail, die s du erhältst.
- Ohne Collaborator-Zugang kannst du die Dateien nicht **lesen**, aber nicht ändern.

1.2 Programmierer, die du installieren musst

Programm	Wofür	Woher herunterladen
Git	Für Änderungen erstellen und pushen	git-scm.com
Code-Editor	Für die Dateien zu ändern (empfehlen: VS Code)	code.visualstudio.com
Node.js	Für die Hilfe-Skripte (Biller, FLH-Archiv)	nodejs.org (LTS-Version)
Webbrowser	Für zu testen (Chrome, Safari, Firefox)	sich selbst

Hinweis: Node.js brauchst du nehmen, wenn s du Biller konvertieren oder die FLH-Daten aktualisieren willst. Für einfachen Text zu ändern nur ein Code-Editor.

1.3 Grundwissen, das hilfreich ist

- **Ganz wichtig:** du musst kee Programmierer sein für Text oder Biller zu ändern.
- Hilfreich ist ein bisschen Grundwissen immer:
- **HTML** (wie ein Site aufgebaut ist – Tags wie `<p>`, `<img>`, `<div>`).

- **Git** (späicheren = commit, eroplueden = push). Kuck Kapitel 5.
- **Terminal / Kommandozeil** (fir d'Scripten). Nëmmen néideg fir Biller/FLH.
- Wann eppes onkloer ass: **éischt froen, dann änneren.**

1.4 D'Websäit op däm Computer lueden (klonen)

Eng eemoleg Aktioun um Ufank. Terminal opmaachen an:

```
git clone https://github.com/Netjogger58/mersch75test.github.io.git
cd mersch75test.github.io
```

Dosdno hues de all d'Fichiere lokal a kanns lassleeën.

1.5 Ier s de ufänks – Checkliste

- 1 GitHub-Kont erstallt.
- 2 Als Collaborator agelueden (Invitatioun ugeholl).
- 3 Git installéiert (git --version am Terminal fir ze préiwen).
- 4 Code-Editor installéiert (VS Code).
- 5 (Optional) Node.js installéiert (node --version).
- 6 Repository geklont (Kapitel 1.4).

Wann all Punkten ■ sinn, kanns de mat Kapitel 2 weiderfueren.

2. Grouss Iwwersiicht

- D'Websäit ass **statesch**: just HTML, CSS a JavaScript. Keng WordPress, keng React-Build.
- Se gëtt op **GitHub Pages** gehost.
- Déi Haaptdatebank ass **kee Server**: Säiten sinn einfach .html-Fichieren.
- Vill Inhalt läit an script.js oder JSON-Fichieren a gëtt vum Browser generéiert.

3. Wichteg Verzeichnisse a Fichieren

3.1 Hauptverzeichnis

- index.html – Start- a News-Säit.
- *.html – Eng Datei pro Säit (inside.html, training.html, join.html, ...).
- styles.css – All d'Gestaltung (Farwen, Layout, Schrëften).
- script.js – JavaScript fir d'News, Navigation, i18n, Formularen, asw.
- CNAME – Definéiert d'Domain mersch75.lu (net änneren!).

3.2 assets/

Hei sinn all Biller, Logoen, PDFen an aner Dateien.

- assets/shared/media/ – Biller déi op méiere Säite benotzt ginn.
- assets/pages/<säit>/media/ – Biller, déi nëmmen op enger bestëmmter Säit gebraucht ginn.

- `assets/pages/comite/media/` – Comité, Organigramm, Statuten.

3.3 tools/

Automatesch Hëllef-Scripten (Node.js):

- `convert-images.mjs` – Konvertéiert Biller an WebP/AVIF a baut `<picture>`-Elementer.
- `flh-archive.mjs` – Lued FLH-Spillplang, Tabellen an SBO-PDFen erof.
- `package.json` – Huet d'Ofhängegkeeten (z. B. `sharp`).

3.4 data/

JSON-Fichieren a lokal Archiver:

- `data/flh-archive-2627.json` – FLH-Daten fir 2026/27.
- `data/flh-archive-2526.json` – FLH-Daten fir 2025/26.
- `data/sbo-index-*.json` – Index vun de lokalen SBO-PDFen.

3.5 sbo-archiv/

Hei gi SBO-PDFen (Spillberichter) vun der FLH geséichert.

4. Ännerunge maachen

4.1 Text an enger Säit

- 1 `.html`-Fichier an engem Texteditor opmaachen.
- 2 Nom Text sichen (Cmd + F).
- 3 Text änneren, Fichier späicheren.
- 4 Am Browser d'Säit aktualiséieren (Cmd + Shift + R fir Cache ze läschen).

Opgepasst: Text, deem op 5 Sproochen iwwersat gëtt, steet am `script.js` an engem `I18n`-Objet (z. B. `window.i18n`). Direkt an HTML geschriwwene Text gëtt nëmmen op där Säit ugewisen.

4.2 Biller derbäisetzen ersetzen

- 1 Bild an den richtegen Dossier kopéieren (z. B. `assets/pages/index/media/Hauptseite/`).
- 2 Fichier-Numm ouni Sonnerzeechen a Leerzeechen halen, wann méiglech (oder `%20` an HTML benotzen).
- 3 Node-Script ausféieren, fir WebP/AVIF ze generéieren:

```
cd tools
npm install
node convert-images.mjs
```

- 1 D'Script aktualiséiert d'HTML automatesch a setzt `<picture>` mat Lazy-Loading.
- 2 Ännerunge committen a pushen.

4.3 News-Slide änneren

- De News-Carousel ass an `index.html` an `news.html` (muss identesch sinn).

- Jiddwer Slide ass en `<article class="news-slide ...">` Block.
- Den Text kann direkt an HTML geännert ginn.
- Bilder duerch d'Script konvertéieren (siëhe 4.2).

4.4 Trainingplang aktualiséieren

- De Trainingplang ass en Bild, z. B. `assets/Entrainements-2026-2027-130726.png`.
- Hotspots (klickbar Boxen) si an `script.js` ageschriwwen.
- Wann den Plan nei ass:

1. Neit Bild an `assets/` setzen.
2. `script.js` sichen nom ale Bildnumm.
3. Hotspot-Positionen an `script.js` upassen (Prozentwäerter).

4.5 Comité / Organigramm

- `inside.html` huet den Header-Beräich mam Comité-Logo an Organigramm.
- Comité-Fotoen an `assets/pages/comite/media/`.
- Passwuert-geschützten Deel: d'Passwuert ass nëmmen client-säiteg (M75) – net wierklech sécher, just fir Léit ze verhënneren, déi net vum Comité sinn.

4.6 FLH-Daten a Live-Center

- `live-center.html` a `live-center-25-26.html` hun engem "Lokal Archiv".
- Node-Script `tools/flh-archive.mjs` aktualiséiert d'Archiver:

```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627 --force
```

- SBO-PDFen ginn iwwer `tools/flh-archive.mjs` erofgelueden.

5. Git-Workflow

5.1 Lokal testen

D'Websäit brauch kënne Server. Du kanns d'HTML-Fichieren direkt am Browser opmaachen:

```
open index.html
```

Fir méi realistesch Testen:

```
python3 -m http.server 8000
```

Dann am Browser `http://localhost:8000` opmaachen.

5.2 Ännerungen publizéieren

```
git status          # kucken wat geännert ginn ass
git add <fichier>   # oder git add . fir alles
git commit -m "beschreibung vun der ännerung"
git push
```

No e puer Minuten ass d' Websäit op mers.ch75.lu aktualiséiert (GitHub Pages baut automatesch).

6. Wichteg Tools

6.1 Biller konvertéieren

```
cd tools
node convert-images.mjs
```

- Generéiert WebP/AVIF.
- Schreift <picture>-Markup an all .html.
- Setzt loading="lazy".

6.2 FLH-Archiv aktualiséieren

```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627
```

6.3 Cache-Bust-Parametern

CSS a JS ginn oft mat ?v=20260713a gelueden. Nodeems s de script.js oder styles.css geännert hues, muss deen Parameter an den HTML-Fichieren aktualiséiert ginn, soss kucken d'Besicheren nach déi al Versioun:

```
<script src="script.js?v=20260714a"></script>
```

6.4 push_updates.sh

Kleng Helper, deen eng Séier vun Ännerunge pusht. Kuck dran, ier s de en ausféiers.

7. Heefeg Feeler a Piège

Problem	Méiglech Ursaach	Léisung
Bild ass rieseg / iwwerdeckt anert	CSS mat > img statt > picture > img	Selektor u <picture> upassen
Biller lueden net	Falsch Pad oder Leerzeechen net URL-encodéiert	%20 benotzen oder Pads korrigéieren
Ännerunge si net online	Browser-Cache	Cmd + Shift + R
JavaScript ass al	Cache-Bust-Parameter fehlt	?v=... an HTML aktualiséieren
node convert-images.mjs huet Feeler	Yamas .png-ähnlecht korrupt Bild	Bild entfernen oder mat enger Bildverarbeitung reparéieren
SBO-Link funktionéiert net	Erofluede fehlt	flh-archive.mjs nees lafen

8. Wéini soll een hëllef froen?

- Wann s de nët weess, wou een Text steet.

- Wann een JavaScript-Logik geännert soll ginn (Tariffer, Hotspots, i18n).
 - Wann d' Websäit ganz komisch ausgesäit (wahrscheinlech CSS).
 - Ier s de eng nei Säit oder eng nei Fonktioun duerchfeiers.
-

9. Zesummefaassung fir den Ufank

- 1 **GitHub-Kont** maachen + als Collaborator agelueden ginn (Kapitel 1).
- 2 **Git + Code-Editor** (+ Node.js) installéieren an d'Repository klonen.
- 3 Websäit ass **statesch HTML/CSS/JS** (keng WordPress, kee Server).
- 4 Biller an `assets/`, generéiert Varianten duerch `tools/convert-images.mjs`.
- 5 Text direkt an `.html` oder an `script.js` (i18n).
- 6 Lokal testen, dann `git add / commit / push`.
- 7 GitHub Pages deployt automatesch op `mersch75.lu`.
- 8 Bei Zweiwel: Backup maachen an froen.

Gutt ze wëssen: Den Haapt-Kontakt / Proprietär vun der Websäit ass Netjogger58 / ECG. Bei groussen Ännerunge soll ëmmer ofgestëmmt ginn.