

Mersch75.lu

Websäit – Dummies Guide

Websäit Mersch75 – Dummies-Guide

Dës Dokument ass fir jiddereen, déi éischt Kéier un der Mersch75-Websäit (mersch75.lu) schafft. Et erkläert, wéi d'Websäit opgebaut ass, wou d'wichtigst Fichieren sinn a wéi een Inhalt ännert, ouni datt een alles kaputt mécht.

Wichtig: Falls s dech net sécher fillst, nemmer eng Kopéierung vum Fichier, ier s de eppes änners. Oder fro den ECG / Netjogger58.

1. Grouss Iwwersiicht

- D'Websäit ass **statesch**: just HTML, CSS a JavaScript. Keng WordPress, keng React-Build.
 - Se gëtt op **GitHub Pages** gehost.
 - Déi Haaptdatebank ass **kee Server**: Säiten sinn einfach .html-Fichieren.
 - Vill Inhalt läit an `script.js` oder JSON-Fichieren a gëtt vum Browser generéiert.
-

2. Wichteg Verzeichnisse a Fichieren

2.1 Hauptverzeichnis

- `index.html` – Start- a News-Säit.
- `*.html` – Eng Datei pro Säit (`inside.html`, `training.html`, `join.html`, ...).
- `styles.css` – All d'Gestaltung (Farwen, Layout, Schrëften).
- `script.js` – JavaScript fir d'News, Navigation, i18n, Formularen, asw.
- `CNAME` – Definéiert d'Domain `mersch75.lu` (net änneren!).

2.2 assets/

Hei sinn all Biller, Logoen, PDFen an aner Dateien.

- `assets/shared/media/` – Biller déi op méiere Säite benotzt ginn.
- `assets/pages/<säit>/media/` – Biller, déi nëmmen op enger bestëmmter Säit gebraucht ginn.
- `assets/pages/comite/media/` – Comité, Organigramm, Statuten.

2.3 tools/

Automatesch Hëllef-Scripten (Node.js):

- `convert-images.mjs` – Konvertéiert Biller an WebP/AVIF a baut `<picture>`-Elementer.
- `flh-archive.mjs` – Lued FLH-Spillplang, Tabellen an SBO-PDFen erof.

- `package.json` – Huet d'Ofhängegkeeten (z. B. `sharp`).

2.4 data/

JSON-Fichieren a lokal Archiver:

- `data/flh-archive-2627.json` – FLH-Daten fir 2026/27.
- `data/flh-archive-2526.json` – FLH-Daten fir 2025/26.
- `data/sbo-index-*.json` – Index vun de lokalen SBO-PDFen.

2.5 sbo-archiv/

Hei gi SBO-PDFen (Spillberichter) vun der FLH geséichert.

3. Ännerunge maachen

3.1 Text an enger Säit

- 1 `.html`-Fichier an engem Texteditor opmaachen.
- 2 Nom Text sichen (`Cmd + F`).
- 3 Text änneren, Fichier späicheren.
- 4 Am Browser d'Säit aktualiséieren (`Cmd + Shift + R` fir Cache ze läschen).

Opgepasst: Text, deen op 5 Sproochen iwwersat gëtt, steet am `script.js` an engem `I18n`-Objet (z. B. `window.i18n`). Direkt an HTML geschriwwene Text gëtt nëmmen op där Säit ugewisen.

3.2 Bilder derbäisetzen ersetzen

- 1 Bild an den richtegen Dossier kopéieren (z. B. `assets/pages/index/media/Hauptseite/`).
- 2 Fichier-Numm ouni Sonnerzeechen a Leerzeechen halen, wann méiglech (oder `%20` an HTML benotzen).
- 3 Node-Script ausféieren, fir WebP/AVIF ze generéieren:


```
cd tools
npm install
node convert-images.mjs
```

- 1 D'Script aktualiséiert d'HTML automatesch a setzt `<picture>` mat Lazy-Loading.
- 2 Ännerunge committen a pushen.

3.3 News-Slide änneren

- De News-Carousel ass an `index.html` an `news.html` (muss identesch sinn).
- Jiddwer Slide ass en `<article class="news-slide ...">` Block.
- Den Text kann direkt an HTML geännert ginn.
- Bilder duerch d'Script konvertéieren (siëhe 3.2).

3.4 Trainingplang aktualiséieren

- De Trainingplang ass en Bild, z. B. `assets/Entrainements-2026-2027-130726.png`.

- Hotspots (klickbar Boxen) si an `script.js` ageschriwwen.
 - Wann den Plan nei ass:
1. Neit Bild an `assets/` setzen.
 2. `script.js` sichen nom ale Bildnumm.
 3. Hotspot-Positionen an `script.js` upassen (Prozentwäerter).

3.5 Comité / Organigramm

- `inside.html` huet den Header-Beräich mam Comité-Logo an Organigramm.
- Comité-Fotoen an `assets/pages/comite/media/`.
- Passwuert-geschützten Deel: d'Passwuert ass nëmmen client-säiteg (M75) – net wierklech sécher, just fir Léit ze verhënneren, déi net vum Comité sinn.

3.6 FLH-Daten a Live-Center

- `live-center.html` a `live-center-25-26.html` hun engem "Lokal Archiv".
- Node-Script `tools/flh-archive.mjs` aktualiséiert d'Archiver:


```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627 --force
```
- SBO-PDFen ginn iwwer `tools/flh-archive.mjs` erofgelueden.

4. Git-Workflow

4.1 Lokal testen

D'Websäit brauch kënne Server. Du kanns d'HTML-Fichieren direkt am Browser opmaachen:

```
open index.html
```

Fir méi realistesch Testen:

```
python3 -m http.server 8000
```

Dann am Browser `http://localhost:8000` opmaachen.

4.2 Ännerungen publizéieren

```
git status          # kucken wat geännert ginn ass
git add <fichier>   # oder git add . fir alles
git commit -m "beschreibung vun der ännerung"
git push
```

No e puer Minuten ass d'Websäit op `mersch75.lu` aktualiséiert (GitHub Pages baut automatesch).

5. Wichteg Tools

5.1 Biller konvertéieren

```
cd tools
```

```
node convert-images.mjs
```

- Generiert WebP/AVIF.
- Schreibt <picture>-Markup an all .html.
- Setzt loading="lazy".

5.2 FLH-Archiv aktualisieren

```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627
```

5.3 Cache-Bust-Parametern

CSS a JS ginn oft mat ?v=20260713a gelueden. Nodeems s de script.js oder styles.css geännert hues, muss deen Parameter an den HTML-Fichieren aktualisiert ginn, soss kucken d'Besicheren nach déi al Versioun:

```
<script src="script.js?v=20260714a"></script>
```

5.4 push_updates.sh

Kleng Helper, deen eng Séier vun Ännerunge pusht. Kuck dran, ier s de en ausféiers.

6. Heefeg Feeler a Piège

Problem	Méiglech Ursaach	Léisung
Bild ass rieseg / iwwerdeckt anert	CSS mat > img statt > picture > img	Selektor u <picture> upassen
Biller lueden net	Falsch Pad oder Leerzeechen net URL-encodéiert	%20 benotzen oder Pads korrigéieren
Ännerunge si net online	Browser-Cache	Cmd + Shift + R
JavaScript ass al	Cache-Bust-Parameter fehlt	?v=... an HTML aktualiséieren
node convert-images.mjs huet Feeler	Yamas .png-ähnlecht korrupt Bild	Bild entfernen oder mat enger Bildverarbeitung reparéieren
SBO-Link funktionéiert net	Erofluende fehlt	flh-archive.mjs nees lafen

7. Wéini soll een hëllefen froen?

- Wann s de nët weess, wou een Text steet.
- Wann een JavaScript-Logik geännert soll ginn (Tariffer, Hotspots, i18n).
- Wann d' Websäit ganz komisch ausgesäit (wahrscheinlech CSS).
- Ier s de eng nei Säit oder eng nei Fonktioun duerchféiers.

8. Zesummeffaassung fir den Ufank

- 1 Websäit ass **statesch HTML/CSS/JS**.
- 2 Biller an `assets/`, generéiert Varianten duerch `tools/convert-images.mjs`.
- 3 Text direkt an `.html` oder an `script.js` (i18n).
- 4 Lokal testen, dann `git add / commit / push`.
- 5 GitHub Pages deployt automatesch.
- 6 Bei Zweiwel: Backup maachen an froen.

Gutt ze wëssen: Den Haapt-Kontakt / Proprietär vun der Websäit ass Netjogger58 / ECG. Bei groussen Ännerunge soll ëmmer ofgestëmmt ginn.