

Mersch75.lu

Websäit – Dummies Guide

Websäit Mersch75 – Dummies-Guide

Dës Dokument ass fir jiddereen, déi éischt Kéier un der Mersch75-Websäit (mersch75.lu) schafft. Et erkläert, wéi d'Websäit opgebaut ass, wou d'wichtigst Fichieren sinn a wéi een Inhalt ännert, ouni datt een alles kaputt mécht.

Wichtig: Falls s dech net sécher fillst, nemmer eng Kopieierung vum Fichier, ier s de eppes änners. Oder fro den ECG / Netjogger58.

1. Wat brauchst du fir unzefänken (Vorbereitungen)

Ier s du un der Websäit schaffen kannst, brauchst du e puer Saachen. Hei alles Schritt fir Schritt.

1.1 E GitHub-Konto

- **Jo, du brauchst unbedingt ein GitHub-Konto.** D'Websäit läit an engem GitHub-Repository (`Netjogger58/mersch75test.github.io`).
- Falls s du nach kee Konto hues: op github.com goen a gratis registrieren (E-Mail, Benutzernummer, Passwort).
- **Du musst du als Proprietär (Netjogger58 / ECG) als "Collaborator" eingeladen werden,** sonst kannst du keine Änderungen speichern (pushen). Schick die GitHub-Benutzernummer und Netjogger58, du wirst dann eine Einladung per E-Mail, die s du erhältst.
- Ohne Collaborator-Zugang kannst du d'Fichiere nicht **lesen**, aber nicht ändern.

1.2 Programmierer, die s du installieren müssen

Programm	Wofür	Wohin eingeladen
Git	Für Änderungen erstellen und pushen	git-scm.com
Code-Editor	Für d'Fichiere zu ändern (empfehlen: VS Code)	code.visualstudio.com
Node.js	Für d'Hilfs-Skripte (Biller, FLH-Archiv)	nodejs.org (LTS-Version)
Webbrowser	Für zu testen (Chrome, Safari, Firefox)	scho do

Hinweis: Node.js brauchst du nicht, wenn s du Biller konvertierst oder d'FLH-Daten aktualisierst. Für einfachen Text zu ändern brauchst du einen Code-Editor.

Video-Tutorial: Ein YouTube-Video für die ersten Schritte ist **an der Maach** angeteilt und verlinkt, sobald es fertig ist.

1.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) – stark empfohlen

- Fir däi GitHub-Kont ze sécheren, ass et **staark empfohlen** 2FA anzeschalten (SMS, Authenticator-App oder Passkeys).
- D'Websäit selwer brauch keng 2FA, mä den Zougang zum Repo ass wichteg.
- Heiansdo verlaangt GitHub fir Collaborateure 2FA. Wann dat de Fall ass, kritt s de eng Notifikatioun wann s de derbäikomm.

Hëllef: [GitHub 2FA anstellen](#)

1.4 Grondwëssen dat hëllefträich ass

- **Ganz roueg:** du muss kee Programméierer sinn fir Text oder Biller z'änneren.
- Hëllefträich ass e bësse Grondwëssen iwwer:
 - **HTML** (wéi eng Säit opgebaut ass – Tags wéi `<p>`, `<img>`, `<div>`).
 - **Git** (späicheren = commit, eroplueden = push). Kuck Kapitel 5.
 - **Terminal / Kommandozeil** (fir d'Scripten). Nëmmen néideg fir Biller/FLH.
- Wann eppes onkloer ass: **éischt froen, dann änneren.**

1.5 D'Websäit op däi Computer lueden (klonen)

Eng eemoleg Aktioun um Ufank. Terminal opmaachen an:

```
git clone https://github.com/Netjogger58/mersch75test.github.io.git
cd mersch75test.github.io
```

Dosdno hues de all d'Fichiere lokal a kanns lassleeën.

1.6 Backup-Strategie

Du brauchst keng komplizéiert Backup-Routine, just dës 3 Regeln:

- 1 **Nie eppes ouni Commit änneren.** Soubal eppes fäerdeg ass: `git commit + git push`. Dann ass d'Versioun sécher op GitHub.
- 2 **Regeleméisseg Pullen.** Ier s de ufänks, `git pull` ausféieren – sou huet s de déi lescht Versioun.
- 3 **Lokal Kopiéieren.** Fir riskant Ännerunge kanns de e Fichier manuell an en aneren Dossier kopéieren, ier s de dréi gezunn gezunn.

1.7 Ier s de ufänks – Checkliste

- 1 GitHub-Kont erstallt.
- 2 Als Collaborator agelueden (Invitatioun ugeholl).
- 3 Git installéiert (`git --version` am Terminal fir ze préiwen).
- 4 Code-Editor installéiert (VS Code).
- 5 (Optional) Node.js installéiert (`node --version`).
- 6 2FA fir GitHub-Kont ageschalt (empfohlen, Kapitel 1.3).
- 7 Backup-Regelen verstanen (Kapitel 1.6).
- 8 Repository geklont (Kapitel 1.5).

Wann all Punkten ■ sinn, kanns de mat Kapitel 2 weiderfueren.

2. Grouss lwwersiicht

- D' Websäit ass **statesch**: just HTML, CSS a JavaScript. Keng WordPress, keng React-Build.
 - Se gëtt op **GitHub Pages** gehost.
 - Déi Haaptdatebank ass **kee Server**: Säiten sinn einfach .html-Fichieren.
 - Vill Inhalt läit an `script.js` oder JSON-Fichieren a gëtt vum Browser generéiert.
-

3. Wichteg Verzeichnisser a Fichieren

3.1 Hauptverzeichnis

- `index.html` – Start- a News-Säit.
- `*.html` – Eng Datei pro Säit (`inside.html`, `training.html`, `join.html`, ...).
- `styles.css` – All d'Gestaltung (Farwen, Layout, Schrëften).
- `script.js` – JavaScript fir d'News, Navigation, i18n, Formularen, asw.
- `CNAME` – Definéiert d'Domain `mersch75.lu` (net änneren!).

3.2 assets/

Hei sinn all Biller, Logoen, PDFen an aner Dateien.

- `assets/shared/media/` – Biller déi op méiere Säite benotzt ginn.
- `assets/pages/<säit>/media/` – Biller, déi nëmmen op enger bestëmmter Säit gebraucht ginn.
- `assets/pages/comite/media/` – Comité, Organigramm, Statuten.

3.3 tools/

Automatesch Hëllefscripten (Node.js):

- `convert-images.mjs` – Konvertéiert Biller an WebP/AVIF a baut `<picture>`-Elementer.
- `flh-archive.mjs` – Lued FLH-Spillplang, Tabellen an SBO-PDFen erof.
- `package.json` – Huet d'Ofhängegkeeten (z. B. `sharp`).

3.4 data/

JSON-Fichieren a lokal Archiver:

- `data/flh-archive-2627.json` – FLH-Daten fir 2026/27.
- `data/flh-archive-2526.json` – FLH-Daten fir 2025/26.
- `data/sbo-index-*.json` – Index vun de lokalen SBO-PDFen.

3.5 sbo-archiv/

Hei gi SBO-PDFen (Spillberichter) vun der FLH geséichert.

4. Ännerunge maachen

4.1 Text an enger Säit

- 1 .html-Fichier an engem Texteditor opmaachen.
- 2 Nom Text sichen (Cmd + F).
- 3 Text änneren, Fichier späicheren.
- 4 Am Browser d'Säit aktualiséieren (Cmd + Shift + R fir Cache ze läschen).

Opgepasst: Text, deen op 5 Sproochen iwwersat gëtt, steet am `script.js` an engem `I18n-Objet` (z. B. `window.i18n`). Direkt an HTML geschriwwene Text gëtt nëmmen op där Säit ugewisen.

4.2 Biller derbäisetzen ersetzen

- 1 Bild an den richtegen Dossier kopéieren (z. B. `assets/pages/index/media/Hauptseite/`).
- 2 Fichier-Numm ouni Sonnerzeechen a Leerzeechen halen, wann méiglech (oder `%20` an HTML benotzen).
- 3 Node-Script ausféieren, fir WebP/AVIF ze generéieren:

```
cd tools
npm install
node convert-images.mjs
```

- 1 D'Script aktualiséiert d'HTML automatesch a setzt `<picture>` mat Lazy-Loading.
- 2 Ännerunge committen a pushen.

4.3 News-Slide änneren

- De News-Carousel ass an `index.html` an `news.html` (muss identesch sinn).
- Jiddwer Slide ass en `<article class="news-slide ...">` Block.
- Den Text kann direkt an HTML geännert ginn.
- Bilder duerch d'Script konvertéieren (siéhe 4.2).

4.4 Trainingplang aktualiséieren

- De Trainingplang ass en Bild, z. B. `assets/Entrainements-2026-2027-130726.png`.
- Hotspots (klickbar Boxen) si an `script.js` ageschriwwen.
- Wann den Plan nei ass:
 1. Neit Bild an `assets/` setzen.
 2. `script.js` sichen nom ale Bildnumm.
 3. Hotspot-Positionen an `script.js` upassen (Prozentwäerter).

4.5 Comité / Organigramm

- `inside.html` huet den Header-Beräich mam Comité-Logo an Organigramm.
- Comité-Fotoen an `assets/pages/comite/media/`.
- Passwuert-geschützten Deel: d'Passwuert ass nëmmen `client-säiteg (M75)` – net wierklech sécher, just fir Léit ze verhënneren, déi net vum Comité sinn.

4.6 FLH-Daten a Live-Center

- `live-center.html` a `live-center-25-26.html` hun engem "Lokal Archiv".

- Node-Script tools/flh-archive.mjs aktualisiert d'Archiver:

```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627 --force
```

- SBO-PDFen ginn iwwer tools/flh-archive.mjs erofgelueden.
-

5. Git-Workflow

5.1 Lokal testen

D'Websäit brauch kënne Server. Du kanns d'HTML-Fichieren direkt am Browser opmaachen:

```
open index.html
```

Fir méi realistesch Testen:

```
python3 -m http.server 8000
```

Dann am Browser `http://localhost:8000` opmaachen.

5.2 Ännerungen publizéieren

```
git status          # kucken wat geännert ginn ass
git add <fichier>   # oder git add . fir alles
git commit -m "beschreibung vun der ännerung"
git push
```

No e puer Minuten ass d'Websäit op `mersch75.lu` aktualisiert (GitHub Pages baut automatesch).

6. Wichteg Tools

6.1 Biller konvertéieren

```
cd tools
node convert-images.mjs
```

- Generéiert WebP/AVIF.
- Schreift `<picture>`-Markup an all `.html`.
- Setzt `loading="lazy"`.

6.2 FLH-Archiv aktualiséieren

```
cd tools
node flh-archive.mjs --season=2627
```

6.3 Cache-Bust-Parametern

CSS a JS ginn oft mat `?v=20260713a` gelueden. Nodeeems s de `script.js` oder `styles.css` geännert hues, muss deen Parameter an den HTML-Fichieren aktualisiert ginn, soss kucken d'Besicheren nach déi al Versioun:

```
<script src="script.js?v=20260714a"></script>
```

6.4 push_updates.sh

Klunge Helper, deen eng Séier vun Ännerunge pusht. Kuck dran, ier s de en ausféiers.

7. Heefeg Feeler a Piège

Problem	Méiglech Ursaach	Léisung
Bild ass rieseg / iwwerdeckt anert	CSS mat <code>> img</code> statt <code>> picture > img</code>	Selektor u <code><picture></code> upassen
Biller lueden net	Falsch Pad oder Leerzeechen net URL-encodéiert	%20 benotzen oder Pads korrigéieren
Ännerunge si net online	Browser-Cache	Cmd + Shift + R
JavaScript ass al	Cache-Bust-Parameter fehlt	?v=... an HTML aktualiséieren
node convert-images.mjs huet Feeler	Yamas .png-ähnlecht korrupt Bild	Bild entfernen oder mat enger Bildverarbeitung reparéieren
SBO-Link funktionéiert net	Erofluende fehlt	flh-archive.mjs nees lafen

8. Wéini soll een hëllef froen?

- Wann s de nët weess, wou een Text steet.
 - Wann een JavaScript-Logik geännert soll ginn (Tariffer, Hotspots, i18n).
 - Wann d'Websäit ganz komisch ausgesäit (wahrscheinlech CSS).
 - Ier s de eng nei Säit oder eng nei Fonktioun duerchféiers.
-

9. Zesummeffaassung fir den Ufank

- 1 **GitHub-Kont** maachen + als Collaborator agelueden ginn (Kapitel 1).
- 2 **Git + Code-Editor** (+ Node.js) installéieren; 2FA fir GitHub aschalten.
- 3 **Repository klonen** an d'Backup-Regelen kennen (commit → push, reegelméisseg pullen).
- 4 Websäit ass **statesch HTML/CSS/JS** (keng WordPress, kee Server).
- 5 Biller an assets/, generéiert Varianten duerch tools/convert-images.mjs.
- 6 Text direkt an .html oder an script.js (i18n).
- 7 Lokal testen, dann git add / commit / push.
- 8 GitHub Pages deploys automatesch op mersch75.lu.
- 9 Bei Zweiwel: Backup maachen an froen.

Video-Tutorial: Follegt (aktuell an der Maach).

Gutt ze wëssen: Den Haapt-Kontakt / Proprietär vun der Websäit ass Netjogger58 / ECG. Bei groussen Ännerunge soll ëmmer ofgestëmmt ginn.