```
// Online C compiler to run C program online

#include <stdio.h>
   int a[5];
   int maxsize=5;
   int top=-1;
   void push(int item){
      if (top == maxsize - 1){
      printf("stack is full\n");
      }
      else {
        top=top+1;
        a[top]=item;
        printf("%d pushed to stack\n",item);
   }
   }
   void pop(){
      int item;
     if (top==-1){
          printf("stack is empty");
          }

     else {
         item = a[top];
         printf("%d popped from stack\n",item);
         top=top-1;

     }
  }
  void display() {
     int i;
```

```
    if (top ==-1){
    printf("stack is empty\n");
     }
    else {
       printf("the elements of stack are : ");
       for (i=top;i>=0;i--){
          printf("%d " , a[i]);
    }
       printf("\n");
}
}
int main() {
    int choice,item;

    while(1){
       printf("\n....stack menu...\n");
       printf("1.push\n");
       printf("2.pop\n");
       printf("3.display\n");
       printf("4.exit\n");
       printf("enetr ur choice ");
       scanf("%d",&choice);
       switch (choice) {
           case 1:
               printf("enter the element to push");
               scanf("%d",&item);
               push(item);
               break;
           case 2:
               pop();
               break;
```

```
            case 3:
                display();
                break;
            case 4:
                printf("exiting.....\n");
                return 0;
            default:
            printf("invalid choice!");
}
}
}
```




C:\Users\NETRA TM\OneDriv
....stack menu...
1.push
2.pop
3.display
4.exit
enetr ur choice 1
enter the element to push9
9 pushed to stack
....stack menu...
1.push
2.pop
3.display
4.exit
enetr ur choice 3
the elements of stack are : 9 8 6 4
....stack menu...
1.push
2.pop
3.display
4.exit
enetr ur choice 2
9 popped from stack
....stack menu...
1.push
2.pop
3.display
4.exit
enetr ur choice
21°C
Mostly clear
Search
ENG
IN
22:21
03-11-2025