TIMEZONE SWITCHER

Chrome 浏览器扩展

版本 1.0.0

时区切换器

使用教程

从安装到检测，按步骤完成网页时区切换。

开始前，记住这三件事

1. 支持 Chrome 125+，无需账号或额外软件。
2. 默认开启，默认时区为上海（Asia/Shanghai）。
3. 设置只影响网页时区，Windows 系统时区保持原样。

本机插件目录

E:\ChromeTimezoneSwitcher

阅读导航

安装与首次启用 02

界面操作与切换时区 03

检测网页是否生效 04

恢复、刷新与日常维护 05

常见问题与使用范围 06

编制日期：2026-10-15 | 面向 Windows / Google Chrome 用户

安装与首次启用

首次安装按以下 5 步完成。文件夹中应包含 manifest.json 和完整的插件文件。

准备：Chrome 125+ / 插件目录完整保留 / ZIP 需先解压

1

打开扩展程序管理页

在 Chrome 地址栏输入 **chrome://extensions**，然后按回车。

2

开启“开发者模式”

在扩展程序页面右上角，打开“开发者模式”开关。

3

点击“加载已解压的扩展程序”

在页面上方找到该按钮，点击后打开文件夹选择窗口。

4

选择插件根目录

选择 **E:\ChromeTimezoneSwitcher**。应选择直接包含 manifest.json 的目录，不是它的父目录，也不是 ZIP 文件。

5

将插件固定到工具栏

点击浏览器右上角拼图图标，找到“时区切换器”，点击旁边的固定图标。随后点击插件图标进入设置。

看到调试提示条，说明原生模拟已连接

安装后默认开启，并使用上海时区。Chrome 可能显示“此扩展程序正在调试此浏览器”等提示，这是原生模拟方案的浏览器行为。
关闭提示条会终止相关连接；之后可在插件中点击“重新应用”。

界面操作与切换时区

打开任意普通网页，再点击工具栏中的插件图标。示例界面选择的是纽约时区。



1 自动切换开关

开启后自动应用到现有网页和新标签；关闭后恢复系统时区。

2 搜索与选择目标时区

可搜索中文城市、英文地区或时区标识，如纽约、Tokyo、Europe。

3 预览地区当前时间

这里显示目标地区的当前时间。
UTC 偏移按地区与季节规则计算。

4 保存并应用到所有网页

选好时区后点击保存；关闭状态下，该按钮只保存设置。

5 当前标签页与操作按钮

查看检测结果。“重新应用”恢复连接；“应用并刷新此页”会重载网页。

6 检测与帮助

打开详细检测页，选择网页并查看实际时区、时间与冬夏偏移。

真实插件界面；截图中的日期和时钟仅作示例。

常用地区怎么选

地区	选择的时区	时间规则
上海 / 北京	Asia/Shanghai	UTC+08:00
东京	Asia/Tokyo	UTC+09:00
纽约	America/New_York	冬季 UTC-05 / 夏季 UTC-04
伦敦	Europe/London	冬季 UTC+00 / 夏季 UTC+01

判断生效看这里：以“当前标签页”中的网页报告时区和检测结果为准，单看上方的地区时钟不能证明网页已切换。

检测网页是否生效

检测来自被调试网页的原生日期接口；目标时区与网页实际时区应一致。



真实检测页上半部分。示例为东京：实际时区 Asia/Tokyo，当前偏移 UTC+09:00。

操作：点击“检测与帮助”，选择要检测的网页，点击“检测”。出现“原生时区检测通过”，即可确认该页已应用。

状态	表示什么	建议操作
检测通过	网页报告时区与设置一致	当前页已生效，可正常使用。
待确认	已发送设置，但未确认一致	等待加载后检测，或重新应用。
已暂停	调试连接被用户或 DevTools 断开	关闭 DevTools，再点击重新应用。
应用失败	连接受限或与其他调试工具冲突	关闭冲突工具后重试。
不支持 / 已关闭	当前页不处理，或全局开关已关闭	切换普通网页，或开启自动切换。

1 月和 7 月的偏移不同通常表示使用夏令时，插件会按地区规则自动处理。

恢复、刷新与日常维护

根据需要选择恢复系统时区、重连或刷新。刷新前请先保存网页中正在编辑的内容。

恢复系统时区

关闭插件弹窗内的“自动切换”开关。插件会清除时区覆盖，再断开调试连接。

网页若仍缓存旧时间，可刷新后查看。

取消调试后继续使用

关闭 Chrome 调试提示条或打开 DevTools，可能使对应标签暂停。

关闭 DevTools 后，点击“重新应用”。暂停时插件不会自动抢回连接。

设置已保存，网页仍显示旧时间

先保存正在编辑的内容，再点击**应用并刷新此页**。

这会重新加载当前网页，只处理当前标签。

重启 Chrome 后继续使用

时区与开关保存在本机，重启后自动恢复。

新标签和页面跳转会自动检查；遗漏页面也会在每分钟的巡检中重新核对。

更新插件代码后

1. 打开 chrome://extensions，找到“时区切换器”。
2. 点击插件卡片上的重新加载按钮，再打开插件检查设置。
3. 刷新需要验证的网页，并在检测页确认实际时区。

请保留安装文件夹；移动目录后，需要重新加载扩展。

停用或卸载

建议先关闭插件内开关，确认恢复系统时区，再到扩展管理页停用或移除。
如果扩展被直接停用或卸载后网页仍显示旧时间，请刷新或重新打开标签。

常见问题与使用范围

排查顺序：确认开关与目标时区 → 检测网页 → 重新应用 → 必要时刷新。

01 找不到插件目录，或提示无法加载?

选择直接包含 manifest.json 的目录，ZIP 需要先解压。确认 Chrome 为 125 或以上版本，并已开启开发者模式；企业管理的浏览器可能限制加载扩展。

02 已经保存时区，网站时间为什么没变?

先查看网页报告时区。网站按账号设置、服务器规则、固定 UTC 或显式指定时区显示时，内容可能保持原样；也可能需要刷新以清除旧缓存。

03 提示另一个调试器已连接，怎么办?

关闭该标签的 DevTools 或其他使用调试接口的插件，再点击“重新应用”。用户取消调试后，插件会保持暂停，直到你手动恢复。

04 为什么系统时间、IP 或定位没有变化?

插件只切换网页使用的时区，不修改系统时区、系统时钟、时间戳、IP、定位或网站账号设置，也不提供代理功能。

05 无痕窗口和所有后台脚本都能覆盖吗?

无痕窗口默认不运行，本版不承诺无痕兼容。已运行的后台 Worker 是否能被关联取决于 Chrome；首次页面脚本执行前也存在连接时序窗口。

功能范围速查

页面或环境	处理方式
普通 HTTP / HTTPS 网页	自动应用与巡检。
Chrome 内部页、商店、本地 file://	跳过，不在这些页面上应用。
跨域 iframe 与关联 Worker	尝试应用或检查继承，未确认时显示警告。
首次脚本、已运行的后台 Worker	存在时序与关联限制，不保证全部覆盖。

隐私：插件无账号、服务器或遥测，不上传浏览数据。设置存于本机；debugger、storage、tabs、alarms 权限用于自动应用和检测。