

Input-Output Lecture (0) for ACM Freshman

🏷️ Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 1024 MB
Submission: 7225 AC: 4782 Score: 10.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

给出两个整数a和b，计算a+b的值。

Input

输入有多组，每组占一行，包含两个整数a和b (-100<=a,b<=100)。

Output

对于每组输入，输出一行，即a+b的值。

Samples

input	Copy
1 5 10 20	
output	Copy
6 30	

input	Copy
1 2	
output	Copy
3	

Hint

这是一道四处可见的A+B练习题。

此处输入有多组，因此我们需要写一个循环来执行多次的a+b操作。但由于题目并未告诉你具体有多少组 输入，所以还需要在代码中判断当前的输入是否为最后一组。在C语言中，scanf若读取到末尾则返回EOF（实际值为-1），在C++中，cin读取到末尾返回0。

因此我们可以写出如下代码：

C版：

```

1#include <stdio.h>
2int main()
3{
4    int a,b;
5    while(scanf("%d %d",&a, &b) != EOF)
6        printf("%d\n",a+b);
7    return 0;
8}

```

C++版:

```

1#include <iostream>
2using namespace std;
3int main()
4{
5    int a,b;
6    while(cin >> a >> b)
7        cout << a+b << endl;
8}

```

C++17 版:

```

1#include <bits/stdc++.h>
2using namespace std;
3
4int main() {
5    while (true) {
6        if (int a, b; cin >> a >> b) {
7            cout << a + b << endl;
8        } else {
9            break;
10        }
11    }
12}

```

C++20版:

```

1#include <bits/stdc++.h>
2using namespace std;
3
4template<typename T>
5concept Addable = requires (T obj) {{obj + obj} -> std::same_as<T>;};
6
7template<Addable T>
8T add(T a, T b) {
9    return a + b;
10}
11
12int main() {
13    while (true) {
14        if (int a, b; cin >> a >> b) {
15            cout << add(a, b) << endl;
16        } else {
17            break;
18        }
19    }
20}

```

Java版:

```

1import java.util.Scanner;

```

```

2public class Main {
3    public static void main(String[] args) {
4        Scanner in = new Scanner(System.in);
5        while (in.hasNextInt()) {
6            int a = in.nextInt();
7            int b = in.nextInt();
8            System.out.println(a + b);
9        }
10    }
11}

```

Pascal(FPC):

```

1program p1000(Input,Output);
2var
3    a,b:Integer;
4begin
5    while not eof(Input) do
6        begin
7            Readln(a,b);
8            Writeln(a+b);
9        end;
10end.

```

Python2/3版:

```

1import sys
2for line in sys.stdin:
3    a = line.split()
4    print(int(a[0]) + int(a[1]))

```

PHP版:

```

1<?php
2while (fscanf(STDIN, "%d%d", $a, $b) == 2) {
3    print ($a + $b) . "\n";
4}
5?>

```

C#版:

```

1using System;
2using System.Linq;
3
4namespace ConsoleApp
5{
6    public class Program
7    {
8        private static void Main()
9        {
10            string line;
11            while((line = Console.ReadLine()) != null)
12            {
13                Console.WriteLine(line.Split().Select(int.Parse).Sum());
14            }
15        }
16    }
17}

```

Lua版:

```

1local count = 0

```

```

2function string.split(str, delimiter)
3    if str==nil or str==' ' or delimiter==nil then
4        return nil
5    end
6
7    local result = {}
8    for match in (str..delimiter):gmatch("(.)"..delimiter) do
9        table.insert(result, match)
10    end
11    return result
12end
13while true do
14    local line = io.read()
15    if line == nil or line == "" then break end
16    local tb = string.split(line, " ")
17    local sum = 0
18    for i=1, #tb do
19        local a = tonumber(tb[i])
20        sum = sum+a
21    end
22    if count>0 then
23        io.write("\n")
24    end
25    io.write(string.format("%d", sum))
26    count = count+1
27end

```

Perl版:

```

1my $input;
2while($input = <>){
3    chomp($input);
4    my @array = split ' ', $input;
5    print $array[0]+$array[1], "\n";
6}

```

Bash 版:

```

1while read a b; do
2    echo `expr ${a} + ${b}`
3done

```

GO版:

```

1package main
2import "fmt"
3import "io"
4
5func main() {
6    var A, B int
7    for {
8        _, err := fmt.Scan(&A, &B)
9        if err == io.EOF {
10            break
11        }
12        fmt.Println(A+B)
13    }
14
15
16}

```

Author

CHEN, Yupeng

GPT Hint

No gpt now!

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 14:55:53