

找啊找啊找GF

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 35 AC: 13 Score: 99.39

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

" 找啊找啊找GF，找到一个好GF，吃顿饭啊拉拉手，你是我的好GF。再见。"

" 诶，别再见啊..."

七夕...七夕...七夕这个日子，对于sqybi这种单身的菜鸟来说是多么的痛苦...虽然他听着这首叫做《找啊找啊找GF》的歌,他还是很痛苦。为了避免这种痛苦，sqybi决定要给自己找点事情干。他去找到了七夕模拟赛的负责人zmc MM，让她给自己一个出题的任务。经过几天的死缠烂打，zmc MM终于同意了。

但是，拿到这个任务的sqybi发现，原来出题比单身更让人感到无聊-_-....所以，他决定了，要在出题的同时去办另一件能够使自己不无聊的事情——给自己找GF。

sqybi现在看中了 n 个MM，我们不妨把她们编号 1 到 n 。请MM吃饭是要花钱的，我们假设请 i 号MM吃饭要花 $mb[i]$ 块大洋。而希望骗MM当自己GF是要费人品的，我们假设请第 i 号MM吃饭试图让她当自己GF的行为（不妨称作泡该MM）要耗费 $rp[i]$ 的人品。而对于每一个MM来说，sqybi都有一个对应的搞定她的时间，对于第 i 个MM来说叫做 $time[i]$ 。sqybi保证自己有足够的魅力用 $time[i]$ 的时间搞定第 i 个MM^_^。

sqybi希望搞到尽量多的MM当自己的GF，这点是毋庸置疑的。但他不希望为此花费太多的时间（毕竟七夕赛的题目还没出），所以他希望在保证搞到MM数量最多的情况下花费的总时间最少。

sqybi现在有 m 块大洋，他也通过一段时间的努力攒到了 r 的人品（这次为模拟赛出题也攒rp哦~~）。他凭借这些大洋和人品可以泡到一些MM。他想知道，自己泡到最多的MM花费的最少时间是多少。

注意sqybi在一个时刻只能去泡一个MM——如果同时泡两个或以上的MM的话，她们会打起来的...

Input

输入的第一行是 n ，表示sqybi看中的MM数量。接下来有 n 行，依次表示编号为 $1, 2, 3, ..., n$ 的一个MM的信息。每行表示一个MM的信息，有三个整数： mb, rp 和 $time$ 。最后一行有两个整数，分别为 m 和 r 。

Output

你只需要输出一行，其中有一个整数，表示sqybi在保证MM数量的情况下花费的最少总时间是多少。

Samples

input	Copy
<pre>4 1 2 5 2 1 6 2 2 2 2 2 3 5 5</pre>	
output	Copy
<pre>13</pre>	

Hint

数据规模

对于20%数据,1<=n<=10;

对于100%数据,1<=rmb<=100,1<=rp<=100,1<=time<=1000;

对于100%数据,1<=m<=100,1<=r<=100,1<=n<=100.

Hint

sqybi说：如果题目里说的都是真的就好了...

sqybi还说，如果他没有能力泡到任何一个MM，那么他就不消耗时间了(也就是消耗的时间为0)，他要用这些时间出七夕比赛的题来攒rp...

出题人

sqybi GG

Author

TYVJ

Submit

Codes