

WLX搬砖

🏷️ Tags:

Time Limit: 5 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 185 AC: 101 Score: 95.71

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

WLX现在是人见人爱，花见花开的高富帅，左拥WJJ右抱电脑。但是人们有所不知，春风得意的他也有着一段艰苦的奋斗史。

那时，WLX为了给WJJ买生日礼物，在某建筑工地搬砖挣钱。工地上运来一卡车砖，包工头CYP让WLX把砖卸下，并把一块块分开（要求任何2块砖都要分开）。作为资深搬砖工，WLX总是每次将一堆砖分为两堆，这时候，所消耗的体力是分完之后两堆砖数目的差值。

已知卡车运来的砖数目，请计算出WLX完成任务所需的最小体力。（主函数代码部分已经固定，请按需写函数部分）

```
#include<stdio.h>
int fun(int n);
int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        int n;
        scanf("%d",&n);
        printf("%d ", fun(n));
    }
    return 0;
}
```

Input

输入数据第一行是一个正整数T（T<=100），表示有T组测试数据。

接下来T行每行一个正整数N（N<=10000000），表示卡车运来的砖块数目。

Output

对于每组数据，请输出WLX完成任务所需的最少体力数。

Samples

input

Copy

```
3
3
7984715
6563104
```

output

Copy

```
1
1495412
2670304
```

Author

[LI, Heng](#)

Source

[2015年秋学期《程序设计基础》第四次上机考试](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 15:40:47