

表达式求值

Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 128 MB  
Submission: 422    AC: 299    Score: 87.43

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

Dr.Kong设计的机器人卡多掌握了加减法运算以后，最近又学会了一些简单的函数求值，比如，它知道函数min(20,23)的值是20，add(10,98)的值是108等等。经过训练，Dr.Kong设计的机器人卡多甚至会计算一种嵌套的更复杂的表达式。

假设表达式可以简单定义为：

- 1. 一个正的十进制数 x 是一个表达式。
- 2. 如果 x 和 y 是 表达式，则 函数min(x,y)也是表达式,其值为x,y 中的最小数。
- 3. 如果 x 和 y 是 表达式，则 函数max(x,y)也是表达式,其值为x,y 中的最大数。
- 4. 如果 x 和 y 是 表达式，则 函数add(x,y)也是表达式,其值为x,y 之和。

例如，表达式 add(max(add(1,2),7) 的值为 7。请你编写程序，对于给定的一组表达式，帮助 Dr.Kong 算出正确答案，以便校对卡多计算的正误。

Input

第一行： N 表示要计算的表达式个数 （1≤ N ≤ 10）

接下来有N行， 每行是一个字符串，表示待求值的表达式（表达式中不会有多余的空格，每行不超过300个字符，表达式中出现的十进制数都不超过1000。）

Output

输出有 N 行，每一行对应一个表达式的值。

Samples

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| input                                                         | Copy |
| <pre>3 add(1,2) max(1,999) add(min(1,1000),add(100,99))</pre> |      |
| output                                                        | Copy |
| <pre>3 999 200</pre>                                          |      |

## Source

第四届河南省大学生程序设计竞赛

Submit

Codes

---

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:40:58