

骰子代数

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 290 AC: 47 Score: 99.07

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

有一种鲜为人知的代数系统叫做骰子代数（Dice Algebra）

大概长这样： $2d6 + 12$

下面是严格的定义：

```
<notation> ::= <term> "+" <notation>
              | <term> "-" <notation>
              | <term>
<term> ::= <factor> "*" <term>
          | <factor> "/" <term>
          | <factor>
<factor> ::= "(" <notation> ")"
           | <integer>
           | <dice>
<integer> ::= <digit> <integer>
           | <digit>
<digit> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
<dice> ::= <integer> "d" <integer>
          | "d" <integer>
```

然而这种代数在计算机内很难被识别，你需要将其转化为计算机能识别的版本。

给你一行骰子代数，你需要做三件事：

- 1. 扩展<dice>，例如 $3d5$ 你需要扩展成 $([d5] + [d5] + [d5])$ ， $1d5$ 或者 $d5$ 需要扩展成 $[d5]$ ，即 adb 要扩展成 a 个 $[db]$ 相加，输入保证 $0 < a \leq 50$ 。
- 2. 消除多余的空格和制表符(`\t`)，只在运算符(`+` / `-` / `*` / `/`)的两边分别加一个空格。
- 3. 在结尾加上`' = [Result]'`

具体见样例。

——改编自 Zhejiang University Programming Contest

Input

第一行一个整数T，表示有T组数据。

每组数据包含一行字符串s($|s| \leq 200000$)。

Output

对每组数据，输出一行转换后的字符串。

Samples

input	Copy
<pre>3 d6+1 ((2d6) +5) * ((12* 3d6)) 2d10 * d100</pre>	
output	Copy
<pre>[d6] + 1 = [Result] ((([d6] + [d6])) + 5) * ((12 * ([d6] + [d6] + [d6]))) = [Result] ([d10] + [d10]) * [d100] = [Result]</pre>	

Author

WEI, Lixin

Source

Zhejiang University Programming Contest

Submit

Codes