

【数据结构】 【线性表】 数据插入

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 64 MB
Submission: 201 AC: 48 Score: 97.49

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

线性表（Linear List）是由 n （ $n \geq 0$ ）个数据元素（结点） $a[0]$, $a[1]$, $a[2]$..., $a[n-1]$ 组成的有限序列。

其中：

- 数据元素的个数 n 定义为表的长度 = `"list".length()`（`"list".length() = 0`(表里没有一个元素)时称为空表）
- 将非空的线性表（ $n > 0$ ）记作：（ $a[0]$, $a[1]$, $a[2]$, ..., $a[n-1]$ ）
- 数据元素 $a[i]$ （ $0 \leq i \leq n-1$ ）只是个抽象符号，其具体含义在不同情况下可以不同

一个数据元素可以由若干个数据项组成。数据元素称为记录，含有大量记录的线性表又称为文件。这种结构具有下列特点：存在一个唯一的没有前驱的（头）数据元素；存在一个唯一的没有后继的（尾）数据元素；此外，每一个数据元素均有一个直接前驱和一个直接后继数据元素。

-----From wikipedia

在学过了线性表之后，刘老师希望你们能够完成对一个空的线性表插入数据的任务

数据插入的意思：如对一个有 n 个元素的线性表下标为 i 的位置插入元素 j ，则首先我们将线性表中第 i , $i+1$ $n-1$ 个元素向后移一位，然后将元素 j 放在下标为 i 的位置，插入完成之后，线性表中的元素增加到 $n+1$ 个。当 x 等于 n 时候，意味着 y 元素被直接放在下标为 n 的位置（下标从0开始）

Input

多组输入

每组数据第一行为一个整数 n ，表示有 n 次插入($0 < n \leq 1000$)

接下来 n 行，每行有两个数字 x , y ($0 < x \leq n, 0 < y \leq 1000$)

表示在线性表中下标为 x 的地方插入 y

Output

对于每组数据

n 次插入结束以后，输出线性表中所有的元素,末尾不能有多余的空格

Samples

input	Copy
<pre>3 0 2 0 3 1 3 2 0 1 1 2</pre>	
output	Copy
<pre>3 3 2 1 2</pre>	

Submit

Codes