

杭师大的圣诞树

Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 256 MB  
 Submission: 278    AC: 70    Score: 95.60

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

圣诞将至，学校（某人）准备出资订购一批圣诞树发给教学班当作圣诞礼物，作为今天考试的额外奖励。

虽然学校很有钱可是并不会挑圣诞树，也不想搬运圣诞树。

于是这个购买圣诞树的任务就丢到了伐木工Landy的头上。Landy其实也不会挑圣诞树，但是为了避免学校挑剔之后不付钱，他打算将伐木场内所有的树都带来让学校挑选，但是圣诞节将至，时间紧迫，Landy需要在最短的时间内砍光伐木场内的树木。

为了简化题目，我们将伐木场抽象一个n\*m的矩形，矩形内使用字符'T'代表此位置存在一棵树，字符'.'代表此处没有东西。

一开始Landy站在左上角(0,0)的位置，初始方向向右。（0,0）位置的树不用走就能砍掉。

他在每个时刻只能做以下两种操作之一：

1. 在当前方向上移动一格；

2. 往下走一行，并改变方向（左->右，右->左）。（注意：走到下一行就回不到上一行，同一行不能回头。）

现在Landy需要知道，他最少需要走多少格才能将伐木场的树木全部砍光。

Input

输入有多组，第一行存在两个数字n,m代表这个伐木场的大小(0<n,m<150)。

接下来n行，每行给出m个字符，描述整个伐木场的树木分布。（注意字符的读入。）

Output

输出一个整数，代表Landy最少需要走多少格才能将伐木场的所有数目砍光。

Samples

|                  |      |
|------------------|------|
| input            | Copy |
| <pre>1 1 T</pre> |      |
| output           | Copy |
| <pre>0</pre>     |      |

|                      |      |
|----------------------|------|
| input                | Copy |
| <pre>2 2 TT TT</pre> |      |
| output               | Copy |
| <pre>3</pre>         |      |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| input                      | Copy |
| <pre>3 3 TTT .T. T..</pre> |      |
| output                     | Copy |
| <pre>6</pre>               |      |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| input                              | Copy |
| <pre>4 4 TTTT .... TTTT ....</pre> |      |
| output                             | Copy |
| <pre>11</pre>                      |      |

## Author

[YU, Deli](#)

## Source

2016年秋季学期程序设计基础第三次考试

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:54:51