

超高校级的食堂

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 672 AC: 348 Score: 89.39

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

杭师的食堂的格局，是和别处不同的：都是当街一个大门，门里面有很多座位，可以随时休息。学习的人，傍午傍晚放了学，每每花3毛钱，买一碗饭，——这是二十多年前的事，现在每碗要涨到5毛，——靠座位坐着，热热的吃了休息；倘肯多花1.5元，便可以买一瓶冰红茶，做饮料了，如果出到5块，那就能买一碗热菜，但这些学生，多是咸鱼，大抵没有这样优秀。只有大佬，才踱进食堂上面的美食广场里，要酒要菜，慢慢地坐喝。

CCJ放了学准备去食堂吃饭,食堂菜单如下：

食品代号	食品名称	食品价格（元）
bmf_tiny	白米饭（小份）	0.3
bmf_large	白米饭（大份）	0.5
bhc	冰红茶	1.5
tang	汤	0
mpdf	麻婆豆腐	1.5
yxrs	鱼香肉丝	3.0
szrp	水煮肉片	3.5
ksbc	开水白菜	4.0
yzs	鱼蒸鳙	5.0

现在CCJ有n元，他告诉打饭阿姨他要点的菜的食品代号，然后阿姨会给他打菜并找零。但是CCJ很抠，怕阿姨算错找零的钱，所以想请你帮忙算一下正确情况下应该找给他多少钱，如果你解决了这个问题，CCJ会请你一顿香锅作为报答。

Input

第一行有一个正整数T(0<T<100)，代表总共有几组测试数据。

接下来的每组测试数据第一行会有两个整数n(0<=n<=100)和m(0<=m<=10)，分别代表CCJ的钱和他想点的菜的种数。

接下来的m行，每行都有一个字符串（字符串的长度小于100，且只会出现大小写字母及下划线），代表CCJ跟阿姨说的他想点的菜的食品代号，但是CCJ太饿了以至于出现了幻觉，所以可能报错食品代号，这时阿姨不会理睬他。

每组测试样例的所有食品代号都保证不会重复。

Output

如果CCJ的钱足够购买他点的菜，那么输出一个浮点数D并保留1位小数，代表阿姨找给他的零钱。

如果CCJ的钱不够购买他点的菜，那么输出“why are you so poor?”（不含引号）

Samples

input	Copy
<pre>1 2 2 bmf_tiny mpdf</pre>	
output	Copy
<pre>0.2</pre>	

input	Copy
<pre>2 5 3 bmf_large zhengzhufeicuibaiyutang szrp 0 2 tang ksbc</pre>	
output	Copy
<pre>1.0 why are you so poor?</pre>	

Author

SHEN, Jitao

Submit

Codes