

与班尼特·胡迪一起攻破浮空城

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 159 AC: 68 Score: 97.62

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

桐人为了拯救被困在浮空城堡最顶层的亚丝娜，决定从第一层，不断战斗到最后一层，直至救出亚丝娜，但他需要班尼特·胡迪帮他设计一条攻略路线，可是班尼特·胡迪没有任何思绪，于是他找到了聪明的你帮忙。

现在把浮空城堡理想化为一个由 $h \times n \times m$ 个的立方体区域组成的大方体， h 为层数， $1 \leq h \leq 100$ ， n 为纵向区域数量， $1 \leq n \leq 100$ ， m 为横向区域数量， $1 \leq m \leq 100$ 。每个区域（非边缘区域）只与上下东南西北的六个区域相通，每个区域内有若干个守卫（不会超过10个），桐人一开始的战斗值 p 为0，每击败一个守卫，他的战斗值便会加1，击败守卫不消耗桐人的时间，击败完该区域所有守卫，他可以移动至与该区域相通的任何区域，每次移动时间一样。桐人的起始位置为第1层 $n[1]$ 区域，亚丝娜的位置为第 h 层 $1[m]$ 区域。

你设计的路线需满足以下条件：

- 1、桐人需要最快救出亚丝娜。
- 2、在保证最快救出亚丝娜的前提下，桐人需要尽可能多地击败守卫，以获取更多的战斗值，从而击败最后BOSS，救出亚丝娜。

Input

多组输入，第一行给出3个整数 n, m, h ，接下去给出 h 张（第1层~第 h 层） $n \times m$ 的区域守卫数量分布。

Output

输出一行桐人救出亚丝娜后最多能获得的战斗值 p 。

Samples

input

Copy

```

3 3 1
0 2 0
0 4 0
0 0 5
4 5 2
0 0 3 2 0
0 5 3 0 0
6 0 0 1 0
0 1 7 0 0
0 9 0 0 0
```

0 5 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 2 0
output Copy
6
25

Hint

第二组样例中，

第一层地图为：

0 0 3 2 0
0 5 3 0 0
6 0 0 1 0
0 1 7 0 0

第二层地图为：

0 9 0 0 0
0 5 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 2 0

Author

WU, Yinjie

Source

杭州师范大学第十一届程序设计竞赛

Submit Codes