

与班尼特·胡迪一起玩字符串

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 1337 AC: 190 Score: 88.82

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

班尼特·胡迪非常喜欢字符串，有一天，他对着字符串想出了一个式子，却发现自己无法算出这个式子的值，聪明的你一定能帮助班尼特·胡迪完成这个任务。

式子的定义如下：

若 s 为一个长度为 n 下标以 1 开始的字符串

定义 $s(i,j)$ 表示由 $s[i], s[i + 1], \dots, s[j]$ 按顺序构成的字符串。

定义 $f(s)$ 为字符串 s 中所有字符的 ASCII 码之和。

问 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n f(s(i,j))$ 的值为多少。

Input

每个输入文件只有一行，表示字符串 s

输入保证 s 中仅包含大小写字母。且字符串长度小于等于 5000

Output

对于每个字符串，在一行中输出答案 mod 1000000007 后的值

Samples

input	Copy
a	
output	Copy
97	

input	Copy
aaa	
output	Copy

Hint

第一个数据：

仅有一个

[1,1] a: 97

所以答案为97.

第二个数据：

[1, 1] a : 97

[1, 2] aa : 194

[1, 3] aaa : 291

[2, 2] a : 97

[2, 3] aa : 194

[3, 3] a : 97

所以答案为 $97 + 194 + 291 + 97 + 194 + 97 = 970$.

Author

[CHEN, Zequn](#)

Source

[杭州师范大学第十一届程序设计竞赛](#)

[Submit](#)[Codes](#)

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:57:21