

曾小浪的蓝屏代码

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 315 AC: 104 Score: 94.46

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

曾小浪的电脑蓝屏了并且出现了错误代码c000007b，他想要知道是哪里出现了错误，却又不了解这串字符的意思。于是他便请教了机智的小马哥。小马哥告诉他这是错误发生的逻辑地址，以十六进制表示。其中a代表10，b代表11，c代表12，d代表13，e代表14，f代表15。在二进制下表示为11000000000000000000000001111011。

这是32位机惯用的内存编码。但是光知道逻辑地址并不能清楚正真的错误发生在了哪里，因为错误是发生在逻辑地址对应的物理地址中。要转换成物理地址并不困难，只需要将逻辑块号替换为物理块号即可，块号就是地址的前m位，那么现在已知了块号的二进制长度m和物理块号值k，有了这些，简单计算一下，物理地址就能算出来了。

小马哥说完就去撸猫了，于是他便把问题抛给了你。具体转换过程请参照下方hint

Input

第一行一个整数T，表示T组数据。(0<T<50)

每组数据包括三行，分别为

字符串a(八位的十六进制字符串代表逻辑地址)

块号位数m(0<=m<32)

物理块号值k(0<=k<2^m-1)。

Output

对于每组输入，请输出一行表示十六进制下当前逻辑地址对应的物理地址(行末无多余空格)。

Samples

input

Copy

```

1
c000007b
10
```

10

output

Copy

0280007b

Hint

c	0	0	0	0	0	7	b		逻辑地址的十六进制
1100	0000	0000	0000	0000	0000	0111	1011		逻辑地址的二进制
0000	0010	10							长度为10的值为10的二进制
0000	0010	1000	0000	0000	0000	0111	1011		覆盖后得出的物理地址
0	2	8	0	0	0	7	b		转化为十六进制

ps:只覆盖前m位

Author

CAI, Mengzhang

SubmitCodes