

## 民主

🏷 Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 256 MB  
Submission: 62    AC: 4    Score: 99.94

Submit

Codes

AI Code Tips

## Description

最近，国服院举办了一场十佳歌手的比赛。评委就是每位观众，观众可以给选手打出1-100的分值，均是整数。观看比赛的时候，观众以10个人一排就坐。第一排坐满了才坐第二排，保证座位的连续性。现在出现了跟风打分现象，就是看了左右的人后打分。因此，规定同一排的连着的三个人，或者不连续但是三个人以上分数是一样的，那么这些人的分数就都不算数，视为无效分。现在求观众的有效平均分。（结果保留两位小数）

以下是固定代码，你只需提交函数部分即可。

```
#include<stdio.h>
```

```
double solve(int m,int x[]);
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n,a[1005];
```

```
    scanf("%d",&n);
```

```
    for(int i=0;i<n;i++)
```

```
        scanf("%d",&a[i]);
```

```
    printf("%.2f\n",solve(n,a));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

## Input

输入 $n$ 表示一共有 $n$ 个人,  $0 < n \leq 1005$ 。

接下来输入 $n$ 个数据范围1-100的值代表每一个人所打的分。

## Output

所有有效分的平均值（保留两位小数）

## Samples

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| input                                                                     | Copy |
| <pre>20 10 20 30 40 50 50 50 50 20 60 10 20 30 40 50 50 50 20 60 60</pre> |      |
| output                                                                    | Copy |
| <pre>32.31</pre>                                                          |      |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| input                                             | Copy |
| <pre>12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 90</pre> |      |
| output                                            | Copy |
| <pre>85.00</pre>                                  |      |

## Hint

样例一中第一排的5 6 7 8的都为无效分，第二排的5 6 7都为无效分，所以有效的平均分是420/13=32.31

样例二中第一排的所有人都分数一样，都是无效分，所有有效分数为（80+90）/2=85.00

需要特别考虑观众数为0的情况，观众数为0，平均分也为0。

## Author

GU, Jiawei

Submit

Codes