

$$c = a + b$$

Tags:

Time Limit: 3 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 178 AC: 39 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

lhl 和 jyj 都特别喜欢有对称美的东西（就和他们的名字一样），所以他们只喜欢回文数字。

有一天，lhl 手上有无数个有 n 个数位的回文非负数，jyj 手上有无数个有 m 个数位的回文非负数。现在 lhl 从手中拿出 1 个数 c ，jyj 从手中拿出 2 个数 a 、 b （可以相同）。如果此时满足 $c = a + b$ ，那么 lhl 就会十分高兴，jyj 看到 lhl 高兴了，他也就高兴了。jyj 想知道在所有能让 lhl 高兴的方案中， c 的最大值与 c 的最小值的差是多少。你能帮帮他吗？

注：

一个数的前导零不算在其数位个数内 即: 数字 012 的数位个数是 2，0 的数位个数是 1。

回文数字是指从前往后写与从后往前写相同的数字。如 1234321 是回文数字，1234不是，并且我们规定个位数也是回文数字。

Input

第 1 行 1 个数字 T ，代表 T 组输入，对于每一组输入

一行上 2 个数字 n 、 $m(1 \leq n、m \leq 1000)$ 。

Output

对于每一组输入，输出 1 行。

输出满足条件的最大的 c 与最小的 c 之差，若这样的 c 小于 2 个，则输出 -1。

Samples

input	Copy
2	
2 3	
3 3	
output	Copy
-1	
797	

Hint

由于本题输入输出量很大，建议使用 scanf 输入、printf 输出。

如使用 cin、cout 输入输出，请在 main 函数第一行加入如下语句：

```
std::ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
```

换行请使用 '\n'。

Author

YIN, Wuhui

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:24:00