

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

# 비식별화 솔루션

# API 연동 테스트

## 2026.06.



Copyright © 2026 KPST

이 문서의 내용을 임의로 전재 및 복사할 수 없으며, 이 문서의 내용을 부분적으로라도 이용 또는 전재할 경우, 반드시 저자인 (주)한국플랫폼서비스기술의 서면 허락을 취득하여야 한다.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

문서 개정 내역

| 변경일        | 변경 내용 | 비고   |
|------------|-------|------|
| 2026.06.17 | 최초 작성 | v1.0 |
|            |       |      |
|            |       |      |
|            |       |      |
|            |       |      |
|            |       |      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

## 1. 비식별화 솔루션 API 연동테스트

### 1.1. API 서버 정보

- 호스트: 222.118.130.251
- 포트: 9989

### 1.2. 테스트 기능

- 서버 연결 확인
- 테스트 데이터를 이용한 비식별화 프로젝트 생성
- 비식별화 프로젝트 삭제
- 비식별화 프로젝트 진행 상황 조회

## 2. API 테스트 상세

### 2.1. 서버 연결 확인

#### 2.1.1. 요청 예시

```
curl -X GET "http://222.118.130.251:9989"
```

### 2.2. 프로젝트 생성

테스트 데이터는 다음과 같다.

- 폴더: /mountshare/sample-video
- 파일: 1.mp4, 2.mp4, 3.mp4, 4.mp4, 5.mp4, 6.mp4, 7.mp4, 8.mp4

#### 2.2.1. 요청 예시

```
curl -X POST "http://222.118.130.251:9989/project" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "project_name": "proj_260617_0850",
  "creator": "user01",
  "export_path": "/mountshare/output-videos/",
  "input_path": "/mountshare/sample-video/",

```

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

```
"files": ["1.mp4", "2.mp4", "3.mp4", "4.mp4", "5.mp4", "6.mp4", "7.mp4", "8.mp4"],
"masking_type": 2,
"db_save": 0,
"is_img": 0
}'
```

### 2.2.2. 응답 예시

```
{ "result": "success", "prj_id": 279 }
```

### 2.2.3. 오류 응답

| HTTP | message                 | 상황                |
|------|-------------------------|-------------------|
| 400  | Missing field / invalid | 필수 필드 누락 또는 형식 오류 |
| 409  | Project already exists  | 동일 이름 존재          |
| 500  | (내부 오류 메시지)             | 서버/DB 오류          |

※ 내부적으로 저장 프로시저 *proc\_di\_make\_project\_and\_join(IN 11 + OUT 3)*을 호출한다.

## 2.3. 프로젝트 삭제 (이름)

### 2.3.1. 요청 예시

```
curl -X POST "http://222.118.130.251:9989/delete_project_name" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "project_name": "proj_260617_0850",
  "user_id": "user01"
}'
```

### 2.3.2. 응답 예시

```
{ "result": "success", "message": "Project 'projectA' deleted successfully" }
```

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

### 2.3.3. 오류 응답

| HTTP | message                 | 상황                      |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 400  | Missing required fields | project_name/user_id 누락 |
| 500  | MySQL Error: ...        | 프로시저/DB 오류              |

※ 이름→ID 변환 및 삭제는 DB 프로시저에서 수행한다. by-name 삭제 프로시저는 user\_id 인자를 받도록 구성되어 있어야 한다.

## 2.4. 프로젝트 삭제 (ID)

### 2.4.1. 요청 예시

```
curl -X POST "http://222.118.130.251:9989/delete_project_id" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "project_id": 279,
  "user_id": "user01"
}'
```

### 2.4.2. 응답 예시

```
{ "result": "success", "message": "Project '279' deleted successfully" }
```

### 2.4.3. 오류 응답

| HTTP | message                 | 상황                    |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 400  | Missing required fields | project_id/user_id 누락 |
| 500  | MySQL Error: ...        | 프로시저/DB 오류            |

※ 내부적으로 proc\_di\_drop\_project(project\_id, user\_id)을 호출한다.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

## 2.5. 진행 상황 조회

### 2.5.1. 요청 예시

```
curl -I -X GET "http://222.118.130.251:9989/retrieve progress" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "reqUserId": "user01",
  "prjName": "proj_260617_0850"
}'
```

### 2.5.2. 응답 필드

| 필드                                       | 타입           | 설명                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data.prjCount                            | int          | 조회된 프로젝트 수                                                                                          |
| prjStatus[].prjId / prjName              | int / string | 프로젝트 ID / 이름                                                                                        |
| prjStatus[].progressRate                 | float        | 프로젝트 전체 진행률(0~100)                                                                                  |
| prjStatus[].createTime/startTime/endTime | datetime     | 생성/시작/종료 시각                                                                                         |
| prjStatus[].createId / exportPath        | string       | 생성자 / 내보내기 경로                                                                                       |
| prjStatus[].dsCount                      | int          | 데이터셋(파일) 수                                                                                          |
| dsStatus[].dsId / fileName               | int / string | 데이터셋 ID / 파일명                                                                                       |
| dsStatus[].procState                     | int          | 처리 상태 코드<br>0 : 프로젝트 생성<br>1 : 실행 대기<br>2 : 실행중<br>3 : 실행 완료<br>4 : 실행 중지<br>5 : 실행 오류<br>6 : 실행 정지 |
| dsStatus[].progressRate                  | float        | 파일별 진행률                                                                                             |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 비식별화 솔루션 API 연동 테스트 | 작성일              |
|                     | 2026.06.17(v1.0) |

| 필드                           | 타입       | 설명          |
|------------------------------|----------|-------------|
| dsStatus[].totalFrame        | int      | 총 프레임 수     |
| dsStatus[].startTime/endTime | datetime | 처리 시작/종료 시각 |

### 2.5.3. 응답 예시

```
{ "result": "success", "data": { "prjCount": 1, "prjStatus": [
  { "prjId": 279, "prjName": "projectA", "progressRate": 42.5,
    "dsCount": 2, "dsStatus": [
      { "dsId": 1270, "fileName": "sample1.mp4", "procState": 1,
        "progressRate": 85.0, "totalFrame": 5400 } ] } ] } }
```

### 2.5.4. 오류 응답

| HTTP | message                                   | 상황             |
|------|-------------------------------------------|----------------|
| 400  | reqUserId is required / invalid           | 필수 누락 또는 형식 오류 |
| 400  | At least one filter parameter is required | 필터 조건 없음       |
| 404  | No projects found                         | 조회 결과 없음       |
| 500  | Internal server error                     | 서버/DB 오류       |