

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

비식별화 솔루션

API 연동 규격서

2026.06.



Copyright © 2026 KPST

이 문서의 내용을 임의로 전재 및 복사할 수 없으며, 이 문서의 내용을 부분적으로라도 이용 또는 전재할 경우, 반드시 저자인 (주)한국플랫폼서비스기술의 서면 허락을 취득하여야 한다.

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

문서 개정 내역

변경일	변경 내용	비고
2026.06.04	최초 작성	v1.0
2026.07.16	조회 코드표 수정 및 추가	

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

Contents

1. 비식별화 솔루션 API 연동	4
1.1. API 엔드포인트	4
2. API 엔드포인트 상세명세	5
2.1. 서버 연결 확인	5
2.2. 프로젝트 생성 및 실행	5
2.3. 프로젝트 삭제 (이름)	7
2.4. 프로젝트 삭제 (ID)	8
2.5. 진행 상황 조회	9
2.6. 처리 결과 리포트 조회	13
2.7. 수동 비식별화 대상 정보	15
2.8. 수동 비식별화 프로젝트 ID 목록	16
2.9. 수동 비식별화 프로젝트 이름 목록	16
2.10. 마스킹 프레임 조회	16
2.11. 작업 로그 조회	18
3. 부록 A — 필드/코드 정의	19
3.1. 주요 상태 코드(코드 동작 기준)	20
4. 부록 B — 표준 연동 흐름	20

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

1. 비식별화 솔루션 API 연동

1.1. API 엔드포인트

- 프로토콜: HTTP
- 문자인코딩: UTF-8
- 콘텐츠 타입
 - 기본: application/json

Method	URL	설명
GET	/	서버 연결 확인
POST	/project	프로젝트 생성 및 작업 등록
POST	/delete_project_name	프로젝트 삭제 (이름 기준)
POST	/delete_project_id	프로젝트 삭제 (ID 기준)
GET	/retrieve_progress	진행 상황 조회
GET	/retrieve_report	처리 결과 리포트 조회
GET	/manual_deid_info	수동 비식별화 대상 정보
GET	/manual_deid_info/project_id	수동 비식별화 프로젝트 ID 목록
GET	/manual_deid_info/project_name	수동 비식별화 프로젝트 이름 목록
GET	/dataset_frames	마스킹 프레임(이미지) 조회
GET	/retrieve_job_logs	작업 로그 조회

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2. API 엔드포인트 상세명세

2.1. 서버 연결 확인

항목	내용
Method / URL	GET /
설명	서버 동작 여부 확인용. 본문 없이 호출한다.
요청 형식	-

2.1.1. 응답 예시

"Connect" (text/plain, HTTP 200)

2.2. 프로젝트 생성 및 실행

항목	내용
Method / URL	POST /project
설명	프로젝트를 생성하고 파일별 데이터셋과 작업을 등록한다. 동일 이름 프로젝트가 있으면 409를 반환한다.
요청 형식	application/json

2.2.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
project_name	string	Y	프로젝트명(허용 문자 규칙 준수)
creator	string	Y	생성자 ID
export_path	string	Y	결과 내보내기 경로

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

필드	타입	필수	설명
input_path	string	Y	원본 파일 경로(끝에 / 포함)
files	string[]	△	파일 목록, 영상 모드 필수, 이미지 모드 불필요
masking_type	int	N	마스킹/박스 타입 코드(기본 0) 색상:0, 모자이크:2, 블러:3
db_save	int	N	프레임 DB 저장 여부 0/1(기본 0)
masking_range	int	N	마스킹 범위 코드(기본 1)
exp_quality	int	N	출력 화질 코드(기본 0)
exp_format	int	N	출력 포맷 코드(기본 1)
is_img	int	N	입력 모드 동영상:0, 이미지 폴더:1, (기본 0)

2.2.2. 요청 예시

① 이미지 폴더 모드 (is_img=1, 폴더 자체가 1개 데이터셋)

```
curl -X POST http://<IP>:<Port>/project \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "project_name":"projectA",
  "creator":"user01",
  "export_path":"/share/Deid-data/export/projectA/",
  "input_path":"/share/Deid-data/upload/projectA/",
  "is_img":1,
  "db_save":0, "masking_range":1,
  "exp_quality":0, "exp_format":1
}'
```

② 영상 모드 (is_img 생략 = 영상, files 에 영상 파일명 나열 · 1~50개)

```
curl -X POST http://<IP>:<Port>/project \
-H "Content-Type: application/json" \
```

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

```
-d '{
  "project_name":"projectB",
  "creator":"user01",
  "export_path":"/share/Deid-data/export/projectB/",
  "input_path":"/share/Deid-data/upload/projectB/",
  "files":["a.mp4","b.mp4","c.mp4"],
  "db_save":0, "masking_range":1,
  "exp_quality":0, "exp_format":1
}'
```

2.2.3. 응답 필드

필드	타입	설명
result	String	success / fail
prj_id	Int	생성된 프로젝트 ID(성공 시)

2.2.4. 응답 예시

```
{ "result":"success", "prj_id":279 }
```

2.2.5. 오류 응답

HTTP	Message	상황
400	Missing field / invalid	필수 필드 누락 또는 형식 오류
409	Project already exists	동일 이름 존재
500	(내부 오류 메시지)	서버/DB 오류

2.3. 프로젝트 삭제 (이름)

항목	내용
Method / URL	POST /delete_project_name
설명	프로젝트명으로 프로젝트와 하위 데이터셋/작업을 삭제한다.
요청 형식	application/json

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.3.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
project_name	string	Y	삭제할 프로젝트명
user_id	string	Y	요청 사용자 ID(로그 기록용)

2.3.2. 요청 예시

```
{ "project_name":"projectA", "user_id":"user01" }
```

2.3.3. 응답 예시

```
{ "result":"success", "message":"Project 'projectA' deleted successfully" }
```

2.3.4. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	Missing required fields	project_name/user_id 누락
500	MySQL Error: ...	프로시저/DB 오류

※ 이름→ID 변환 및 삭제는 DB 프로시저에서 수행한다. by-name 삭제 프로시저는 user_id 인자를 받도록 구성되어 있어야 한다.

2.4. 프로젝트 삭제 (ID)

항목	내용
Method / URL	POST /delete_project_id
설명	프로젝트 ID로 프로젝트와 하위 데이터셋/작업을 삭제한다.
요청 형식	application/json

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.4.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
project_id	int	Y	삭제할 프로젝트 ID
user_id	string	Y	요청 사용자 ID(로그 기록용)

2.4.2. 요청 예시

```
{ "project_id":279, "user_id":"user01" }
```

2.4.3. 응답 예시

```
{ "result":"success", "message":"Project '279' deleted successfully" }
```

2.4.4. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	Missing required fields	project_id/user_id 누락
500	MySQL Error: ...	프로시저/DB 오류

※ 내부적으로 `proc_di_drop_project(project_id, user_id)`을 호출한다.

2.5. 진행 상황 조회

항목	내용
Method / URL	GET /retrieve_progress
설명	조건에 맞는 프로젝트의 전체/파일별 진행률과 상태를 조회한다. 요청 본문 (JSON)으로 필터를 전달한다. 필터는 최소 1개 필요.
요청 형식	application/json

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.5.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
reqUserId	string	Y	요청자 ID
userId	string	N	생성자 ID 필터
prjName	string	N	프로젝트명 필터
prjId	int	N	프로젝트 ID 필터
startDate	string	N	시작일(YYYY-MM-DD)
endDate	string	N	종료일(YYYY-MM-DD)

2.5.2. 요청 예시

```
{ "reqUserId": "user01", "prjName": "projectA" }
```

2.5.3. 응답 필드

필드	타입	설명
data.prjCount	int	조회된 프로젝트 수
prjStatus[].prjId / prjName	int / string	프로젝트 ID / 이름
prjStatus[].progressRate	float	프로젝트 전체 진행률(0~100)
prjStatus[].prjState	int	프로젝트 상태 코드 (아래 prjState 코드표 참조)
prjStatus[].createTime/startTime/endTime	datetime	생성/시작/종료 시각
prjStatus[].createId / exportPath	string	생성자 / 내보내기 경로

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

필드	타입	설명
prjStatus[].dsCount	int	데이터셋(파일) 수
dsStatus[].dsId / fileName	int / string	데이터셋 ID / 파일명
dsStatus[].procState	int	데이터셋 처리 상태 코드 (아래 procState 코드표 참조)
dsStatus[].progressRate	float	파일별 진행률(0~100)
dsStatus[].totalFrame	int	총 프레임 수
dsStatus[].startTime/endTime	datetime	처리 시작/종료 시각

prjState 코드 (프로젝트 상태)

값	의미
0	프로젝트 생성
1	실행 대기
2	실행중
3	실행 완료
4	실행 중지
5	실행 오류
6	실행 정지

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

procState 코드 (데이터셋 처리 상태)

값	의미
0	대기중
1	실행중
2	완료
3	중지
4	삭제중
99	오류

2.5.4. 응답 예시

```
{ "result": "success", "data": { "prjCount": 1, "prjStatus": [
  { "prjId": 1894, "prjName": "image-file", "progressRate": 100.0, "prjState": 3,
    "createTime": "2026-07-09 02:56:44", "startTime": "2026-07-09 12:06:06",
    "endTime": "2026-07-09 12:06:11", "createId": "soon",
    "exportPath": "/mountshare/soon/image-file", "dsCount": 1, "dsStatus": [
      { "dsId": 18613, "fileName": "/mountshare/1/1894", "procState": 2,
        "progressRate": 100.0, "totalFrame": 5,
        "startTime": "2026-07-09 12:06:06", "endTime": "2026-07-09 12:06:11" } ] } ] } }
{ "prjId": 1894, "prjName": "image-file", "progressRate": 100.0, "prjState": 3,
  "createTime": "2026-07-09 02:56:44", "startTime": "2026-07-09 12:06:06",
  "endTime": "2026-07-09 12:06:11", "createId": "soon",
  "exportPath": "/mountshare/soon/image-file", "dsCount": 1, "dsStatus": [
    { "dsId": 18613, "fileName": "/mountshare/1/1894", "procState": 2,
      "progressRate": 100.0, "totalFrame": 5,
      "startTime": "2026-07-09 12:06:06", "endTime": "2026-07-09 12:06:11" } ] } ] } }
{ "prjId": 1894, "prjName": "image-file", "progressRate": 100.0, "prjState": 3,
  "createTime": "2026-07-09 02:56:44", "startTime": "2026-07-09 12:06:06",
  "endTime": "2026-07-09 12:06:11", "createId": "soon",
  "exportPath": "/mountshare/soon/image-file", "dsCount": 1, "dsStatus": [
    { "dsId": 18613, "fileName": "/mountshare/1/1894", "procState": 2,
      "progressRate": 100.0, "totalFrame": 5,
      "startTime": "2026-07-09 12:06:06", "endTime": "2026-07-09 12:06:11" } ] } ] } }
```

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.5.5. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	reqUserId is required / invalid	필수 누락 또는 형식 오류
400	At least one filter parameter is required	필터 조건 없음
404	No projects found	조회 결과 없음
500	Internal server error	서버/DB 오류

2.6. 처리 결과 리포트 조회

항목	내용
Method / URL	GET /retrieve_report
설명	처리 완료(state=2)된 데이터셋에 대해 얼굴/번호판 검출 집계를 포함한 리포트를 조회한다. 요청 본문(JSON)으로 필터 전달.
요청 형식	application/json

2.6.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
reqUserId	string	Y	요청자 ID
userId	string	N	생성자 ID 필터
prjId	int	N	프로젝트 ID 필터
startDate	string	N	시작일(YYYY-MM-DD)

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

필드	타입	필수	설명
endDate	string	N	종료일(YYYY-MM-DD)

2.6.2. 요청 예시

```
{ "reqUserId": "user01", "userId": "user01" }
```

2.6.3. 응답 필드

필드	타입	설명
data.prjCount	int	조회된 프로젝트 수
prjStatus[].progressRate	float	프로젝트 진행률
dsStatus[].dsId / fileName	int / string	데이터셋 ID / 파일명
dsStatus[].faceCount	int	얼굴 검출 수(전체-번호판)
dsStatus[].lpCount	int	번호판(license plate) 검출 수
dsStatus[].totalFrame	int	총 프레임 수
dsStatus[].startTime/endTime	datetime	처리 시작/종료 시각

2.6.4. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	reqUserId is required / invalid	필수 누락 또는 형식 오류
500	Internal server error	서버/DB 오류

※ 완료된 데이터셋이 없는 프로젝트는 결과에서 제외된다.

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.7. 수동 비식별화 대상 정보

항목	내용
Method / URL	GET /manual_deid_info
설명	DB 저장(db_save=1)이며 프로젝트 상태가 수동 대상(state=3)인 데이터셋 정보를 프로젝트 단위로 반환한다. 파라미터 없음.
요청 형식	-

2.7.1. 응답 필드

필드	타입	설명
data[].project_id / project_name	int / string	프로젝트 ID / 이름
data[].creator_id	string	생성자 ID
datasets[].dataset_id / file_name	int / string	데이터셋 ID / 파일명
datasets[].masking_table_name	string	마스킹 데이터 테이블명
datasets[].masked_frame_table_name	string	마스킹 프레임 테이블명

2.7.2. 오류 응답

HTTP	message	상황
404	No matching records found	대상 없음
500	(내부 오류 메시지)	서버/DB 오류

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.8. 수동 비식별화 프로젝트 ID 목록

항목	내용
Method / URL	GET /manual_deid_info/project_id
설명	수동 비식별화 대상 프로젝트의 ID 목록을 반환한다.
요청 형식	-

2.8.1. 응답 예시

```
{ "result": "success", "ids": [101, 205, 279] }
```

2.9. 수동 비식별화 프로젝트 이름 목록

항목	내용
Method / URL	GET /manual_deid_info/project_name
설명	수동 비식별화 대상 프로젝트의 이름 목록을 반환한다.
요청 형식	-

2.9.1. 응답 예시

```
{ "result": "success", "names": ["projectA", "projectB"] }
```

2.10. 마스킹 프레임 조회

항목	내용
Method / URL	GET /dataset_frames
설명	데이터셋의 마스킹된 프레임 이미지(복호화 후 base64)와 bbox 정보를 조회한다. 쿼리스트링 사용.

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

항목	내용
요청 형식	query string

2.10.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
dataset_id	int	Y	데이터셋 ID(숫자)
frame_no	string	N	단일('120') 또는 범위('100-200')

2.10.2. 요청 예시

```
GET /dataset_frames?dataset_id=1270&frame_no=100-200
```

2.10.3. 응답 필드

필드	타입	설명
data[].frame_no	int	프레임 번호
data[].image	string null	마스킹 이미지(base64). 없으면 null
data[].bbox	string	바운딩 박스 정보

2.10.4. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	dataset_id is required / frame_no invalid	파라미터 오류
404	No matching frames found	해당 프레임 없음
500	(내부 오류 메시지)	서버/DB 오류

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

2.11. 작업 로그 조회

항목	내용
Method / URL	GET /retrieve_job_logs
설명	작업 로그를 사용자/프로젝트/기간 조건으로 조회한다. 쿼리스트링 사용. 시간 조건은 start_time, end_time 을 함께 지정해야 적용된다.
요청 형식	query string

2.11.1. 요청 파라미터

필드	타입	필수	설명
user_id	string	N	사용자 ID 필터
prj_name	string	N	프로젝트명 필터
start_time	string	N	시작 시각(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
end_time	string	N	종료 시각(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

2.11.2. 요청 예시

```
GET /retrieve_job_logs?user_id=user01&prj_name=projectA
```

2.11.3. 응답 필드

필드	타입	설명
data[].user_id prj_name	/ string	사용자 / 프로젝트명
data[].dataset_message	string	데이터셋명 + 메시지
data[].state	int	상태 코드

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

필드	타입	설명
data[].export_path	string	내보내기 경로
data[].time	datetime	로그 시각

2.11.4. 오류 응답

HTTP	message	상황
400	Invalid time format	시간 형식 오류
404	No matching records found	결과 없음
500	(내부 오류 메시지)	서버/DB 오류

3. 부록 A — 필드/코드 정의

요청에 사용되는 코드성 필드의 의미는 다음과 같다. 코드 값의 상세 매핑은 처리 파이프라인 설정을 따른다.

필드	기본값	설명
masking_type	0	마스킹/박스 타입 코드
masking_range	1	마스킹 적용 범위 코드
exp_quality	0	출력 화질 코드
exp_format	1	출력 포맷 코드
db_save	0	처리 결과 DB 저장 여부(0/1)

비식별화 솔루션 API 연동 규격서	작성일
	2026.06.04 (v1.0)

3.1. 주요 상태 코드(코드 동작 기준)

대상	값	의미
데이터셋 처리 상태(state)	2	처리 완료 — 리포트 집계 대상
프로젝트 상태(state)	3	수동 비식별화 대상(manual_deid_info)

상태 코드 및 출력 포맷 코드의 상세 값 정의는 시스템 공통코드를 따른다. 연동에 필요한 코드표는 요청 시 별도 제공한다.

4. 부록 B — 표준 연동 흐름

프로젝트 생성부터 결과 확인까지 권장 호출 순서는 다음과 같다.

1. 영상 파일 및 이미지 폴더 후 input_path(영상은 files 포함) 확인
2. POST /project — 위 inputPath/files 로 프로젝트 생성, 응답에서 prj_id 획득
3. GET /retrieve_progress — prjId 또는 prjName 으로 진행률 폴링
4. GET /retrieve_report — 완료 후 검출 집계 리포트 확인