

ColorRoom


Serious games pédagogiques sur les plaques lumineuses de la ColorRoom

👤 **Téo Trompier** · candidat E2 · sous-équipe JavaScript

🏠 Lycée Édouard Branly · Lyon

🎯 **LUMEN** – Cité de la Lumière · **ENTPE / LTDS** – labo BPMNP

PILE TECHNIQUE



🎯 Page d'accueil de ColorRoom Games



Sommaire



01 Contexte et commanditaire



03 Besoin et cas d'utilisation



05 Architecture et conception



07 Réseau et déploiement



09 Sécurité et comptes



11 Mesure et chromaticité



02 Le système ColorRoom



04 Équipe et planification



06 Choix techniques et pile



08 Interface et base de données



10 Jeux, IA et multijoueur



12 Qualité, bilan et démo




Contexte et partenaire

- Commanditaire : laboratoire de recherche **ENTPE / LTDS**, équipe **BPMNP**
- ColorRoom hébergée à **LUMEN – La Cité de la Lumière** (Lyon Confluence)
- Équipement scientifique : **2 cellules jumelles** d'analyse des effets colorés
- Éclairages à **spectres précis** et hautes intensités
 - Contacts : M. Labayrade, M. Vella · Professeur : M. Delbosc



📍 LUMEN · Cité de la Lumière (Lyon Confluence)




📍 Implantation : LUMEN (Confluence) & ENTPE (agglomération lyonnaise)



UNE INSTALLATION LUMINEUSE UNIQUE

Le système ColorRoom



⚡ LED en bandes sur les bords d'une plaque · 2360 LED, ~300 W



42

plaques (21 par cellule)



32

canaux = 24 spectres étroits + 8 blancs



2360

LED par plaque (~300 W max)



RS-485

bus de pilotage des dalles



Problématique et objectifs

Le logiciel de recherche de la ColorRoom est trop complexe pour l'initiation. Comment rendre la salle accessible aux apprenants, de façon ludique et pédagogique ?

🎯 Objectifs



Une série de **serious games** sur la lumière et la couleur



Accessible depuis un **navigateur**, sans installation



Adaptable à une **seule plaque** lumineuse

🔒 Contraintes




Raspberry Pi 5 + SSD, Docker imposé



Fonctionnement **hors-ligne** (réseau local)



Latence des plaques à compenser



Responsable et perimetre

E2	: UI/UX, Base de donnees, Gestion utilisateurs
E1	: Serveur, Docker, CI-CD, Instruments mesure
E3	: Creation jeux, Execution, Composants
E4	: API REST ColorRoom, Tests, Documentation



Équipe et répartition



Équipe JavaScript · React

E1 → E4 · dont moi (E2)



Équipe Python · NiceGUI

E5 → E8

MB

E1 · Maxime Bonnevey

Infrastructure Pi & Docker, CI/CD, intégration colorimètre, sécurité



TT

E2 · Téo Trompier

MOI

Base de données, API, UI/UX, jeux solo + multijoueur, proxy LED, documentation



IA

E3 · Ilyes Arbadji

Éditeur de jeux no-code (hors de mon périmètre)




HA

E4 · Hasan Akyuz

Tests de l'API, simulateur de plaques, Swagger / Postman







Agile, suivi client et versionnement

🎯 Méthode & suivi



Démarche **agile** : développement **incrémental**, livraisons régulières, ajustements



Échanges réguliers avec le **client M. Labayrade** (directeur du labo **BPMNP**)



Documentation du projet rédigée par moi (guide technique, 15 diagrammes UML, notice)

</> Versionnement




Git / GitHub : commits clairs (~280), historique lisible



Travail sur la branche **ux-last** (intégration) puis **merge sur main** (stable)



Chaîne **CI/CD** GitLab → build Docker → déploiement sur le Pi



PARTIE 2 · DE LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE À MA CONTRIBUTION

Ma contribution · E2

Architecture & choix techniques · base de données · sécurité · interface 3D · jeux solo, IA et multijoueur ·
mesure colorimétrique





Architecture logicielle

- Serveur unique **Next.js** (App Router) conteneurisé
- **Route Handlers** + couche **lib/** (auth, db, services)
- Proxy HTTP de **supervision** ; pont **.NET** du CS-160
 - SQLite (better-sqlite3) · 100 % hors-ligne
 - Diagramme **logiciel** : le matériel (Raspberry Pi) figure sur le diagramme de **déploiement**

ColorRoom - Architecture







Diagramme de classes

- Entités métier modélisées et **typées en TypeScript**
- Utilisateur, Classe, Jeu, Score, Session...
- Relations **1-N** (une classe regroupe plusieurs apprenants)
- Vue **objet** du domaine, complémentaire du modèle relationnel

ColorRoom - Classes principales





Choix techniques · étude comparative

CRITÈRE

**JS + Node-RED**

PISTE ÉCARTÉE

**Next.js + React + TS**

RETENU

Paradigme

✗ Modèle **flow-based** (dataflow visuel) : inadapté à une appli **multi-pages** stateful

✓ Paradigme **déclaratif à composants** (TSX) + routage **App Router**

Interface / UI

✗ Pas de **composants** réutilisables pour une UI/UX riche (3D, catalogue)

✓ **React** : **Virtual DOM** + réconciliation, rendu ciblé, état réactif

Sûreté du code

✗ **JavaScript** non typé : erreurs détectées au **runtime**

✓ **TypeScript strict** : typage statique, erreurs à la **compilation** (tsc + ESLint)

Maintenabilité

✗ Flux **JSON sérialisés** peu **diffables**, illisibles à grande échelle

✓ Code **modulaire** et **versionnable** (diffs Git lisibles, revue de code)

Back-end

✗ Logique éclatée en **nœuds** ad hoc, couplée au moteur de flux

✓ **Route Handlers** natifs + **Server Components** : un seul runtime Node



La pile technique



Next.js

16.2 · App Router



React

19 · composants



TypeScript

5.5 · strict



Node.js

runtime serveur



SQLite

better-sqlite3 11.5



Three.js

0.160 · vue 3D



Docker

multi-stage arm64




Raspberry Pi

5 · cible



Réseau et déploiement

- Image **Docker multi-stage** (deps → builder → runner), **arm64**
- App supervisée par **Portainer** · dalles pilotées en **RS-485**
- Wi-Fi local **ColorRoom_WiFi** ; **CS-160** en USB
- Accès depuis tout appareil : **<http://172.17.40.39/>**
 - SQLite en volume · git pull puis docker compose up





Adresses des API et canaux LED

- Réglage des **URL d'API à chaud** (Supervision, CS-160) sans redémarrer le serveur
- Stockées en base ; repli sur les **variables d'environnement**
- Bouton **Tester (/health)** pour vérifier la liaison matériel
- Banc de test des **32 canaux LED** (0-255) par dalle, debounce 200 ms

The screenshot shows a web interface for configuring LED channels and API addresses. It includes sections for 'Configuration' (API addresses), 'API Supervision (dalles LED)', 'API CS-160 (colorimètre Konica)', and 'Contrôle des canaux LED (32)'. The 'Contrôle des canaux LED' section features a dropdown for 'Dalle' (set to 'Toutes (1-42)'), buttons for 'Tout au max', 'Éteindre', and 'Envoyer', and a grid of 32 color channels (Ch.0 to Ch.8) with sliders for intensity (0-255).

Configuration

Adresses des APIs (modifiables à chaud, sans redémarrer le serveur)

Indiquez l'URL complète **avec le port** (ex. `http://172.17.50.136:18080`). Laissez un champ vide pour revenir à la valeur par défaut / variable d'environnement.

API Supervision (dalles LED)

source : défaut
Pilote les 42 dalles. Test : GET /state

`http://172.17.50.136:18080`

API CS-160 (colorimètre Konica)

source : défaut
Bridge de mesure spectrale. Test : GET /api/health

`http://172.17.50.39:3000`

Enregistrer **Tester (/health)**

Contrôle des canaux LED (32)

Dalle : **Toutes (1-42)** **Tout au max** **Éteindre** **Envoyer**

Contrôlez chaque canal spectral (0-255). Les sliders envoient automatiquement (200 ms de debounce) sur la dalle sélectionnée.


Type de dalle : **Rouge** Bleu

Ch.0 Violet 404nm	0	Ch.1 Violet clair 421nm	0	Ch.2 Bleu-violet 435nm	0
Ch.3 Bleu 443nm	0	Ch.4 Cyan-bleu 479nm	0	Ch.5 Vert 513nm	0
Ch.6 Vert (2) 513nm	0	Ch.7 Jaune-vert 541nm	0	Ch.8 Orange 593nm	0



Interface et design system

- Design system « **verre dépoli** » : variables CSS partagées
- Pages : accueil 3D, /jeux, /mesure, /chromaticite, /gestion, /aide
- **Menu dynamique** selon le rôle
- **Vue 3D** (Three.js : WebGLRenderer, Room3D, 2 cellules)
 - forceContextLoss au démontage · pause via Page Visibility API





Vue 3D de la salle (Three.js)

- **Scène + caméra + WebGLRenderer** montés dans la page
- Chaque **dalle** = un **Mesh** ; sa couleur suit l'état du jeu en direct
- **Boucle de rendu** via **requestAnimationFrame**
- Au démontage : **forceContextLoss** → évite la fuite de contexte WebGL

</> `app/app/_components/Room3D.tsx`

github.com/NewGenesisAgency/color_room/blob/main/app/app/_components/Room3D.tsx#L255-L539

app/app/_components/Room3D.tsx

```
// Scène, caméra, renderer WebGL
const scene = new THREE.Scene();
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(CAM_FOV, W/H, 0.05, 80);
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
renderer.setSize(W, H);
mount.appendChild(renderer.domElement);

// une dalle = un Mesh ajouté à la scène
const plate = new THREE.Mesh(geometry, material);
scene.add(plate);

// boucle de rendu
function loop() { renderer.render(scene, camera); raf = requestAnimationFrame(loop); }
loop();


return () => { cancelAnimationFrame(raf); renderer.forceContextLoss(); };
```



Base de données SQLite

- **better-sqlite3** (API synchrone, requêtes préparées)
- Clés étrangères **ON DELETE CASCADE**
- Migrations **idempotentes** au démarrage
- **journal_mode=WAL** + busy_timeout

ColorRoom - Schéma de base de données (SQLite)





Variable transactionnelle (ACID)

- `db.transaction()` encapsule un **BEGIN / COMMIT / ROLLBACK**
- L'inscription = INSERT utilisateur + jonction de classe, en **une seule unité**
- **Atomicité** : exception → **ROLLBACK** total, jamais de compte « à moitié créé »
- Requêtes **préparées** (`prepare`) = anti-injection SQL

</> `app/app/api/auth/register/route.ts`

github.com/NewGenesisAgency/color_room/blob/main/app/app/api/auth/register/route.ts#L47-L62

```
app/app/api/auth/register/route.ts

// Variable transactionnelle : tout-ou-rien (ACID).
const insertAll = db.transaction(() => {
  db.prepare("INSERT INTO crg_users (id, name,
    user_type, password_hash, ...) VALUES (?,...)")
    .run(id, name, 'apprenant', hash, ...);

  if (classCode?.trim()) { // jonction optionnelle
    const cls = db.prepare("SELECT id FROM
      crg_classes WHERE code = ?").get(code);
    if (cls) db.prepare("INSERT OR IGNORE INTO
      crg_class_members ...").run(rid, cls.id, id);
  }
});
insertAll(); // BEGIN ... COMMIT (ROLLBACK si throw)
```



Gestion de l'état

Persistante

Stockée durablement en SQLite (survit aux redémarrages, volume Docker). `lib/db`

Transactionnelle · atomique

`db.transaction()` : ACID, tout-ou-rien (user + classe).
`register`

Volatile (en mémoire)

`useRef` : état runtime des dalles/jeux, perdu au rechargement. `appl/jeux`

Environnement

`process.env` : secrets (clé, mot de passe admin) via `.env`, hors Git.

Réactive

`useState` : déclenche le re-rendu de l'interface à chaque changement.

Concurrente

Sémaphore `HW_CONCURRENCY=2` : sérialise les accès au matériel. `batch`



Variable atomique · sémaphore matériel

- `hwInFlight` = **compteur atomique** des accès au matériel en cours
- **Atomique** de fait : la boucle d'événements de Node est **mono-thread** (pas d'accès simultané réel)
- Au-delà de **2 slots**, les requêtes attendent dans une **file** (Promises)
- `supervision.exe` est **quasi-série** : on borne pour ne pas le saturer

</> [app/app/api/supervision/batch/route.ts](#)
github.com/NewGenesisAgency/color_room/blob/main/app/app/api/supervision/batch/route.ts#L39-L80

```
app/app/api/supervision/batch/route.ts

const HW_CONCURRENCY = 2; // quasi-série
let hwInFlight = 0;       // variable atomique
const hwWaiters: Waiter[] = []; // file d'attente


async function acquireHwSlot() {
  if (hwInFlight < HW_CONCURRENCY) {
    hwInFlight++; return true; // slot libre
  }
  return new Promise(r => hwWaiters.push({ resolve: r }));
}

function releaseHwSlot() {
  hwInFlight--; // libère un slot
  drainWaiters(); // réveille le suivant
}
```



Authentification et données personnelles

- **3 rôles** : admin (via .env), enseignant, apprenant
- Hachage **PBKDF2-HMAC-SHA512** (100 000 itér., sel 16 o, clé 64 o)
- Session en **cookie HttpOnly + SameSite=lax** (anti-XSS / CSRF)
- **Données 100 % locales** ; minimisation, effacement en cascade





Hachage des mots de passe (PBKDF2)

- Dérivation lente **PBKDF2-HMAC-SHA512**, 100 000 itérations
- **Sel aléatoire** de 16 octets par compte (anti rainbow-tables)
- Stockage au format **sel:hash** ; le clair n'est jamais conservé

</> [app/lib/auth.ts](#)

github.com/NewGenesisAgency/color_room/blob/main/app/lib/auth.ts#L19-L23

app/lib/auth.ts

```
export function hashPassword(password: string) {  
  const salt = randomBytes(16).toString('hex');  
  const hash = pbkdf2Sync(password, salt,  
    100_000, 64, 'sha512').toString('hex');  
  return `${salt}:${hash}`; // format sel:hash  
}
```




Authentication (PBKDF2 + cookie)

- L'apprenant saisit identifiant + mot de passe
- L'API recalcule le hash via **verifyPassword** (PBKDF2)
- Si valide, création d'une **session** (token aléatoire)
- Renvoi d'un cookie **HttpOnly + SameSite** (30 j glissants)







Tableau de bord enseignant

- **Classes** : code de 6 caractères (ex. **CS5VHX** , sans 0/O, 1/I) + QR code
- **Suivi des élèves** : niveau et scores par apprenant
- **Gestion des utilisateurs** : rôles, réinitialisation, suppression (admin)
 - Export **CSV** (Blob, BOM UTF-8) · scores en JOIN scores × users





Création de compte et adhésion à une classe


- Inscription guidée en **3 étapes** : pseudo + mot de passe, avatar, classe
- **Rejoindre une classe** en saisissant son **code** (fourni par l'enseignant)
- Création **atomique** (compte + adhésion) puis **connexion automatique**
 - RGPD : un simple **pseudo** suffit, aucune donnée nominative

The screenshot shows the 'ColorRoomGames' web application. At the top, the header includes the logo 'ColorRoomGames' and the text 'Projet BTS CIEL · ENTPE/LTDS · Session 2026'. A hamburger menu icon is in the top right. The main content area has a light blue background with a large, faint 'ColorRoom' logo. In the center, there is a white card titled 'Créer votre compte' with the subtitle 'Un pseudo unique et un mot de passe sécurisé.' The card contains three sections: 'PSEUDO' with a text input field labeled 'Choisissez un pseudo...', 'MOT DE PASSE' with a text input field labeled 'Min. 4 caractères' and an eye icon, and 'CONFIRMER' with a text input field labeled 'Répéter le mot de passe'. At the bottom of the card is a 'Continuer →' button. Above the card, there is a progress indicator with three steps: 1 (active), 2, and 3 (Compte).



Les jeux et le pilotage des dalles

- Tetris, Simon, Maître du Blanc, Color Speed...
- Pilotage des **32 canaux/dalle** en parallèle (Promise.all)
- Timeout via **AbortController** ; couleur écran = couleur dalle
 - CHANNEL_PROFILES calés sur la longueur d'onde réelle






Du clic joueur aux dalles

- Le joueur lance une partie depuis le catalogue
- Le **runtime** parcourt le graphe de nœuds du jeu
- Chaque nœud couleur appelle **/api/supervision**
- Les **dalles** s'allument ; le score remonte à l'écran


ColorRoom - Exécution d'un jeu





Cycle de vie d'une partie


- États : **Prête** → **En cours** → **Terminée**
- Transitions : démarrer, jouer un coup, fin de partie
- Calcul et enregistrement du **score** en fin de partie
- Réinitialisation pour **rejouer**





Puissance 4 et son IA minimax

- Grille 6 colonnes × 7 lignes (42 cases) ; 2 joueurs ou contre l'ordinateur
- IA **hors-ligne** : **minimax** + **élagage alpha-bêta**, anti-piège
- Heuristique par **fenêtres de 4** (défense pondérée > attaque) + poids central
- **5 niveaux** : profondeur **1 / 2 / 5 / 9 / 12** + bruit décroissant





Évaluation minimax (alpha-bêta)

- Chaque fenêtre de 4 cases est notée du point de vue de l'IA
- **Défense > attaque** : un alignement adverse de 3 vaut -170, le mien +130
- Victoire = **WIN_SCORE** (1 000 000) ; recherche bornée en profondeur

</> [app/app/_components/GamePuissance4.tsx](#)

github.com/NewGenesisAgency/color_room/blob/main/app/app/_components/GamePuissance4.tsx#L118-L129


app/app/_components/GamePuissance4.tsx

```
// Note d'une fenêtre de 4 (défense > attaque)
function scoreWindow(me, opp) {
  if (me>0 && opp>0) return 0; // fenêtre morte
  if (me===4) return WIN_SCORE; // 1 000 000
  if (me===3) return 130;
  if (opp===3) return -170; // bloque la menace
  ...
}
// minimax + alpha-bêta · profondeur 1 → 12
```




Les jeux multijoueur

- État persisté **en base**, récupéré par **polling** de `/state`
- **Spectre Chromatique** : jusqu'à 8 joueurs (score = distance)
- **Morpion en réseau** : 2 joueurs, détection de victoire
- **Heartbeat** de présence · jetons **UUID** · hôte = siège 1






État partagé et interrogation périodique

- L'hôte crée une session et obtient un **code**
- Les invités rejoignent en saisissant ce code
- L'état est **persisté en base** (state_json)
- Chaque client interroge **/state** en **polling** → écrans synchronisés


ColorRoom - Session multijoueur





Créer un jeu sans coder

- Éditeur **no-code** (partie E3) : graphe de **nœuds** + aperçu 3D live
- Mon exploration : « **Créer avec l'IA** » génère un jeu complet depuis une phrase
- Route </api/ai/generate-game> → **Ollama** (local) ou Gemini (cloud, optionnel)
 - Garde-fous : reste **éducatif** ; intègre les nœuds CS-160 et dalles





Mesure colorimétrique et chromaticité

- Colorimètre **Konica Minolta CS-160** via un **pont .NET**
- Lecture du **tristimulus XYZ**, de la **chromaticité (x, y)** et de la luminance **Lv**
- Point tracé sur le **diagramme CIE 1931** ; ΔE = score de précision


Deux termes à retenir

Tristimulus XYZ : 3 valeurs (X, Y, Z) qui décrivent une couleur **telle que perçue par l'œil** (base de la colorimétrie CIE).

ΔE (Delta E) : l'**écart perçu** entre deux couleurs ; plus il est petit, plus la couleur mesurée est proche de la cible.

Diagramme de Chromaticité CIE 1931

Cliquez sur le diagramme pour sélectionner une couleur et l'envoyer aux dalles Lumen



CURSEUR

Déplacez le curseur sur le diagramme

SÉLECTION

Cliquez sur le diagramme pour sélectionner une couleur

TYPE DE DALLE

Rouge

Bleu

INTENSITÉ

85%

Mode live


Les dalles suivent le curseur

Éteindre les dalles



Pilotage du colorimètre CS-160

- Connexion au CS-160 via le **pont .NET**
- Allumage de la **dalle cible** à mesurer
- Mesure : **tristimulus XYZ, L_v** , chromaticité (**x, y**)
- Tracé du point sur le **diagramme CIE 1931**






Cycle de mesure du CS-160

- États : **Déconnecté** → **Connecté**
- **Mesure en cours** → **Résultat** disponible
- Gestion des **erreurs** (timeout, appareil absent)
- Retour à l'état prêt pour une nouvelle mesure

ColorRoom - États du colorimètre CS-160






Remappage des canaux LED

- Entrée : une couleur **RGB** demandée par le jeu
- Conversion vers les **32 canaux** de la plaque
- Application des **profils** (longueur d'onde réelle)
- Envoi de la trame au matériel (proxy supervision)


ColorRoom - Envoi couleur à une dalle






Documentation pour l'apprenant

- Page **/aide** embarquée : comment jouer, mesurer, lire le diagramme CIE
- Accessible **hors-ligne**, directement dans l'app
- Complète le **manuel d'installation** (README) et les 15 diagrammes UML





- Notice apprenant intégrée (page /aide)
- Manuel d'installation (README) : Docker, dev, service permanent
- Migrations idempotentes · **transactions ACID**
 - Connexion SQLite en singleton · exports UTF-8 + BOM





Difficultés rencontrées et solutions

CORS & pare-feu bloquant l'API Supervision



✓ En-têtes CORS + ouverture du port Windows + portproxy (slide suivante)

Latence des plaques (32 canaux)



✓ Envoi parallèle (Promise.all) + timeout (AbortController)

Couleur écran différente des dalles



✓ Rendu unifié + profils calés sur les longueurs d'onde

Accès concurrents (SQLITE_BUSY)



✓ Mode WAL + busy_timeout + connexion singleton

Multijoueur temps réel sur Pi



✓ État en base + polling /state (vs WebSockets)



Rendre l'API Supervision joignable

- Le navigateur bloquait l'API Supervision (**CORS** + pare-feu)
- L'API écoute en **local sur 8080** ; on l'expose sur le réseau via **18080**
- À lancer dans **PowerShell (administrateur)** sur le poste hôte de l'API
 - Combiné aux **en-têtes CORS** renvoyés par l'API



Notes d'installation · réseau Windows

PowerShell (administrateur) · poste hôte de la Supervision

PowerShell · administrateur

```
# 1) Autoriser le port 18080 dans le pare-feu
New-NetFirewallRule -DisplayName "ColorRoom-Supervision" `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 18080 -Action Allow

# 2) Rediriger le port 18080 (réseau) vers 8080 (local)
netsh interface portproxy add v4tov4 `
  listenport=18080 listenaddress=0.0.0.0 `
  connectport=8080 connectaddress=127.0.0.1

# L'API écoute en local sur 8080 ; la
# redirection l'expose sur 18080.
```




Bilan et perspectives

Objectifs E2 atteints

- Interface, base de données et comptes opérationnels
- Jeux solo, IA Puissance 4 et multijoueur
- Mesure CS-160 et diagramme CIE
- Documentation et déploiement Docker

Perspectives

- Salons multijoueur avec codes de partie
- Nouveaux jeux pédagogiques et tutoriels
- Tests automatisés (CI/CD)
 - Exploration : génération de jeux par IA locale (Ollama)



PLACE À LA


Démonstration

Connexion · catalogue et un jeu sur les dalles · Puissance 4 contre l'IA · un jeu multijoueur · mesure CS-160 et diagramme CIE · tableau de bord enseignant



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?



DÉMONSTRATION

Vidéo du projet

Présentation filmée de la ColorRoom en fonctionnement · ≈ 2 min

 [video_demo.mov](#)