

LINHA NEWPC EDUCAÇÃO

Suporte Eletrônico Móvel para Telas Interativas

Elevação motorizada de 650 mm · inclinação de 90° até o modo mesa · telas de até 86" · 100 kg

MODELO DGTEST11

Pedestal motorizado que sobe, desce e inclina a lousa digital até virar uma mesa interativa. A mesma tela atende o professor em pé, a criança da educação infantil sentada e o aluno cadeirante, e ainda se desloca entre as salas sobre rodízios com freio.



1

Elevação motorizada

Curso de 650 mm com acionamento elétrico, altura ideal para cada usuário.

2

Modo mesa

Inclinação de 90°: a lousa vira mesa interativa para trabalho em grupo.

3

Acessibilidade

Cadeirantes, crianças e pessoas de baixa estatura usam a tela sem adaptação.

4

Até 86" e 100 kg

VESA de 400 x 400 a 800 x 600 mm, homologado para as telas DGTS 65", 75" e 86".

5

Três formas de controle

Botões traseiros, controle pad com cabo e software integrado à tela.

APLICAÇÕES

- Lousa digital compartilhada entre turmas e salas
- Educação infantil, com a tela na altura da criança
- Salas de recursos e atendimento educacional especializado
- Mesa interativa para trabalho em grupo e projetos maker
- Laboratórios, bibliotecas e auditórios sem fixação na parede
- Prédios tombados ou alugados, sem furar parede
- Salas de reunião e formação de professores
- Painel de orientação móvel em unidades de atendimento

LOCAÇÃO E SUPORTE NEWPC

Entregue montado na escola com a tela instalada, movimentos testados e orientação à equipe sobre uso seguro, e assistência técnica com atendimento em até 2 dias úteis em Campo Grande/MS (demais estados e municípios com prazo definido em contrato). Em chamados de nível 3, com parada total do equipamento, a NEWPC faz a troca reversa: envia o equipamento substituto e recolhe o defeituoso, sem interromper o serviço. Integra o ecossistema NEWPC Educação com lousas digitais, Chromebooks e redes. Fornecido em regime de **locação mensal**, com manutenção, substituição e níveis de serviço garantidos em contrato, sem investimento inicial.

MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE

Elevação	Curso motorizado de 650 mm, com a tela em qualquer posição intermediária
Rotação	Inclinação motorizada de 90° (±1°): da posição vertical (lousa) à posição horizontal (mesa)
Modo de controle	Botões no painel traseiro · controle pad com cabo · software para as telas homologadas
Acessibilidade	Permite o uso da tela por cadeirantes, crianças, pessoas de baixa estatura e PCD, ajustando altura e inclinação ao usuário

COMPATIBILIDADE

Telas suportadas	Telas interativas e monitores profissionais de até 86 polegadas
Padrão VESA	De 400 x 400 mm até 800 x 600 mm
Telas homologadas	Telas interativas DGTS65CD, DGTS75CD e DGTS86CD (65", 75" e 86")
Alimentação	100 a 240 VAC, bivolt automático

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade de operação	10% a 90%
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de armazenamento	10% a 90%

ESTRUTURA E MOBILIDADE

Material	Aço carbono com pintura eletrostática, cor preto chumbo
Rodízios	4 rodas de 4" em plástico e nylon, todas com sistema de freio
Dimensões (L x P x A)	1178 x 741 mm · altura de 1056 a 1706 mm
Peso	47,3 kg bruto
Carga máxima	100 kg
Acompanha	Manual do usuário, cabo de energia ABNT NBR 14136, cabo USB, controle pad com suporte e kit de ferramentas de instalação



Posição vertical, modo lousa



Posição horizontal, modo mesa

Acompanha cada unidade: manual do usuário, cabo de energia NBR 14136, cabo USB, controle pad com suporte e kit de ferramentas de instalação. **Opcionais:** tela interativa DGTS 65", 75" ou 86" em locação, bandeja para notebook, instalação e configuração do software de controle. **Locação:** manutenção, substituição e suporte inclusos no valor mensal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio · Rev. set/2026.