

LINHA NEWPC EDUCAÇÃO

# Suporte Móvel para Telas Interativas

Estrutura em "A" · rodízios com freio · bandeja porta-objetos · telas de até 86" · 100 kg

## MODELO DGTST41

Pedestal móvel leve e estável que leva a lousa digital para onde a aula acontece, sem obra e sem furar parede. Estrutura em "A" com 23,5 kg, rodízios com freio e bandeja para os acessórios: a opção econômica para colocar a tela interativa NEWPC em qualquer sala.



1

### Até 86" e 100 kg

Estrutura reforçada, homologada para as telas NEWPC de 65", 75" e 86".

2

### Leve e estável

23,5 kg com base em "A" e centro de gravidade baixo.

3

### Rodízios com freio

4 rodízios de 2,5" com giro de 360° e trava em todos.

4

### Bandeja inclusa

Espaço para controle, canetas e módulo de conexões junto à tela.

5

### Sem furar parede

Montagem com kit incluso; serve prédios tombados e alugados.

## APLICAÇÕES

- Lousa digital compartilhada entre turmas e salas
- Escolas sem laboratório fixo ou com salas rotativas
- Prédios tombados ou alugados, sem furar parede
- Auditórios, bibliotecas e pátios cobertos
- Formação de professores e reuniões pedagógicas
- Salas de reunião de prefeituras e câmaras
- Eventos, feiras e apresentações itinerantes
- Alternativa econômica ao suporte eletrônico DGTEST11

## LOCAÇÃO E SUPORTE NEWPC

Entregue montado na escola com a tela instalada e orientação à equipe sobre deslocamento e travamento seguro, e assistência técnica com atendimento em até 2 dias úteis em Campo Grande/MS (demais estados e municípios com prazo definido em contrato). Em chamados de nível 3, com parada total do equipamento, a NEWPC faz a troca reversa: envia o equipamento substituto e recolhe o defeituoso, sem interromper o serviço. Integra o ecossistema NEWPC Educação com lousas digitais, Chromebooks e redes. Fornecido em regime de **locação mensal**, com manutenção, substituição e níveis de serviço garantidos em contrato, sem investimento inicial.

## ESTRUTURA E MOBILIDADE

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrutura</b>             | Tubo de aço de seção quadrada com acabamento em plástico, design em "A" de baixo centro de gravidade |
| <b>Rodízios</b>              | 4 rodízios de 2,5" com sistema de freio, giro de 360°                                                |
| <b>Bandeja</b>               | Bandeja porta-objetos inclusa, para controle remoto, canetas e módulo de conexões                    |
| <b>Dimensões (L x P x A)</b> | 1150 x 663 x 1603 mm                                                                                 |
| <b>Peso</b>                  | 23,5 kg bruto                                                                                        |
| <b>Carga máxima</b>          | 100 kg                                                                                               |
| <b>Acompanha</b>             | Manual de uso e kit de montagem                                                                      |

## COMPATIBILIDADE

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Telas suportadas</b>  | Telas interativas e monitores profissionais de até 86 polegadas, dentro da carga máxima     |
| <b>Telas homologadas</b> | Tela Interativa NEWPC série DGTCG-WA (65", 75" e 86")                                       |
| <b>Instalação</b>        | Fixação por trilhos VESA na travessa superior, sem furar parede; montagem com o kit incluso |

## USO NA ESCOLA

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobilidade</b> | Desloca a tela entre salas e pavimentos com elevador; freios em todos os rodízios    |
| <b>Altura</b>     | Altura fixa de instalação, definida na montagem conforme a faixa etária dos usuários |
| <b>Segurança</b>  | Base ampla e estrutura reforçada para 100 kg, indicada para uso com alunos em sala   |

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Temperatura de operação</b>      | 0 °C a 45 °C  |
| <b>Umidade de operação</b>          | 10% a 90%     |
| <b>Temperatura de armazenamento</b> | 20 °C a 60 °C |
| <b>Umidade de armazenamento</b>     | 10% a 90%     |
| <b>Altitude</b>                     | Até 5.000 m   |



Estrutura em "A" com travessa VESA



Bandeja porta-objetos sob a tela

**Acompanha cada unidade:** manual de uso e kit de montagem. **Opcionais:** tela interativa NEWPC 65", 75" ou 86" em locação, módulo OPS, montagem e instalação da tela. **Locação:** manutenção, substituição e suporte inclusos no valor mensal. Projeto OEM NEWPC em parceria com Digital Way. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio · Rev. set/2026.