

Totem de Autoatendimento 32"

Tela touch Full HD · impressora térmica · leitor 1D/2D · pin pad · câmera 3D

MODELO NPC-32W

Solução completa de autoatendimento em um único gabinete. Projetado para operação contínua em recepções, protocolos, unidades de saúde, escolas, atendimento tributário e comércio, com Windows 11 Pro e periféricos integrados de fábrica.



1

Tela 32" Full HD

Capacitiva, 10 toques simultâneos, vertical, 178° de ângulo de visão.

2

Intel Core i5

i5-6200U 2,3 GHz, 8 GB DDR4, SSD 512 GB e Windows 11 Pro.

3

Impressora 80 mm

Térmica direta, 230 mm/s, guilhotina de 1,5 milhão de cortes.

4

Pagamentos

Pin pad com chip EMV, tarja magnética e NFC. Criptografia DUKPT.

5

Leitura e visão

Leitor 1D/2D (QR Code) e câmera 3D 720p para reconhecimento facial.

APLICAÇÕES

- Emissão de guias, boletos e segundas vias com pagamento no local
- Consulta e impressão de protocolos, certidões e comprovantes via QR Code
- Retirada de senhas e agendamento de atendimentos
- Registro de presença por reconhecimento facial ou crachá
- Consulta de cardápio, frequência e comunicados em unidades escolares
- Pesquisas de satisfação e conteúdo institucional em modo de espera
- Autoatendimento em restaurantes, lojas e eventos
- Check-in e triagem em unidades de saúde

LOCAÇÃO E SUPORTE NEWPC

Equipamento entregue instalado, com sistema configurado em modo quiosque, periféricos testados e adesivação com a identidade visual do cliente. Treinamento operacional da equipe e assistência técnica com atendimento em até 2 dias úteis em Campo Grande/MS (demais estados e municípios com prazo definido em contrato). Em chamados de nível 3, com parada total do equipamento, a NEWPC faz a troca reversa: envia o equipamento substituto e recolhe o defeituoso, sem interromper o serviço. Fornecido em regime de **locação mensal**, com manutenção preventiva e corretiva, substituição de equipamento, atualização tecnológica e níveis de serviço garantidos em contrato, sem investimento inicial.

ESTRUTURA E GABINETE

Gabinete	Aço carbono com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo; aberturas para ventilação e refrigeração dos componentes internos
Acesso interno	Abertura lateral com trava por chave
Pedestal	Base metálica com 4 furos para fixação ao piso; altura regulável de 1,60 m a 1,84 m
Dimensões (A x L x P)	1,04 x 0,52 x 0,10 m sem base · 1,84 x 0,52 x 0,10 m com base
Peso bruto	33,5 kg com base
Personalização	Adesivação com identidade visual do cliente

DISPLAY

Tela	32" LCD LED, instalada na vertical (retrato)
Resolução	Full HD 1920 x 1080 · 16:9
Ângulo de visão	178° horizontal x 178° vertical
Touch	Capacitivo projetado, multitoque com até 10 toques simultâneos
Operação	Dedos, canetas capacitivas e objetos opacos em geral

UNIDADE COMPUTACIONAL

Processador	Intel® Core™ i5-6200U, 2,30 GHz (até 2,80 GHz Turbo), 2 núcleos / 4 threads, 3 MB cache
Memória RAM	8 GB DDR4
Armazenamento	SSD 512 GB
Gráficos	Intel® HD Graphics integrado, saída Full HD
Áudio	HD Audio com 2 alto-falantes internos de 5 W
Rede cabeada	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45), conector externo
Rede sem fio	Wi-Fi 802.11 b/g/n com 2 antenas externas de 5 dBi
Painel de conexões externo	1 HDMI · 2 USB 2.0 · 1 RJ45 Gigabit · chave liga/desliga · botão power · 2 antenas Wi-Fi
Conexões internas	Portas USB dedicadas aos periféricos integrados (impressora, leitor, pin pad e câmera)
Câmera	3D, 720p, na parte superior do gabinete, apta a reconhecimento facial
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 Pro 64 bits, licença OEM

IMPRESSORA TÉRMICA

Método	Térmica direta, papel de 80 mm
Resolução	203 dpi (8 pontos/mm)
Velocidade	Até 230 mm/s (textos e gráficos)
Guilhotina	Corte automático, vida útil de 1,5 milhão de cortes
Acesso	Abertura frontal com chave para troca rápida da bobina
Interface	USB

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Iluminação	LED branco
Códigos 2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, Micro QR, entre outros
Códigos 1D	Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Code 32, GS1-128, Codabar, UPC-A/E, EAN-13/8, ISSN, ISBN
Modos de leitura	Sensor (automático) e contínuo · leitura em papel e tela de smartphone
Notificação	Bipe sonoro e LED · Interface USB

PIN PAD

Processador	ARM11 400 MHz 32 bits · Flash 128 MB · RAM 64 MB
Display	LCD TFT colorido 2,4", 240 x 340 pixels, backlight LED
Leitores	Chip EMV (ISO 7816) · tarja magnética trilhas 1, 2 e 3 (ISO 7810/7811/7813) · NFC contactless ISO 14443 A/B, ISO 18092, Mifare® e Felica, 13,56 MHz
Criptografia	TRNG, DES, 3DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, 3DES DUKPT
Teclado	19 teclas · 15 no padrão EMV (10 numéricas, 3 de função, 2 especiais) + 4 de função
Interface	USB

ENERGIA

Alimentação	100 a 240 VAC, 50/60 Hz, bivolt automático
Proteção	Contra picos de tensão, sobrecarga e retorno brusco de energia
Cabo	Padrão ABNT NBR 14136
Acionamento	Chave geral liga/desliga e botão power no painel de conexões externo

Acompanha cada unidade: cabo de energia padrão NBR 14136, jogo de chaves, manual em português, drivers e SDKs dos periféricos. **Opcionais:** adaptador USB-serial RS232, bobinas térmicas, no-break interno, gerenciamento remoto. **Localção:** manutenção, substituição e suporte inclusos no valor mensal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio · Rev. set/2026.