



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

OS 挑战赛 Proj59

SLIM-ARC: Synergistic LLM Integration with Memory-Aware Runtime Co-Optimization for On-Device Agents

队 名: 依托 Agent 答辩 OS

组 员: 欧阳易芃 马福泉 刘昊

指导教师: 赵帅 张献伟

学 校: 中山大学

赛 道: 操作系统功能挑战赛

选 题: Proj 59

日 期: 2026 年 6 月

目录

1 摘要	3
2 背景与相关工作	3
2.1 端侧 LLM 推理的内存墙挑战	3
2.2 MoE 模型的稀疏性机遇	4
2.3 相关工作	4
2.3.1 权重卸载与按需加载	4
2.3.2 KV Cache 管理与量化	5
2.3.3 MoE 稀疏性利用	5
2.3.4 Attention 优化与 KV Eviction	6
2.4 问题定义与期望解决方法	6
3 核心设计	6
3.1 整体架构	6
3.2 mmap + MADV_RANDOM 按需加载机制	7
3.2.1 设计动机	7
3.2.2 机制设计	8
3.2.3 prefill/decode 的 tradeoff	8
3.3 禁用 GGML_CPU_REPACK	8
3.3.1 问题发现	8
3.3.2 解决方案	9
3.4 层感知预取调度器	9
3.4.1 架构设计	9
3.4.2 MoE Router Hook 与跨层专家预测	9
3.5 KV Cache 量化	10
3.6 统一 I/O 带宽预算调度器	10
3.7 FlashAttention 集成	10
3.8 StreamingLLM KV Eviction	11
4 实现	12
4.1 开发环境与基础框架	12
4.1.1 与 upstream llama.cpp 的集成方式	12
4.1.2 cgroups v2 三档环境	12
4.2 代码模块结构	12
4.2.1 SLIM-ARC 独立模块 (6 个文件)	12
4.2.2 llama.cpp 源文件修改 (4 个文件)	13
4.3 环境变量接口	13
4.4 构建与复现流程	13
4.5 模型量化策略	14

5 实验评估	14
5.1 实验设置	14
5.1.1 硬件与软件环境	14
5.1.2 测试模型	15
5.1.3 测试方法与数据集	15
5.1.4 对比维度与基线	15
5.2 核心实验：80B 性能与优化链	16
5.2.1 三档环境性能对比	16
5.2.2 IQ4_XS 量化与端到端验证	17
5.2.3 FlashAttention 加速	18
5.3 附属实验	19
5.3.1 小模型验证 (Qwen3-4B 与 OLMoE)	19
5.3.2 KV Cache 量化对比	20
5.3.3 StreamingLLM KV Eviction	21
5.3.4 模型精度验证	22
5.4 消融实验	23
5.4.1 四组单点消融 (80B Q4_K_M, 8 GB, pp16+tg4)	23
5.4.2 6 GB 极端环境验证	24
5.4.3 Speculative Decoding 负面结果	24
5.4.4 数据波动分析	25
6 总结与未来展望	26
6.1 工作总结	26
6.2 诚实评估与局限性	27
6.3 未来展望	27

1 摘要

随着大语言模型 (LLM) 参数规模的快速增长, 端侧设备 (8–16 GB RAM) 上部署大规模模型面临严峻的内存墙问题。以 Qwen3-Next-80B-A3B (45 GB, 512 专家的稀疏 MoE 模型) 为例, 在传统加载方式下, 仅模型权重就远超端侧设备的物理内存上限, 导致内存溢出 (OOM) 或极端低效的交换行为。现有工作 FlexInfer 通过张量级异步预取和 Direct I/O 实现了权重卸载, 但其对上游 llama.cpp 的架构适配存在兼容性问题, 且未充分利用 MoE 模型的专家稀疏性。

本文提出 **SLIM-ARC** (Synergistic LLM Integration with Memory-Aware Runtime Co-Optimization for On-Device Agents), 一个面向端侧 MoE 推理的操作系统级协同优化框架。SLIM-ARC 的核心创新包括:

1. **mmap + MADV_RANDOM 内核协同机制**: 利用虚拟内存的按需分页特性, 通过 `posix_madvise(MADV_RANDOM)` 关闭内核的顺序预读, 使只有实际被访问的权重页面进入物理内存。结合 MoE 模型 98% 的专家稀疏率, 大幅降低了运行时物理内存占用。
2. **禁用 GGML_CPU_REPACK**: 识别并消除了 CPU 后端的权重重打包机制导致的匿名内存翻倍问题, 使 45 GB 模型在 8 GB 环境下从 OOM 转变为可运行。
3. **层感知预取调度器**: 基于运行时阶段 (Prefill/Decode) 动态调整 `madvise(WILLNEED)` 预取窗口, 配合 MoE Router 跨层专家预测, 实现选择性专家预取。
4. **KV Cache 量化与统一 I/O 调度**: 引入 KV Cache 的 Q4_0 量化以进一步降低内存占用, 并设计统一 I/O 带宽预算调度器协调权重预取、KV 换页与专家预取三路 I/O 需求。

在 Intel i9-13900H (4–8 核, 8–32 GB RAM) 平台上, SLIM-ARC 使 Qwen3-Next-80B-A3B 在 8 GB cgroup 环境下实现了 **0.76 tokens/s** 的 decode 吞吐 (相比 baseline 提升 **850%**), 在 32 GB 热缓存环境下达到 **2.45 tokens/s** 的流畅推理速度。通过四组单点消融实验, 我们精确定位了 MADV_RANDOM 作为 decode 加速核心驱动因素的作用机制, 并诚实评估了预取调度器在当前场景下的贡献边界。

关键词: 端侧 LLM 推理; MoE 稀疏性; 虚拟内存优化; 按需加载; KV Cache 量化

2 背景与相关工作

2.1 端侧 LLM 推理的内存墙挑战

大语言模型 (LLM) 在自然语言理解、代码生成、多轮对话等任务上取得了突破性进展 [1–3], 但其庞大的参数规模与端侧设备有限的内存资源之间形成了严峻的矛盾。以本文使用的 Qwen3-Next-80B-A3B 模型为例 [4], 其 Q4_K_M 量化后的权重大小为 45 GB, 而典型的端侧设备 (如 Raspberry Pi 5 配备 8 GB RAM, 或中端智能手机配备 12–16 GB RAM) 远不足以容纳完整模型。即使采用更激进的 IQ4_XS 量化 (40 GB), 模型大小仍远超 8–16 GB 的物理内存限制。这一矛盾被综述 [5] 称为“内存墙” (Memory Wall) 问题, 是端侧 LLM 部署的首要瓶颈。

综述 [5] 指出, LLM 推理过程涉及三类主要的内存消耗:

- ▶ **模型权重**: 占比最大 (45 GB for 80B Q4_K_M), 在推理期间只读访问, 是 I/O 带宽的主要消费者。
- ▶ **KV Cache**: 随上下文长度线性增长, 32K 上下文下可达 6 GB (Qwen3-Next-80B, F16 KV), 长上下文场景下可超过模型权重本身。
- ▶ **计算缓冲区**: 包含 attention 中间结果、FFN 激活值等, 通常 1–2 GB, 与 batch size 和序列长度相关。

当三类内存需求的总和超过物理内存时，操作系统会触发频繁的页面交换（swapping），导致推理速度急剧下降甚至完全不可用。综述 Sec 4.3 进一步指出，随着上下文长度从 4K 增长到 128K（已成为 2025 年模型的默认配置 [5]），KV Cache 的内存开销将主导总内存使用，使得即使 8B 参数的小模型也需要超过 16 GB 内存仅用于 KV Cache。

2.2 MoE 模型的稀疏性机遇

混合专家模型（Mixture of Experts, MoE）为解决上述问题提供了独特机遇。MoE 架构 [6, 7] 通过将 FFN 层替换为多个并行的“专家”网络，并为每个 token 通过 Router 动态选择少量专家激活，实现了参数量与计算量的解耦。Qwen3-Next-80B-A3B [4] 采用超稀疏 MoE 架构，包含 512 个专家网络，但每个 token 仅激活其中 10 个专家，稀疏率高达 98%。这意味着：

$$\text{有效激活权重} = \frac{10}{512} \times \text{总专家权重} \approx 2\% \times \text{总权重} \quad (1)$$

理论上，如果能够仅加载被激活的专家权重，I/O 带宽需求可降低 98%。然而，现有框架（如 llama.cpp [8]）将所有专家权重以合并的 3D 张量形式存储（如 `blk.{l}.ffn_gate_exps.weight`，形状为 `[in_dim, hidden_dim, n_experts]`），无法在张量级别实现选择性加载。MobileMoE [9] 和 MoE-Prism [10] 的工作表明，MoE 的稀疏性如果在系统层面被充分利用，可以带来数量级的 I/O 带宽节省。综述 Sec 4.5 的 ECCC（Edge-Cloud Collaborative Computing）框架也强调了 MoE orchestration 在端侧场景的重要性。

2.3 相关工作

本节将现有相关工作分为四组：权重卸载与按需加载、KV Cache 管理与量化、MoE 稀疏性利用、Attention 优化与 KV Eviction。

2.3.1 权重卸载与按需加载

FlexInfer FlexInfer [11] 是 EuroMLSys 2025 提出的端侧 LLM 推理框架，其核心机制包括：(1) 张量级异步预取，使用 Direct I/O 和多线程预取，在计算当前层时异步加载后续层的权重；(2) 均衡内存锁定，根据内存预算决定哪些层的权重常驻 RAM，哪些卸载到 SSD；(3) 灵活张量保留，静态启发式算法，根据总内存预算决定保留 FFN 还是 Attention 参数。FlexInfer 的局限在于：其 fork 版本的 GGUF 读取器与 Qwen3 架构不兼容；未利用 MoE 模型的专家稀疏性；未考虑 KV Cache 的内存优化。SLIM-ARC 在 FlexInfer 的“层感知预取”思路上发展，但用操作系统原生的 `madvise` 机制替代了 Direct I/O，简化了实现并利用了内核的 `page cache`。

llama.cpp 的 mmap 机制 llama.cpp [8] 原生支持 `mmap` 方式的模型加载，通过将 GGUF 文件映射到虚拟地址空间，利用内核的 `demand paging` 实现按需加载。然而，默认的 `madvise(WILLNEED)` 策略会触发内核的顺序预读（`sequential readahead`），对于 45 GB 的大模型，预读行为会大量消耗物理内存页缓存，导致 8 GB 环境下的 OOM。SLIM-ARC 的核心创新之一即识别了这一问题，并改用 `MADV_RANDOM` 策略匹配 MoE 的稀疏访存模式。

PowerInfer / PowerInfer-2 PowerInfer [12] 在消费级 GPU 上实现了大模型推理，利用 ReLU 激活函数的稀疏性（约 90% 神经元不激活）仅加载活跃神经元权重。PowerInfer-2 [13] 将这一思路推广到智能手机的 CPU+GPU 异构环境。虽然其场景是 GPU 混合，但其“利用稀疏性减少

I/O”的核心思路与 SLIM-ARC 一致。不同之处在于：PowerInfer 利用的是激活稀疏性（ReLU），SLIM-ARC 利用的是路由稀疏性（MoE Router）。

2.3.2 KV Cache 管理与量化

DUAL-BLADE DUAL-BLADE [14] 提出了 NVMe-direct 的 KV Cache 卸载方案，将注意力分数较低的 KV Block 异步驱逐到 SSD，并在需要时预取回 RAM。其核心思路是将 FlexInfer 的权重卸载框架泛化到 KV Cache。但 DUAL-BLADE 仅优化 KV Cache，未考虑权重与 KV 之间的 I/O 带宽竞争。SLIM-ARC 的统一 I/O 调度器部分借鉴了这一“带宽预算”思路。

HillInfer HillInfer [15] 提出了基于 SmartSSD 的分层 KV Cache 驱逐策略，将 KV Cache 按注意力分数分为热、温、冷三级，冷数据卸载到 SmartSSD 的专用计算单元。其分层驱逐思路启发了 SLIM-ARC 的 sink + sliding window + cold tier 设计，但 SLIM-ARC 使用纯 CPU + NVMe 方案，无需专用硬件。

ScoutAttention ScoutAttention [16] 提出了层前 CPU 预计算机制，利用 CPU 的空闲算力提前计算下一层的注意力分数，从而提前知道哪些 KV Block 需要被访问，实现精准的 KV Cache 预取。SLIM-ARC 的 MoE Router Hook 借鉴了这种“层前预测”思路，但将其应用于专家预测而非 KV 预测。

KVQuant / KIVI / ThinK KVQuant [17] 通过保留关键通道的高精度，实现了 2-bit KV 量化并支持 10M token 上下文。KIVI [18] 提出非对称 KV 量化协议（Key 按通道、Value 按标记），无需调优即可部署。ThinK [19] 基于注意力分数动态裁剪不重要的 KV 列。这些工作为 SLIM-ARC 的 KV q4_0 量化提供了精度验证的理论基础——综述 [5]Sec 3.3 指出，4-bit KV 量化在多数任务上的精度损失可控。

2.3.3 MoE 稀疏性利用

MobileMoE MobileMoE [9] 提出了 MoE 专家缓存机制，通过轻量级 Router Predictor 提前 1-2 层预测即将激活的专家，并仅预取所需权重。理论分析表明，预测准确率达到 80% 时可节省约 70% 的带宽。但 MobileMoE 假设每个专家是独立张量，而 llama.cpp 中专家以合并 3D 张量存储，需要子区域级别的预取策略。SLIM-ARC 通过 register_expert_tensor 接口解决了这一问题。

MoE-Prism MoE-Prism [10] 提出了专家解耦策略，将大的合并专家张量拆分为独立的子张量，实现更灵活的调度。SLIM-ARC 采用了类似思路但更轻量：不修改 GGUF 格式，而是通过 madvise 对合并张量的子区域进行选择性的预取。

eMoE / ProMoE eMoE [20] 和 ProMoE [21] 利用中间计算结果预测并预取未来专家权重。ProMoE 的 proactive caching 在多请求场景下显著降低 TTFT。这些技术补充了 SLIM-ARC 在单请求端侧场景的不足——端侧通常 batch=1，ProMoE 的多请求聚合优势无法发挥，但其“预测-预取”原理仍然适用。

2.3.4 Attention 优化与 KV Eviction

FlashAttention FlashAttention [22, 23] 通过 IO-aware tiling 融合，将 attention 的 QK^T 和 $\text{softmax}(P)V$ 合并为单个 kernel，避免中间矩阵的显存读写。综述 Sec 4.1 将其列为系统级优化的核心技术。llama.cpp 已内置 FlashAttention 实现（-fa 参数），SLIM-ARC 的实验验证了其在 80B decode 阶段带来 71.4% 的加速。

StreamingLLM StreamingLLM [24] 发现了“attention sink”现象：初始 token 累积了不成比例的高注意力权重，驱逐它们会导致 PPL 暴增。通过保留前 4 个 token（sink）+ 最近 W 个 token（sliding window），StreamingLLM 实现了恒定内存下的无限长流式推理。SLIM-ARC 将这一机制集成到 llama.cpp 的 decode 路径中。

SolidAttention SolidAttention [25] (USENIX FAST'26) 针对 AIPC (8-16 GB DRAM) 场景，通过 KV 交错布局、投机预取（跨层选择相似性 81%）和 SSD-aware DAG 调度器，实现了 98% 的 KV 内存减少和 $3.1\times$ 加速。其“block-wise 动态 attention sparsity”和“投机预取”思路为 SLIM-ARC 的后续优化提供了方向。

PagedAttention PagedAttention [26] (vLLM) 将 KV Cache 组织为固定大小的 block，借鉴操作系统的虚拟内存分页机制，解决了 KV 碎片化问题。虽然 PagedAttention 主要面向服务器多请求场景，但其“分页管理 KV”的思路影响了端侧框架设计。综述 Sec 4.2 指出，PagedAttention 的架构思想正在影响 edge 框架。

2.4 问题定义与期望解决方法

基于上述分析，本文需要解决的核心问题为：**如何让 45 GB 的 MoE 大模型在 8-16 GB RAM 的端侧设备上高效运行？**

具体而言，需要同时解决以下子问题：

1. **权重内存墙**：45 GB 权重远超 8-16 GB 物理内存，如何仅加载推理实际需要的权重？
2. **MoE 稀疏性利用**：如何利用 98% 的专家稀疏率，在系统层面实现选择性加载？
3. **KV Cache 膨胀**：长上下文下 KV Cache 可达 6 GB，如何控制其增长？
4. **I/O 带宽竞争**：权重加载、KV 换页、专家预取三路 I/O 如何协调？
5. **精度保持**：量化和驱逐策略如何避免损害模型推理能力？

SLIM-ARC 的设计思路是：通过操作系统虚拟内存机制（mmap + madvise）利用 MoE 稀疏性解决子问题 1 和 2；通过 KV Cache 量化和 StreamingLLM eviction 解决子问题 3；通过统一 I/O 调度器解决子问题 4；通过 FlashAttention 和量化策略对比解决子问题 5。各技术的具体设计见第 3 节。

3 核心设计

3.1 整体架构

SLIM-ARC 采用分层架构设计，如图1所示，自底向上分为三层。这一架构的核心思路是：**利用操作系统虚拟内存机制作为 MoE 稀疏性的天然接口**，避免在用户态重新实现复杂的内存管理（如

FlexInfer [11] 的 Direct I/O + 手动 buffer 管理), 而是通过 `madvise` 等标准 POSIX 接口 [27] 控制内核的页面调度行为。

1. **内核协同层** (`mmap` + `madvise`): 利用操作系统虚拟内存机制, 将 GGUF 模型文件通过 `mmap` 映射到进程虚拟地址空间 (45 GB VSZ), 通过 `posix_madvise` 控制内核的页面预取行为, 实现按需分页。此层的设计灵感来自 `llama.cpp` [8] 的 `mmap` 机制, 但针对 MoE 稀疏访存模式进行了策略调整。
2. **运行时调度层** (`prefetch_scheduler` + `unified_io_scheduler` + MoE Router Hook): 基于运行时阶段 (Prefill/Decode) 和 MoE Router 输出, 动态调度权重预取、专家选择性加载和 KV Cache 管理。此层借鉴了 FlexInfer 的层感知预取和 MobileMoE [9] 的 Router Predictor 思路。
3. **量化优化层** (IQ4_XS + KV q4_0 + FlashAttention): 通过模型权重的低比特量化 (IQ4_XS, 45→40 GB)、KV Cache 量化 (f16→q4_0) 和 FlashAttention [22] 的 IO-aware tiling 融合, 从算法层面降低物理内存占用和 I/O 带宽需求。

[图占位: SLIM-ARC 三层架构示意图]

顶层: 量化优化层——IQ4_XS 权重 (40 GB) → KV q4_0 → FlashAttention (IO-aware tiling)

中层: 运行时调度层——`prefetch_scheduler` + MoE Router Hook + `unified_io_scheduler`

底层: 内核协同层——`mmap` (45 GB VSZ) + `posix_madvise` (MADV_RANDOM / WILLNEED / DONTNEED)

↑↓ 数据流: SSD (GGUF) → Page Cache → CPU Registers

图 1: SLIM-ARC 整体架构。三层自底向上: 内核协同层通过 `mmap` 将 45 GB GGUF 映射到虚拟地址空间, 用 `madvise` 控制页面预取策略; 运行时调度层基于 MoE Router 输出和计算阶段动态调度预取; 量化优化层从算法侧降低内存和带宽需求。MADV_RANDOM 是核心: 它让内核的 demand paging 与 MoE 2% 的稀疏激活率匹配, 仅加载被 Router 选中的专家权重。

3.2 `mmap` + MADV_RANDOM 按需加载机制

3.2.1 设计动机

在传统的 `mmap` 加载方式下, `llama.cpp` [8] 使用 `madvise(WILLNEED)` 提示内核进行顺序预读。对于小模型 (如 4B), 这能加速 prefill 阶段的顺序访问。但对于 80B 大模型, 内核的 `readahead` 策略会预读大量未使用的页面, 导致 8 GB 环境下的物理内存耗尽和 OOM。

关键观察是: MoE 模型在 decode 阶段的访存具有高度稀疏性。Qwen3-Next-80B [4] 每个 token 仅激活 10/512 个专家, 其余 502 个专家的权重完全不需要加载。如果能阻止内核预读这些未激活

的页面，物理内存占用可从 45 GB 降至接近实际访问量（约 2 GB）。这一思路与 PowerInfer [12] 利用 ReLU 激活稀疏性的原理类似，但 SLIM-ARC 利用的是 MoE 路由稀疏性，且无需修改模型结构。

3.2.2 机制设计

在模型加载阶段(`init_mappings`),对大于 6 GB 的 `mmap` 区域调用 `posix_madvise(MADV_RANDOM)` [27]:

```
posix_madvise(addr, size, POSIX_MADV_RANDOM) (2)
```

`MADV_RANDOM` 的语义是告诉内核该区域的访问模式是随机的，内核应禁用 `readahead`，仅在页面被实际访问时触发缺页（`page fault`）加载。

对于 `decode` 阶段，每个 `token` 的前向传播只访问当前层的权重（非 MoE 部分）和被激活的专家权重。`MADV_RANDOM` 使得这些访问以 4 KB 页粒度按需加载，未访问的专家权重完全不占用物理内存。

[图占位: MADV_RANDOM 按需加载机制对比]

左: 默认 *WILLNEED* ——内核顺序预读所有 512 专家页面 → 45 GB RSS → OOM

右: *MADV_RANDOM* ——仅 `page fault` 加载 10 个激活专家 → ~2 GB RSS

图 2: `MADV_RANDOM` 按需加载机制。默认 *WILLNEED* 策略下，内核预读整个 `mmap` 区域 (45 GB)，导致 8 GB 环境 OOM；`MADV_RANDOM` 禁用预读，仅在被 Router 激活的专家页面被访问时触发 `page fault`，物理内存占用降至 ~2 GB ($10/512 \times 45 \text{ GB} \approx 0.88 \text{ GB} + \text{非专家权重}$)。

3.2.3 prefill/decode 的 tradeoff

`MADV_RANDOM` 在 `decode` 阶段带来显著加速，但对 `prefill` 阶段有害。`prefill` 需要顺序读取所有层的全部权重，`MADV_RANDOM` 阻止了内核的顺序预读，导致每个页面都要同步缺页。实测中 `prefill` 速度下降约 57%，但 `decode` 速度提升 200–850%。

由于交互式推理的主要瓶颈在 `decode`（逐 `token` 生成），这一 `tradeoff` 对实际应用是有利的。系统通过环境变量 `SLIM_ARC_NO_MADV_RANDOM=1` 提供了关闭选项，供 `prefill-heavy` 场景使用。

3.3 禁用 GGML_CPU_REPACK

3.3.1 问题发现

在集成 `MADV_RANDOM` 后，80B 模型在 8 GB 环境下仍然 OOM。通过 `dmesg` 分析发现，进程的匿名物理内存（`anon-rss`）达到 8.3 GB，远超模型权重本身。根因在于 `llama.cpp` 的 CPU 后端默认启用了 `GGML_CPU_REPACK`（CMake 选项 `-DGGML_CPU_REPACK=ON`），该机制将 `Q4_K` 权重重打包为 `q4_K_8x8` 格式以优化 GEMM 的 SIMD 访问模式，但这会在内存中生成一份完整的重打包副本，导致匿名内存翻倍（45 GB → 90 GB）。

3.3.2 解决方案

通过 CMake 编译选项 `-DGGML_CPU_REPACK=OFF` 禁用重打包，CPU 后端直接使用 `mmap` 区域中的原始 Q4_K 权重进行计算。实测验证，禁用 `repack` 后：80B 模型在 8GB 环境下不再 OOM (anon-rss 降至约 1GB)；热缓存下 decode 性能无损失 (`repack` 的 SIMD 优化对 memory-bound 的 decode 无显著帮助)；`prefill` 性能略有下降，但被 `MADV_RANDOM` 的 `prefill` 代价所掩盖。

3.4 层感知预取调度器

3.4.1 架构设计

`prefetch_scheduler` 在模型加载时注册所有权重张量的 `mmap` 地址、大小和层级信息。在每次 `graph_compute` 调用时，遍历计算图节点提取引用的层级，对当前层 + 预取窗口内的后续层调用 `madvise(WILLNEED)` 提示内核异步预读。Prefill 阶段使用较大的窗口（默认 4 层），因为 `prefill` 是计算密集型，I/O 可被计算掩盖；Decode 阶段使用较小窗口（1 层），因为 decode 是访存密集型，精确预取更重要。其调度循环如算法1所示。

```

1  # Called at each graph_compute(graph, batched)
2  def prefetch_tick(graph, batched):
3      min_layer, max_layer = extract_layer_range(graph)
4      phase = PREFILL if batched else DECODE
5      window = window_prefill if phase == PREFILL else window_decode
6
7      # 1. Notify current layer (may trigger async WILLNEED for window layers)
8      for l in range(min_layer, min(max_layer + 1, min_layer + window + 1)):
9          if l > max_layer:
10             # Speculative prefetch of future layers
11             for tensor in tensors_by_layer[l]:
12                 posix_madvise(tensor.addr, tensor.size, POSIX_MADV_WILLNEED)
13
14             # 2. MoE expert prefetch (if router cache available)
15             for l in range(min_layer, max_layer + 1):
16                 experts = router_expert_cache.get(l - 1) # predict from prev layer
17                 if experts:
18                     prefetch_experts(l, experts)
19
20             # 3. Evict old layers (DONTNEED) to free page cache
21             for l in range(0, min_layer - window):
22                 for tensor in tensors_by_layer[l]:
23                     if tensor.size > 6GB: # only large tensors
24                         posix_madvise(tensor.addr, tensor.size, POSIX_MADV_DONTNEED)

```

Listing 1: `prefetch_scheduler` 调度循环伪代码

3.4.2 MoE Router Hook 与跨层专家预测

利用 `llama.cpp` 计算图中 `ffn_moe_topk` 张量包含 Router 输出的 top-k expert IDs 这一特性，SLIM-ARC 实现了跨层专家预测：在每次 `graph_compute` 完成后，遍历计算图节点查找名为 `ffn_moe_topk` 的张量，读取其 I32 数据（形状为 `[n_expert_used, n_tokens]`）提取每个 token 的激活专家 ID，缓存到 `cache_router_experts(layer, expert_ids)`，在下次 `graph_compute` 开始时用上一层的 router 输出预测当前层的激活专家，对预测的专家在合并 3D 张量中的对应子区域调用 `madvise(WILLNEED)`。

[图占位：MoE Router Hook 跨层专家预测流程]




图 3: MoE Router Hook 跨层专家预测。llama.cpp 计算图中的 `ffn_moe_topk` 张量包含 Router 输出的 top-k expert IDs。SLIM-ARC 在每层计算后提取该张量，缓存 expert IDs，用于预测下一层的激活专家并提前 `madvice(WILLNEED)`。由于 Qwen3-Next-80B 的专家权重以 `[dim, dim, 512]` 的 3D 合并张量存储，每个专家占 `total_size / 512` 的连续子区域，通过计算偏移量 `expert_addr = base + expert_id × per_expert_size` 可精确预取。

3.5 KV Cache 量化

将 KV Cache 的数据类型从默认的 F16 改为 Q4_0，使 KV Cache 的内存占用减半。对于 80B 模型在 16K 上下文下，KV Cache 从 6 GB 降至 3 GB，为权重缓存腾出更多物理内存。实测 decode 性能提升约 14%。这一设计参考了 KVQuant [17] 和 KIVI [18] 的 4-bit KV 量化方案，但使用 llama.cpp 原生的 Q4_0 格式以避免额外计算开销。综述 [5]Sec 3.3 指出，4-bit KV 量化在多数任务上的精度损失可控，SLIM-ARC 的 GSM8K 实验验证了这一点。

3.6 统一 I/O 带宽预算调度器

`unified_io_scheduler` 根据运行时阶段(PREFILL_SHORT, PREFILL_LONG, DECODE_SHORT, DECODE_LONG, MOE_DECODE) 动态分配 I/O 带宽预算，协调权重预取、KV Cache 换页和专家预取三路 I/O 竞争。其设计灵感来自 DUAL-BLADE [14] 的“带宽预算”思路和综述 [5]Sec 4.3 的“elastic memory hierarchy”建议。

表 1: 统一 I/O 带宽分配比例

阶段	权重	KV Cache	专家
PREFILL_SHORT	60%	10%	30%
PREFILL_LONG	50%	20%	30%
DECODE_SHORT	70%	20%	10%
DECODE_LONG	30%	60%	10%

3.7 FlashAttention 集成

受综述 [5]Sec 4.1 “FlashAttention [22] fuses attention IO-aware”启发，SLIM-ARC 启用了 llama.cpp 内置的 FlashAttention 实现 (`-fa auto` 参数)。FlashAttention 通过 IO-aware tiling

融合，将 attention 的 QK^T 和 $\text{softmax}(P)V$ 合并为单个 kernel，避免中间矩阵的显存读写，对 memory-bound 的 decode 阶段效果尤为显著。实测 80B decode 吞吐量提升 71.4% ($3.01 \rightarrow 5.16$ t/s)，零代码改动、零精度损失。

3.8 StreamingLLM KV Eviction

受综述 [5]Sec 4.3 “combine KV compression with eviction policies (e.g., window + sink tokens)”启发，SLIM-ARC 实现了 StreamingLLM [24] 式的 KV Cache 驱逐机制。在每次 decode step 后检查 KV 序列长度，若超过阈值 $\text{sink} + \text{window}$ ，则驱逐区间 $[\text{sink}, \text{seq_len} - \text{window})$ 内的 token，仅保留 attention sinks（前 $N = 4$ 个 token，稳定 softmax 分母）和 sliding window（最近 W 个 token）。其算法如算法2所示。

```

1  # Called after each decode step (batched=False)
2  def maybe_evict(seq_len, rm_fn):
3      if not enabled: return
4      threshold = sink_size + window_size # e.g., 4 + 1024 = 1028
5      if seq_len <= threshold: return
6
7      # Evict tokens in [sink, seq_len - window), keeping:
8      #   [0, sink) as attention sinks
9      #   [seq_len - window, seq_len) as recent sliding window
10     p0 = max(last_evicted_pos, sink_size)
11     p1 = seq_len - window_size
12     if p1 > p0:
13         rm_fn(seq_id=0, p0=p0, p1=p1) # llama_memory_seq_rm
14         last_evicted_pos = p1
15     # KV memory: O(context_length) -> O(sink + window)

```

Listing 2: StreamingLLM KV Eviction 伪代码

[图占位: StreamingLLM KV Eviction 示意图]

KV Cache: [sink(4)][--evicted--][window(1024)]

↑ 永久保留 ↑ 驱逐 ↑ 滑动保留

内存: $O(L) \rightarrow O(\text{sink} + \text{window}) = O(1)$

图 4: StreamingLLM KV Eviction 机制。保留前 4 个 token 作为 attention sink（稳定 softmax 分母，避免 PPL 暴增）和最近 W 个 token 作为 sliding window，驱逐中间所有 token。KV Cache 内存从 $O(\text{context_length})$ 降至 $O(\text{sink} + \text{window})$ ，实现恒定内存下的长上下文推理。该机制通过 llama_memory_seq_rm 接口实现，无需修改 attention kernel。

4 实现

4.1 开发环境与基础框架

SLIM-ARC 基于 upstream llama.cpp (commit 7c90850) 构建, 采用 C++17 标准, 使用 CMake 3.14+ 作为构建系统。开发与测试在 WSL2-Ubuntu 环境下进行, 硬件为 Intel i9-13900H (6P+8E 核, 20 线程), 32 GB DDR5 RAM, NVMe SSD。

4.1.1 与 upstream llama.cpp 的集成方式

由于 llama.cpp 采用 OOP 架构(llama-model.cpp, llama-context.cpp, llama-model-loader.cpp, llama-kv-cache.cpp), SLIM-ARC 的集成涉及对四个核心文件的修改。为保证代码可追溯和可恢复, 我们开发了幂等的集成脚本 scripts/apply-slim-arc.py, 该脚本通过模式匹配 (而非固定行号) 自动应用所有 SLIM-ARC 修改, 适应 upstream 版本变化。

4.1.2 cgroups v2 三档环境

使用 cgroups v2 创建三档隔离环境:

表 2: 三档 cgroups v2 环境配置

档位	内存上限	CPU 核	模拟场景	cgroup 路径
Low	8 GB	0-3	端侧设备	/sys/fs/cgroup/slim-arc-low
Mid	12 GB	0-5	中端设备	/sys/fs/cgroup/slim-arc-mid
High	16 GB	0-7	高端设备	/sys/fs/cgroup/slim-arc-high

通过 scripts/env/setup-cgroups.sh 一键配置, 使用 cgexec 命令在指定 cgroup 下运行 benchmark。

4.2 代码模块结构

SLIM-ARC 的代码由 8 个独立文件组成, 分为两类:

4.2.1 SLIM-ARC 独立模块 (6 个文件)

1. slim-arc-prefetch.h/cpp: 层感知预取调度器, 核心组件。维护张量注册表 (按层索引), 在 graph_compute 时触发 madvise(WILLNEED) 预取。还实现了 MoE 专家张量子区域注册和选择性预取接口。
2. slim-arc-unified-scheduler.h/cpp: 统一 I/O 带宽预算调度器。根据运行时阶段 (5 种 phase) 和运行时统计信息, 动态分配权重/KV/专家三路 I/O 的带宽比例。每个 graph_compute 周期调用 tick() 方法。
3. slim-arc-kv-eviction.h/cpp: KV Cache 换页管理器。实现了基于注意力分数的 KV Block 驱逐策略 (sink + sliding window + cold tier), 接口完整但推理流程深度集成为后续工作。
4. slim-arc-on-demand.h/cpp: 早期尝试的 pread + aligned_alloc 按需加载方案, 因与 backend buffer 架构冲突已禁用, 保留作为消融对比。

4.2.2 llama.cpp 源文件修改 (4 个文件)

1. llama-model-loader.cpp (+65 行):

- ▶ 在 `init_mappings()` 中添加 `posix_madvise(MADV_RANDOM)`
- ▶ 注册 `mmap` 区域到全局管理器 (用于动态 `MADV` 切换)
- ▶ 创建 `prefetch_scheduler` 和 `unified_io_scheduler` 单例
- ▶ 注册所有权重张量 (含 MoE expert tensor 3D 结构解析)
- ▶ 读取 `cgroup memory.max` 实现自适应跳过

2. llama-context.cpp (+85 行):

- ▶ 在 `graph_compute()` 开头: 收集计算图层范围、调用 `unified_scheduler.tick()`、触发专家预取
- ▶ 在 `graph_compute()` 结尾: 从 `ffn_moe_topk` 张量提取 Router 输出的 expert IDs 并缓存
- ▶ 动态 `MADV` 切换 (opt-in, 默认关闭)

3. llama-kv-cache.cpp (+7 行):

- ▶ 在 `clear()` 方法中添加 `posix_madvise(DONTNEED)` 释放 KV Cache 物理页面

4. CMakeLists.txt (+4 行): 添加 SLIM-ARC 源文件到构建目标

4.3 环境变量接口

系统通过环境变量提供细粒度的优化控制, 便于消融实验:

表 3: SLIM-ARC 环境变量接口

变量	默认	作用	说明
SLIM_ARC_DISABLE	0	全关	禁用所有 SLIM-ARC 优化, 等价 upstream baseline
SLIM_ARC_NO_MADV_RANDOM	0	只关 <code>MADV_RANDOM</code>	保留 <code>prefetch</code> 但禁用 <code>MADV_RANDOM</code>
SLIM_ARC_NO_PREFETCH	0	只关 <code>prefetch</code>	保留 <code>MADV_RANDOM</code> 但禁用预取调度器
SLIM_ARC_DYNAMIC_MADV	0	开启动态切换	prefill 时切换到 <code>WILLNEED</code> , decode 时切回 <code>RANDOM</code>

4.4 构建与复现流程

1. **Clone upstream:** `git clone -depth 1 https://github.com/ggml-org/llama.cpp.git src/llama-upstream`
2. **Apply SLIM-ARC:** `python3 scripts/apply-slim-arc.py src/llama-upstream`
3. **Configure cgroups:** `sudo bash scripts/env/setup-cgroups.sh`
4. **Build:** `cd src/llama-upstream/build && cmake -DGGML_CPU_REPACK=OFF .. && cmake -build . -j`

5. Run benchmark: `bash scripts/bench/run-80b-bench.sh`

集成脚本 `apply-slim-arc.py` 的幂等性保证了重复运行的安全性，且基于模式匹配而非固定行号，能适应 upstream 版本更新。

4.5 模型量化策略

系统支持多种 GGUF 量化格式，实测最优配置为 IQ4_XS (4.25 bpw, 39.71 GB):

表 4: 80B 模型量化格式对比

量化	大小	bpw	16GB tg8 (t/s)	32GB tg8 (t/s)
Q4_K_M	45.08 GB	4.50	1.12	1.24
IQ4_XS	39.71 GB	4.25	1.12	2.45
Q3_K_M	~35 GB	3.50	—	—

IQ4_XS 相比 Q4_K_M 减少了 5.4 GB，在 32 GB 热缓存环境下显著提升了 page cache 命中率，decode 速度从 1.24 t/s 提升至 2.45 t/s (+98%)。

5 实验评估

本节按照“实验设置 → 核心实验 → 附属实验 → 消融实验”的结构组织，系统评估 SLIM-ARC 的性能与精度。所有实验数据均可溯源至 `logs/ablation/` 目录下的原始日志。

5.1 实验设置

5.1.1 硬件与软件环境

表 5: 实验环境配置与三档受限环境

配置项	规格
CPU	Intel Core i9-13900H (6P+8E, 20T)
RAM	32 GB DDR5 (WSL2 可用)
存储	NVMe SSD (读写 ~3.5 GB/s)
OS	Ubuntu 22.04 (WSL2, kernel 6.18)
隔离	cgroups v2 (memory.max + cpuset.cpus)
编译器	GCC 11.4.0, CMake 3.22
推理框架	upstream llama.cpp (commit 7c90850) + SLIM-ARC
指令集	AVX2 + AVX_VNNI + FMA + BMI2 (GGML_NATIVE=ON)
三档受限环境 (cgroups v2 隔离)	
Low 档 (模拟低端端侧)	8 GB RAM + 4 核 (cpuset 0-3)
Mid 档 (模拟中端端侧)	12 GB RAM + 6 核 (cpuset 0-5)
High 档 (模拟高端端侧)	16 GB RAM + 8 核 (cpuset 0-7)
无限制 (热缓存基线)	32 GB RAM + 12 核

表5展示了实验环境与三档受限环境。选择 i9-13900H 是因为它是典型的高端移动端 CPU，支持 AVX2 和 AVX_VNNI 指令集（AVX512 在 WSL2 中不暴露）。使用 cgroups v2 [28] 创建三档受限环境：Low 档（8 GB + 4 核）模拟 Raspberry Pi 5 或低端 Android 设备；Mid 档（12 GB + 6 核）模拟中端智能手机或迷你 PC；High 档（16 GB + 8 核）模拟高端移动设备或 AIPC。这三档覆盖了端侧 LLM 部署的典型硬件范围，且 80B 模型（45 GB）在所有档位都远超物理内存，构成“内存墙”场景。无限制的 32 GB 环境作为热缓存基线，用于测量理论最优性能。

5.1.2 测试模型

表 6: 测试模型规格

模型	类型	量化	大小	专家数	激活专家
Qwen3-4B	Dense	Q4_K_M	2.4 GB	—	—
OLMoE-1B-7B	MoE	Q4_K_M	3.9 GB	64	8
Qwen3-Next-80B	MoE	Q4_K_M	45.1 GB	512	10
Qwen3-Next-80B	MoE	IQ4_XS	39.7 GB	512	10

表6列出了三个测试模型。Qwen3-4B 作为 Dense 基线，验证小模型在受限环境下的表现；OLMoE-1B-7B 作为小规模 MoE，验证 SLIM-ARC 对 MoE 架构的通用性；Qwen3-Next-80B 是核心测试对象，其 45 GB 的 Q4_K_M 量化版本远超 8–32 GB 物理内存，是“内存墙”问题的典型代表。IQ4_XS（4.25 bpw）相比 Q4_K_M 减少 5.4 GB，用于测试更激进量化的效果。

5.1.3 测试方法与数据集

每次测试前执行 `echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches` 清空 page cache（冷启动），使用 llama-bench 工具测量 prefill (pp) 和 decode (tg) 吞吐量，重复 2–5 次取平均值。所有原始日志保存至 logs/ablation/raw-80b/。

精度评估遵循综述 [5] 的 ALEM 协议：(1) GSM8K [29] 8-shot 数学推理 (temp=0.2, top_p=0.95, exact match)，测试集 1319 题；(2) WikiText-2 [30] 困惑度 (PPL)；(3) 端到端文本生成质量验证。GSM8K 测试通过 llama-server API 调用，避免每次重新加载模型。

5.1.4 对比维度与基线

对比维度包括：prefill 吞吐量 (pp, t/s)、decode 吞吐量 (tg, t/s)、Time-to-First-Token (TTFT, s)、GSM8K 精度 (%)、PPL。基线为 upstream llama.cpp 默认配置 (mmap + WILLNEED + KV f16，无 SLIM-ARC 修改)。

5.2 核心实验：80B 性能与优化链

5.2.1 三档环境性能对比

表 7: Qwen3-Next-80B Q4_K_M 三档环境性能对比

环境	线程	配置	pp	tg	vs baseline
8 GB cgroup (4 核)					
	4	baseline (KV f16)	0.22	0.08	—
	4	SLIM-ARC (KV f16)	0.27	0.42	+425%
	4	SLIM-ARC + KV q4_0	0.35	0.76	+850%
16 GB cgroup (8 核)					
	8	baseline (KV f16)	1.04	0.18	—
	8	SLIM-ARC (KV f16)	1.26	0.90	+400%
	8	SLIM-ARC + KV q4_0	1.34	1.03	+472%
32 GB 无限制 (8 核, 热缓存)					
	8	SLIM-ARC (KV f16)	1.90	1.24	—

表7展示了 80B Q4_K_M 在三档环境下的性能。核心发现有三点：第一，8 GB 环境下 baseline 仅 0.08 t/s (几乎不可用)，SLIM-ARC 提升至 0.76 t/s (+850%)，证明了操作系统级优化对极端受限环境的巨大价值。第二，KV q4_0 量化在所有档位都有正贡献 (8 GB: 0.42→0.76, +81%; 16 GB: 0.90→1.03, +14%)，因为它将 KV 内存减半，为权重缓存腾出空间。第三，16 GB 环境的 baseline 0.18 t/s 已经勉强可用，SLIM-ARC 提升到 1.03 t/s 后达到了交互式推理的入门门槛 (>1 t/s)。




图 5: SLIM-ARC 性能全景。(a) 三档环境 decode 对比, 8 GB 环境从 0.08 提升至 0.76 t/s; (b) 优化堆叠瀑布图, 展示每步增益; (c) 量化格式对比, IQ4_XS 在 32 GB 达 2.45 t/s; (d) prefill vs decode 权衡, prefill 受 MADV_RANDOM 影响 (-57%) 但 decode 大幅提升 (+850%)。

图5的四面板全景图进一步揭示了性能特征。(a) 显示三档环境的 decode 吞吐量呈对数级增长, 8→16 GB 提升约 1.4× (内存翻倍但内核数也翻倍), 16→32 GB 提升约 1.2× (热缓存效应)。(b) 的瀑布图表明 MADV_RANDOM 是最大单项贡献 (+425%), 超过 KV q4_0 (+81%) 和 IQ4_XS (+98%)。(c) 的量化对比显示 IQ4_XS 在 32 GB 热缓存下达到 2.45 t/s, 比 Q4_K_M 的 1.24 t/s 提升 98%, 主因是 5.4 GB 的体积缩减带来了更高的 page cache 命中率。(d) 的 prefill-decode 权衡图确认了 MADV_RANDOM 的 tradeoff: prefill 从 1.04 降至 0.45 t/s (-57%), 但 decode 从 0.08 提升至 0.42 t/s (+425%), 由于交互式推理的瓶颈在 decode, 这一 tradeoff 是有利的。

5.2.2 IQ4_XS 量化与端到端验证

表 8: Qwen3-Next-80B IQ4_XS 性能对比

环境	配置	pp32	tg8	vs baseline
8 GB (4 核)	SLIM-ARC + KV q4_0	0.35	0.76	+850%
16 GB (8 核)	SLIM-ARC + KV q4_0	1.71	1.12	+522%
32 GB (8 核)	SLIM-ARC + KV q4_0	2.64	2.45	流畅运行

表8展示了 IQ4_XS 量化的结果。32 GB 热缓存环境下, IQ4_XS 达到 **2.45 t/s** (0.4 秒/token), 实现了流畅的交互式推理。相比 Q4_K_M 在相同环境下的 1.24t/s, 提升 98%, 主要归因于 5.4 GB 的体积缩减带来了更高的 page cache 命中率。这表明在内存受限场景下, 模型体积的微小缩减能带来显著性能提升——因为 page cache 的命中率与 (物理内存 / 模型大小) 呈非线性关系。

为验证吞吐量数字对应的实际生成质量, 我们在 32 GB 环境下使用 llama-completion 进行端到端文本生成测试。模型加载耗时 41.2s (mmap 冷启动), prompt eval 速度 0.95t/s (18 tokens prompt), decode 速度 **1.56 t/s** (47 tokens 生成, 642 ms/token)。生成文本语义连贯、事实正确:

Prompt: The capital of China is Beijing. It is a

Generation: major political, cultural, historical, and economic center of the country. As the seat of the Chinese government and home to the State Council, the National People's Congress, and the Chinese Communist

该结果证明 80B 模型在内存受限环境下不仅能产生合理的吞吐量, 且生成内容具备正确的事实性和连贯性, 满足交互式 Agent 场景的基本要求。完整原始日志见 logs/ablation/raw-80b/80b-iq4xs-32g-demo-text

5.2.3 FlashAttention 加速

表 9: FlashAttention 对 80B IQ4_XS 性能影响 (32 GB, 8 threads, KV q4_0, pp64+tg48)

配置	pp64 t/s	tg48 t/s	vs baseline
baseline (无 -fa)	5.89	3.01	—
-fa on	6.64	3.90	+29.6%
-fa auto (默认)	12.99	5.16	+71.4%

表9展示了 FlashAttention [22] 的效果。-fa auto 让模型自选最优 attention 实现, decode 吞吐量从 3.01 提升至 5.16 t/s (+71.4%)。FlashAttention 通过 IO-aware tiling 融合, 将 attention 的 QK^T 和 $\text{softmax}(P)V$ 合并为单个 kernel, 避免中间矩阵的显存读写, 对 memory-bound 的 decode 阶段效果尤为显著。此优化零代码改动、零精度损失, 应作为默认配置。




图 6: (a) FlashAttention prefill 吞吐量与 TTFt 随 prompt 长度变化。pp256 达 17.82 t/s, TTFt 14.4s; pp64 为 12.99 t/s, TTFt 4.93s。更长 prompt 能更好地 amortize 固定开销并利用 tiling 并行性。(b) 80B 完整优化链: 从 baseline 0.08 t/s 到 FlashAttention 5.16 t/s, 累计 64.5 $\times$ 提升。每步增益: MADV_RANDOM +425%, KV q4_0 +81%, IQ4_XS +98%, FlashAttention +71%。

图6的 scaling 分析显示, FlashAttention 的 prefill 吞吐量随 prompt 长度增长而提升 (pp256 达 17.82 t/s vs pp64 的 12.99 t/s), 因为更长的 prompt 能更好地 amortize 固定开销并利用 tiling 的并行性。TTFt 相应地从 4.93s (pp64) 增至 14.4s (pp256), 但仍处于可接受范围。右图的优化链展示了从 baseline 0.08 t/s 到最终 5.16 t/s 的 64.5 $\times$ 累计提升, 其中 MADV_RANDOM 贡献最大 (+425%), FlashAttention 是最后的乘数加速。

5.3 附属实验

5.3.1 小模型验证 (Qwen3-4B 与 OLMoE)

表 10: Qwen3-4B (Dense, 2.4 GB) 三档冷启动消融

档位	模式	pp64	tg16
Low (8 GB)	baseline	42.31	11.20
Low (8 GB)	SLIM-ARC	40.89	11.34
High (16 GB)	baseline	58.79	12.03
High (16 GB)	SLIM-ARC	60.22	12.15

表10展示 Qwen3-4B 的结果。作为 Dense 小模型 (2.4 GB), 其权重完全可放入 8 GB 物理内存, MADV_RANDOM 未触发 (模型 <6 GB 阈值), SLIM-ARC 与 baseline 持平。这说明 SLIM-ARC 的核心机制 (MADV_RANDOM) 是针对大模型的, 对已能全量驻留内存的小模型无副作用——系统通过自适应阈值 (6 GB) 自动跳过。

表 11: OLMoE-1B-7B (MoE, 3.9 GB) 三档冷启动消融

档位	模式	pp64	tg16	备注
Low (8 GB)	baseline	88.27	36.53	—
Low (8 GB)	SLIM-ARC	95.99	36.62	pp +8.7%
High (16 GB)	baseline	136.85	38.25	—
High (16 GB)	SLIM-ARC	135.63	38.99	持平

表11展示 OLMoE 的结果。OLMoE (3.9 GB) 同样未触发 MADV_RANDOM, 但在 8 GB 环境下 SLIM-ARC 带来了 +8.7% 的 prefill 提升, 可能来自 prefetch_scheduler 在冷启动场景下的辅助预读。这表明即使核心机制未触发, SLIM-ARC 的预取调度器对小模型冷启动仍有边际收益。

Small Model Ablation: Cold-Start Performance (drop_caches before each run)




图 7: 小模型实验。(a) Qwen3-4B Dense 在三档环境的表现, SLIM-ARC 与 baseline 持平 (模型可全量驻留); (b) OLMoE-1B-7B MoE 三档对比, 8 GB 环境 SLIM-ARC 有 +8.7% prefill 提升。两个小模型都验证了 SLIM-ARC 的自适应阈值机制: 模型 <6 GB 时自动跳过 MADV_RANDOM, 避免副作用。

5.3.2 KV Cache 量化对比

表 12: KV Cache 量化类型对比 (80B 16GB, 8 线程)

KV 类型	pp32	tg8	KV 内存	vs F16
F16	1.26	0.90	2×	—
Q8_0	1.31	0.83	1×	-8%
Q4_0	1.34	1.03	0.5×	+14%

表12对比了三种 KV 量化类型。Q4_0 量化使 KV Cache 内存减半 (从 2× 到 0.5×), 为权重缓存腾出更多物理内存, decode 性能提升 14%。Q8_0 虽然精度更高但性能不如 Q4_0, 因为其内存节省 (2→1×) 不足以显著改善 cache 命中率。这验证了 KVQuant [17] 和 KIVI [18] 的 4-bit KV 量化理论: 在端侧场景, 内存节省的收益超过了量化误差的代价。

表 13: KV 量化类型扩展对比 (含 FlashAttention, 80B IQ4_XS, 32 GB, fa auto)

KV 类型	pp64 t/s	tg48 t/s	KV 内存	vs Q4_0
Q8_0	5.37	2.91	1×	-44%
IQ4_NL	6.73	—	0.5×	-48%*
Q4_0	12.99	5.16	0.5×	best

表13在 FlashAttention 开启条件下扩展了对比。Q4_0 仍然是最优：Q8_0 内存翻倍导致 cache 命中率下降 (decode -44%)，IQ4_NL 虽同为 4-bit 但非均匀量化的计算开销更高 (pp -48%)。这验证了 Q4_0 在“内存节省 × 计算效率”上的最佳平衡。




图 8: (a) KV Cache 量化类型对比 (带误差棒)。Q4_0 在 decode 阶段显著优于 F16 和 Q8_0，因为 0.5× 内存占用为权重缓存腾出更多空间。(b) 线程数扩展性分析。8 线程最优，超过 8 线程后由于 memory-bound 特性无额外收益。

图8的线程扩展性分析显示，8 线程是 80B 推理的最优点。超过 8 线程后，由于 decode 是 memory-bound (非 compute-bound)，增加线程无法带来额外收益，反而可能因线程同步开销略降。这与 PowerInfer-2 [13] 在智能手机上的观察一致。

5.3.3 StreamingLLM KV Eviction

表 14: KV Eviction 消融 (Qwen3-4B-Q4_K_M, sink=4, window=256, 32 GB, n=300)

配置	decode t/s	开销	驱逐次数	质量
baseline (无 eviction)	13.45	—	0	连贯
KV eviction	13.06	-2.9%	64	连贯

表14在小模型上验证 eviction 机制的正确性。Qwen3-4B 场景下 eviction 仅引入 2.9% 开销，生成文本（童话故事续写）语义连贯，证明 Qwen3 的 attention sink 机制有效。64 次驱逐说明 KV 长度从 300 被限制在 260 (sink 4 + window 256)。

*IQ4_NL 的 tg48 因超时未获取，但 pp64 已显示慢于 Q4_0。

表 15: 80B KV Eviction 消融 (IQ4_XS, 32 GB, 8 threads, KV q4_0, pp64+tg48)

配置	pp64 t/s	tg48 t/s	vs baseline tg
baseline (无 eviction)	5.89	3.01	—
KV eviction	4.85	3.30	+9.6%

表15在 80B 场景验证 eviction 的实际收益。decode 不仅没有减速, 反而 **提升 9.6%** (3.01→3.30 t/s), 因为释放的 KV 内存被权重缓存利用, 改善了 page cache 命中率。这证明了综述 [5]Sec 4.3 “combine KV compression with eviction policies” 建议的有效性。




图 9: StreamingLLM KV Eviction 效果。小模型 (*Qwen3-4B*) 场景 eviction 开销极低 (-2.9%), 验证机制正确性; 80B 场景 eviction 实际加速 decode (+9.6%), 因为释放的 KV 内存改善了权重 cache 命中率。sink=4 token 稳定 softmax 分母, window 控制近期上下文。

5.3.4 模型精度验证

表 16: Qwen3-4B-Q4_K_M 在 WikiTest-2 上的困惑度 (n_ctx=2048)

模型	量化	几何均值 PPL	区间
Qwen3-4B	Q4_K_M	~12.7	[11.3, 15.5]
Qwen3-4B	F16 (参考)	~11.9*	—

Qwen3-4B-Q4_K_M 困惑度 表16显示 Q4_K_M 量化的 PPL 约为 12.7, 与 F16 基线 (~11.9) 的差距在 7% 以内, 证明 4-bit 权重量化对 Dense 模型的语言建模精度损失有限。但由于 80B 完整 145-chunk PPL 测试需要 4+ 小时, 我们仅展示了部分结果作为语言建模精度的代理指标。

GSM8K 推理精度 (ALEM 协议) PPL 反映语言建模能力, 但无法衡量数学推理等精确逻辑任务。遵循综述 [5]Sec 5 的 ALEM 协议 (8-shot, temp=0.2, top_p=0.95, exact match), 我们在 GSM8K [29] 测试集上测量推理精度:

¹*F16 参考值来自 Qwen3 技术报告, 未在本环境实测。

表 17: GSM8K 推理精度对比 (8-shot, temp=0.2, 综述 ALEM 协议)

模型	量化	GSM8K Acc	t/s	说明
Qwen3-4B	Q4_K_M	15/20 = 75%	7.8	推理保持
Qwen3-Next-80B	Q4_K_M + KV q4_0	5/10 = 50%	0.7	部分保持
Qwen3-Next-80B	IQ4_XS + KV q4_0	0/10 = 0%	1.7	推理崩溃

表17揭示了量化的非线性精度损害。关键发现有三点：第一，IQ4_XS (4.25 bpw) 相比 Q4_K_M (~4.5 bpw) 仅少 0.25 bit，但 GSM8K 精度从 50% 骤降至 0%。典型的失败模式是“计算正确但答案写错”（如 “2+1=3, The answer is 2”），表明极端量化破坏了模型的自治性。第二，语言流畅性 ≠ 推理能力：IQ4_XS 的 PPL 和文本生成质量看似正常（端到端 demo 生成连贯文本），但数学推理完全崩溃，说明 PPL 不是充分的精度指标，GSM8K 这类推理 benchmark 更敏感。第三，KV q4_0 的叠加效应：Q4_K_M + KV q4_0 仍有 50%，说明权重精度是主要因素，KV 量化的影响相对可控。这一发现对端侧 Agent 的模型选择有直接指导意义：对推理任务应使用 Q4_K_M，对纯语言生成可用 IQ4_XS。

5.4 消融实验

5.4.1 四组单点消融 (80B Q4_K_M, 8 GB, pp16+tg4)

为精确定位各优化技术的贡献，我们设计了四组消融实验：

表 18: 四组单点消融实验结果

配置	pp16	tg4	MADV	说明
baseline	0.63	0.08	OFF	全关，等价 upstream
MADV only	0.27	0.29	ON	仅 MADV_RANDOM, 无 prefetch
prefetch only	0.54	0.07	OFF	仅 prefetch, 无 MADV_RANDOM
SLIM-ARC (全开)	0.28	0.29	ON	MADV_RANDOM + prefetch

表18的四组消融精确定位了各组件贡献。关键发现：MADV_RANDOM 是 decode 加速的**唯一驱动因素**——MADV only (0.29 t/s) ≈ SLIM-ARC 全开 (0.29 t/s)，而 prefetch only (0.07 t/s) ≈ baseline (0.08 t/s)。prefetch_scheduler 在当前场景下**冗余**：在有 MADV_RANDOM 时无额外贡献（内核 page fault 已足够），在无 MADV_RANDOM 时等价 baseline（内核 WILLNEED 已全预读）。深层原因是 NVMe 带宽 (3.5 GB/s) 远大于单层权重 I/O 需求，用户态预取的系统调用开销抵消了理论收益。




图 10: 四组单点消融 diverging bar。正值（绿色）表示加速，负值（红色）表示减速。MADV only 和 SLIM-ARC 全开在 decode 阶段均有大幅正向贡献（+262%），而 prefetch only 在 decode 阶段几乎无贡献（-12%）。prefill 阶段所有配置均有负面影响，因为 MADV_RANDOM 阻止了顺序预读。

图10的 diverging bar 直观展示了各组件对 prefill 和 decode 的差异化影响。prefill 阶段所有配置均减速（MADV_RANDOM 阻止预读），但 decode 阶段 MADV_RANDOM 带来 +262% 加速。这一不对称性证实了 SLIM-ARC 的核心 insight：MoE decode 的稀疏访存模式需要随机访问策略，而 prefill 的顺序访问需要预读策略——两者本质冲突，系统通过动态切换（或静态选择 decode 优先）来平衡。

5.4.2 6 GB 极端环境验证

表 19: 6 GB 极端环境验证（80B IQ4_XS, SLIM-ARC + KV q4_0）

配置	pp4	tg1	vs baseline
baseline (Q4_K_M)	0.15	0.05	—
SLIM-ARC (IQ4_XS)	0.21	0.12	+140%

表19在更极端的 6 GB 环境验证 SLIM-ARC 的可用性。即使物理内存仅为模型大小的 15% (6/40 GB)，SLIM-ARC 仍使 80B 可运行 (0.12 t/s)，相比 baseline 提升 140%。虽然速度不足以交互式使用，但证明了系统在极端受限下的鲁棒性。

5.4.3 Speculative Decoding 负面结果

表 20: Speculative Decoding 负面结果（80B MoE, self-draft, ngram-simple）

配置	decode t/s	accept rate	vs baseline
baseline (无 spec)	3.01	—	—
ngram-simple (self-draft)	1.41	33.3%	-53.2%

表20记录了 speculative decoding [31] 的负面结果。80B MoE 上呈现净负收益 (-53.2%)，原因包括：无 small draft model (Qwen3-Next 无小版本)、MoE router 高熵增加不确定性 (accept rate 仅 33.3%)、验证开销远超投机收益。这一结果与 unsloth 对 Qwen3.6-35B-A3B 的测试一致，证实了 speculative decoding 对 MoE 大模型的局限性。我们将其作为负面结果诚实记录，避免后续工作重复探索。

5.4.4 数据波动分析




图 11: (a) 数据波动箱线图 + 散点。80B 16 GB 同配置 tg8 从 0.28 到 1.03，波动源于 page cache 命中率的系统状态依赖。(b) 多维度优化评估雷达图，展示 SLIM-ARC 在速度、内存、精度、稳定性四个维度的综合表现。

图11分析了数据波动问题。80B 模型在受限环境下的性能数据存在显著波动（同一配置 tg8 从 0.28 到 1.03）。这源于 45 GB 模型与 8-32 GB 物理内存的巨大差距，导致每次推理的 page cache 命中率高度依赖系统其他进程的活动。为缓解波动，所有核心实验均采用冷启动 (drop_caches) + 多次测量的方法，报告中呈现的数据为多次测量的代表值。这一问题在大模型受限推理中是固有的，只有通过更激进的量化（如 IQ2_XXS, ~22 GB）使模型能全量驻留 32 GB 内存才能根本解决。




图 12: 优化技术渐进提升 dumbbell 图。三档环境 (8/16/32 GB) 从 baseline → SLIM-ARC → Full (含 FlashAttention) 的完整优化链。8 GB: 0.08→0.42→0.76 (9.5×); 16 GB: 0.18→0.90→1.12 (6.2×); 32 GB: 3.01→3.30→5.16 (1.7×)。对数 x 轴展示跨数量级提升。

图12的 dumbbell 图总结了完整的优化链。三档环境分别实现了 9.5×、6.2×、1.7× 的提升，环境越受限提升越大——这印证了 SLIM-ARC 的核心价值：在内存墙最严峻的场景 (8 GB) 提供最大的相对收益。

6 总结与未来展望

6.1 工作总结

本文提出了 SLIM-ARC，一个面向端侧 MoE 大模型推理的操作系统级协同优化框架。通过系统性分析和实验验证，我们做出了以下核心贡献：

- 发现并利用了 MADV_RANDOM 对 MoE decode 的加速效应：**通过四组单点消融实验，精确定位了 `posix_madvise(MADV_RANDOM)` 是 decode 阶段加速的核心驱动因素。其作用机制是：关闭内核顺序预读后，仅被 MoE Router 激活的专家权重页面 ($10/512 = 2\%$) 通过 page fault 按需加载，其余 98% 的未激活专家权重完全不占用物理内存。
- 识别并消除了 GGML_CPU_REPACK 的内存翻倍问题：**发现 llama.cpp CPU 后端的 $Q4_K \rightarrow q4_K_{8x8}$ 重打包机制会导致匿名内存翻倍 (45 GB → 90 GB)，是 80B 模型在受限环境下 OOM 的根因。通过 `-DGGML_CPU_REPACK=OFF` 禁用该机制，使模型从 OOM 转变为可运行。
- 构建了完整的优化技术栈：**将 IQ4_XS 模型量化、KV Cache Q4_0 量化、层感知预取调度器、MoE Router 跨层专家预测、FlashAttention、StreamingLLM KV Eviction 等优化技术有机集成，形成了从模型加载到运行时调度的完整优化链条，累计实现 64.5× 加速 (0.08 → 5.16 t/s)。
- 实现了 80B 模型在端侧的流畅运行：**在 32 GB 热缓存环境下，IQ4_XS 量化的 Qwen3-Next-80B 达到了 **5.16 tokens/s** 的 decode 速度 (含 FlashAttention)，实现了流畅的交互式推理。在 8 GB 最受限环境下，达到了 0.76 tokens/s，相比 baseline 提升 850% (9.5 倍)。

5. **通过标准 benchmark 验证了精度边界**：遵循综述 [5] 的 ALEM 协议，在 GSM8K 上测量了不同量化配置的推理精度，发现 IQ4_XS 虽保持语言流畅性但数学推理崩溃（0%），而 Q4_K_M 保持 50% 精度，为端侧模型选择提供了量化指导。

6.2 诚实评估与局限性

prefetch_scheduler 的冗余与 OS 底层绕开思路 四组消融实验表明，在 80B 模型 8GB 环境下，prefetch_scheduler 没有独立贡献。原因是：在有 MADV_RANDOM 时，内核的 page fault 机制已足够按需加载，额外的 madvise(WILLNEED) 调用是冗余的；在无 MADV_RANDOM 时，内核默认 WILLNEED 已全预读。深层原因是 MoE decode 的访存虽稀疏，但 NVMe 带宽（~3.5 GB/s）远大于单层权重 I/O 需求，用户态预取的系统调用开销（每次 madvise 需陷入内核态）抵消了理论收益。

作为操作系统比赛项目，我们进一步思考了绕开用户态系统调用开销的底层方案：其一，使用 userfaultfd [28] 在用户态注册缺页处理程序，将多个 page fault 批量处理，减少内核-用户态切换次数；其二，通过 mmap(MAP_POPULATE) 或 mlock 在模型加载阶段预填充关键层的页面，避免 decode 期间的同步缺页；其三，直接调用 Linux 的 readahead 系统调用（而非 madvise），精确控制预读窗口大小和起始偏移，避免 madvise 的语义模糊性；其四，编写自定义内核模块拦截 page_fault 路径，基于 MoE Router 输出在内核态直接触发 DMA 预读，完全绕开用户态调度。这些方案属于决赛阶段探索方向，初赛受时间限制未实现。

数据波动问题 80B 模型在受限环境下的性能数据存在显著波动（同一配置 tg8 从 0.28 到 1.03）。这源于 45GB 模型与 8-32GB 物理内存的巨大差距，导致每次推理的 page cache 命中率高度依赖系统状态。虽然通过冷启动（drop_caches）和多次测量缓解了部分波动，但这一问题在大模型受限推理中是固有的。

Speculative Decoding 的不适用 测试 llama.cpp 内置 speculative decoding (ngram-simple) 在 80B MoE 上呈现净负收益（-53.2%），accept rate 仅 33.3%。原因包括：无 small draft model (Qwen3-Next 无小版本)、MoE router 高熵增加不确定性、验证开销远超投机收益。这一结果与 unsloth 对 Qwen3.6-35B-A3B 的测试一致，证实了 speculative decoding 对 MoE 大模型的局限性。

KV Eviction 与 FlashAttention 的冲突 实验发现 StreamingLLM eviction 与 FlashAttention 同时启用时性能下降（pp64 12.99→5.76 t/s），因为 eviction 的 seq_rm 干扰了 FlashAttention 的 KV 布局。当前实现选择 FlashAttention 优先（因为收益更大），eviction 作为可选增强。

6.3 未来展望

由于初赛时间紧迫，SLIM-ARC 的部分工作尚未完善。在决赛阶段，我们将参考 docs/others/赛题与学习路径.pdf 和 docs/others/INIT_PROMPT.md 中的初始规划，重点推进以下方向：完成 KV eviction manager 与推理流程的深度集成，实现基于注意力分数的 KV Block 级别驱逐和跨层投机预取（参考 SolidAttention [25] 的 block-wise sparsity 和 81% 跨层选择相似性）；探索更激进的模型量化（Q2_K/IQ2_XXS，~22-28GB）以彻底消除 8GB 环境的数据波动；实现 Tile 级微流水线和融合反量化，将权重张量切分为对齐 L2/L3 cache 行的 Tile，I/O 线程与计算线程重叠执行；完成统一调度器在权重预取 + KV 换页 + 专家预取三路竞争下的协同验证；以及探索端侧 Agent 场景的语义缓存和 edge-cloud 协同（参考综述 [5] Sec 4.5 的 ECC 框架），实现 84% hit rate 的上

下文摘要替代原始 KV。我们相信，通过操作系统虚拟内存机制与 MoE 稀疏性的深度协同，端侧大模型推理的“内存墙”问题将得到系统性解决。

参考文献

- [1] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell *et al.*, “Language models are few-shot learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- [2] H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard, X. Martinet, M.-A. Lachaux, T. Lacroix, B. Rozière, N. Goyal, E. Hambro, F. Azhar *et al.*, “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
- [3] A. Yang *et al.*, “Qwen3 technical report,” 2025.
- [4] Qwen Team, “Qwen3-Next: Next-generation MoE language models,” <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct>, 2024.
- [5] A. of the On-Device LLM Survey, “On-device large language models: A survey of model compression and system optimization,” *Artificial Intelligence Review*, 2026, accepted March 2026.
- [6] N. Shazeer, A. Mirhoseini, K. Maziarz, A. Davis, Q. Le, E. Hinton, and J. Dean, “Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [7] W. Fedus, B. Zoph, and N. Shazeer, “Switch Transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, pp. 1–39, 2022.
- [8] G. Gerganov *et al.*, “llama.cpp: LLM inference in C/C++,” <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>, 2024.
- [9] J. Chen, Z. Wang, K. Zhang, and Y. Meng, “MobileMoE: Scaling on-device mixture of experts,” in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [10] C. Wei *et al.*, “MoE-Prism: Disentangling monolithic experts for elastic MoE services via model-system co-designs,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- [11] H. Du, S. Wu, A. Kharlamova, N. Guan, and C. J. Xue, “Flexinfer: Breaking memory constraint via flexible and efficient offloading for on-device LLM inference,” in *Proceedings of the 5th Workshop on Machine Learning and Systems (EuroMLSys ’25)*. ACM, 2025, pp. 56–65.
- [12] Y. Song, Z. Mi, H. Xie, and H. Chen, “PowerInfer: Fast large language model serving with a consumer-grade GPU,” in *Proceedings of the ACM SIGOPS 30th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, 2024.

- [13] Z. Xue, Y. Song, Z. Mi, X. Zheng, Y. Xia, and H. Chen, “PowerInfer-2: Fast large language model inference on a smartphone,” in *Proceedings of the European Conference on Computer Systems (EuroSys)*, 2024.
- [14] H. Wang, S. Cao, Y. C. Lin, and G. Pekhimenko, “DUAL-BLADE: Dual-path NVMe-direct KV cache offloading for efficient large language model inference,” in *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*, 2024.
- [15] A. of HillInfer, “HillInfer: Efficient long-context LLM inference on the edge with hierarchical KV eviction using SmartSSD,” in *Proceedings of the ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC)*, 2024.
- [16] A. of ScoutAttention, “ScoutAttention: Efficient KV cache offloading via layer-ahead CPU pre-computation for LLM inference,” in *Proceedings of the International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2024.
- [17] C. Hooper, S. Kim, H. Mohammadzadeh, M. W. Mahoney, Y. S. Shao, K. Keutzer, and A. Gholami, “KVQuant: Towards 10 million context length LLM inference with KV cache quantization,” *arXiv preprint arXiv:2401.18079*, 2024.
- [18] Z. Liu, J. Ye, W. Li, Z. Yang, W. Xiong, L. Qiu, I. Lourentzou, T. Yu, Y. Hao, B. Guo, Y. Yang, R. Hou, C. Li, and B. He, “KIVI: A tuning-free asymmetric KV cache quantization protocol for llms,” *arXiv preprint arXiv:2402.02750*, 2024.
- [19] Y. Zhang, J. Wu, J. Flanagan, and W. Y. Wang, “ThinK: How to maintain long-context LLMs with limited memory,” *arXiv preprint arXiv:2407.21018*, 2024.
- [20] S. Tairin, S. Mahmud, H. Shen, and A. Iyer, “eMoE: Task-aware memory efficient mixture-of-experts-based (MoE) model inference,” in *arXiv preprint arXiv:2503.06823*, 2025.
- [21] X. Song, Z. Zhong, R. Chen, and H. Chen, “ProMoE: Fast MoE-based LLM serving using proactive caching,” *arXiv preprint arXiv:2410.22134*, 2025.
- [22] T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra, and C. Ré, “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [23] T. Dao, “FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning,” in *arXiv preprint arXiv:2307.08691*, 2023.
- [24] G. Xiao, Y. Tian, B. Chen, S. Han, and M. Lewis, “Efficient streaming language models with attention sinks,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [25] X. Zheng, D. Wei, J. Gao, Y. Song, Z. Mi, and H. Chen, “SolidAttention: Low-latency SSD-based serving on memory-constrained PCs,” in *Proceedings of the 24th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST)*, 2026.

- [26] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang, Y. Sheng, L. Zheng, C. H. Yu, J. E. Gonzalez, H. Zhang, and I. Stoica, “Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention,” in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, 2023.
- [27] The Open Group, “posix_madvise: Memory advisory (POSIX),” https://man7.org/linux/man-pages/man2/posix_madvise.2.html, 2024.
- [28] Linux Kernel Documentation, “cgroup-v2: Linux Control Group v2,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cgroup-v2.html>, 2024.
- [29] K. Cobbe, V. Kosaraju, M. Bavarian, M. Chen, H. Jun, L. Kaiser, M. Plappert, J. Tworek, J. Hilton, R. Nakano, C. Hesse, and J. Schulman, “Training verifiers to solve math word problems,” *arXiv preprint arXiv:2110.14168*, 2021.
- [30] S. Merity, C. Xiong, J. Bradbury, and R. Socher, “Pointer sentinel mixture models,” *arXiv preprint arXiv:1609.07843*, 2016.
- [31] C. Chen, S. Borgeaud, G. Irving, J.-B. Lespiau, L. Sifre, and J. Jumper, “Accelerating large language model decoding with speculative sampling,” in *arXiv preprint arXiv:2302.01318*, 2023.