



Projet de Programmation Fonctionnelle
et de Traduction des Langages

Rapport

Enzo PETIT Nam VU

13 janvier 2022
ENSEEIHT – 2SN-A

Table des matières

1	Introduction	2
2	Extensions du langage	2
2.1	Pointeurs	2
2.2	Assignation d'addition	3
2.3	Types nommés	3
2.4	Enregistrements	3
3	Conclusion	4

1 Introduction

Ce projet constitue en l'extension du compilateur RAT -> TAM développé lors des séances de Traduction des Langages. L'extension réalisée rajoute au compilateur les fonctionnalités suivantes :

- Pointeurs
- Assignations d'affectation
- Types nommés
- Enregistrements

Plus de détails sur les implémentations de chacune de ces fonctionnalités peuvent être trouvés dans les sections correspondantes du rapport.

Dans notre rendu du projet, tous les points demandés ont été réalisés et sont donc, a priori, fonctionnels.

2 Extensions du langage

On y détaillera toutes les modifications apportées

2.1 Pointeurs

Jugements de typage

TODO

Evolution des AST

Un nouveau type `affectable` représentant les affectables du langage est défini par `Ident of string/TDS.info_ast` et `Deref of affectable` pour les déréférencements.

Le type `expression` contient de plus `Adresse of string/TDS.info_ast` (adresse d'une variable), `Null` (pointeur null) et `New of typ` (nouveau pointeur de type `typ`).

Le type `typ` comprend un `Pointeur of typ` représentant les pointeurs. Etant récursif il permet d'enchaîner les pointeurs.

Implémentation

Dans les différentes passes une analyse récursive des affectables a été rajoutée.

Pour permettre l'affectation du pointeur `null`, l'idée était de le considérer de type `Pointeur Undefined` et d'autoriser les affectations/déclarations entre ce type et n'importe quel autre pointeur.

La principale difficulté dans les pointeurs fût au niveau de la génération de code : il faut récursivement déréférencer avec des `LOADI` jusqu'à arriver au "niveau de déréférencement" voulu et là faire un `STOREI/LOADI` de la taille de ce qu'on pointe.

2.2 Assignment d'addition

Jugements de typage

TODO

Evolution des AST

TODO

Implémentation

L'addition-affectation de pointeurs est court-circuitée (comparé à effectuer l'addition dans un premier temps puis l'affectation), pour descendre plus rapidement les chaines de pointeurs.

Ainsi au lieu de charger la variable pointée, on garde également le dernier pointeur (qui pointe sur la variable) en mémoire, on effectue le calcul, et on réutilise le pointeur sauvegardé pour réaliser l'affectation.

2.3 Types nommés

Jugements de typage

TODO

Evolution des AST

TODO

Implémentation

TODO

2.4 Enregistrements

Jugements de typage

TODO

Evolution des AST

TODO

Implémentation

TODO

3 Conclusion