

Submersible Motors 50Hz

www.algopumps.com

Technical Details

50Hz, Three Phase 380-415V, Water Filled Motor (D.O.L.& S.D.)

Model	kW	HP	Full load Current (A)	Starting Current (A)	Eff. (%)	P.F. cosØ	Max. Down thrust Load (N)	Starting Torque (Nm)	Torque (Nm)
A6CF-40T	4	5.5	10	43	73	0.75	15500	19	12
A6CF-45T	4.5	6	12	48	75	0.75	15500	20	24
A6CF-55T	5.5	7.5	14.5	52	77	0.75	15500	21	15
A6CF-75T	7.5	10	19.5	70	78	0.78	15500	24	18
A6CF-93T	9.3	12.5	25	84	79	0.78	15500	27	25
A6CF-110T	11	15	29	102	80	0.80	15500	35	31
A6CF-130T	13	17.5	34	118	80.5	0.80	15500	43	37
A6CF-150T	15	20	39	148	81	0.80	15500	51	43
A6CF-185T	18.5	25	45	188	82	0.82	15500	62	49
A6CF-220T	22	30	54	225	82	0.82	15500	98	61
A6CF-260T	26	35	66	270	82	0.83	27500	118	74
A6CF-300T	30	40	72	355	82	0.83	27500	146	84
A6CF-370T	37	50	85	420	82	0.82	27500	196	98
A6CF-450T	45	60	96	464	82	0.82	27500	196	98