

# 10" Water Filled Rewindable Motors



## Technical Details

50Hz, Three Phase, 380-415V Water Filled Motor

Model	kW	HP	Full load Current (A)	Starting Current (A)	Eff. (%)	P.F. % $\cos\theta$	Max. Down thrust Load (N)	Cable Size D.O.L. (sq.mm)	Cable Size S.D. (sq.mm)	Cable Length (m)	Height (mm)	Net Weight (kg)
A10C-810T	81	110	153	590	85	0.89	75000	25	16	4	1370	225
A10C-930T	93	125	174	671	85	0.89	75000	25	16	4	1430	274
A10C-A10T	110	150	210	811	85	0.88	75000	25(2)	25	4	1510	299
A10C-A30T	130	175	238	919	87	0.89	75000	25(2)	25	4	1610	328
A10C-A50T	150	200	274	1059	87	0.89	75000	35(2)	35	4	1740	368
A10C-A65T	165	225	309	1196	86	0.89	75000	35(2)	35	4	1820	402
A10C-A85T	185	250	349	1348	85	0.89	75000	35(2)	35	4	1820	436

Replace the 3rd digit in model name with 'S' SS304 'T' SS316 Construction.

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.