

# ECMAScript 6 入门

作者：阮一峰

授权：署名-非商用许可证



## 目录

- 0. 前言
- 1. ECMAScript 6简介
- 2. let和const命令
- 3. 变量的解构赋值
- 4. 字符串的扩展
- 5. 正则的扩展
- 6. 数值的扩展
- 7. 数组的扩展
- 8. 函数的扩展
- 9. 对象的扩展
- 10. Symbol
- 11. Proxy和Reflect
- 12. 二进制数组
- 13. Set和Map数据结构
- 14. Iterator和for...of循环
- 15. Generator函数
- 16. Promise对象
- 17. 异步操作和Async函数
- 18. Class
- 19. Decorator
- 20. Module
- 21. 编程风格

## 对象的扩展

- 1. 属性的简洁表示法
- 2. 属性名表达式
- 3. 方法的name属性
- 4. Object.is()
- 5. Object.assign()
- 6. 属性的可枚举性
- 7. 属性的遍历
- 8. \_\_proto\_\_属性，Object.setPrototypeOf(), Object.getPrototypeOf()
- 9. Object.values(), Object.entries()
- 10. 对象的扩展运算符
- 11. Object.getOwnPropertyDescriptors()

### 1. 属性的简洁表示法

ES6允许直接写入变量和函数，作为对象的属性和方法。这样的书写更加简洁。

```
var foo = 'bar';
var baz = {foo};
baz // {foo: "bar"}

// 等同于
var baz = {foo: foo};
```

22. 读懂规格

23. 参考链接

其他

- 源码
- 修订历史
- 反馈意见

上面代码表明，ES6允许在对象之中，只写属性名，不写属性值。这时，属性值等于属性名所代表的变量。下面是另一个例子。

```
function f(x, y) {  
  return {x, y};  
}  
  
// 等同于  
  
function f(x, y) {  
  return {x: x, y: y};  
}  
  
f(1, 2) // Object {x: 1, y: 2}
```

除了属性简写，方法也可以简写。

```
var o = {  
  method() {  
    return "Hello!";  
  }  
};  
  
// 等同于  
  
var o = {  
  method: function() {  
    return "Hello!";  
  }  
};
```

下面是一个实际的例子。

```
var birth = '2000/01/01';

var Person = {

  name: '张三',

  // 等同于 birth: birth
  birth,

  // 等同于 hello: function ()...
  hello() { console.log('我的名字是', this.name); }

};
```

这种写法用于函数的返回值，将会非常方便。

```
function getPoint() {
  var x = 1;
  var y = 10;
  return {x, y};
}

getPoint()
// {x:1, y:10}
```

CommonJS 模块输出变量，就非常合适使用简洁写法。

```
var ms = {};

function getItem (key) {
```

```

    return key in ms ? ms[key] : null;
}

function setItem (key, value) {
    ms[key] = value;
}

function clear () {
    ms = {};
}

module.exports = { getItem, setItem, clear };
// 等同于
module.exports = {
    getItem: getItem,
    setItem: setItem,
    clear: clear
};

```

属性的赋值器（setter）和取值器（getter），事实上也是采用这种写法。

```

var car = {
    _wheels: 4,

    get wheels () {
        return this._wheels;
    },

    set wheels (value) {
        if (value < this._wheels) {
            throw new Error('数值太小了!');
        }
        this._wheels = value;
    }
}

```

```
}
```

注意，简洁写法的属性名总是字符串，这会导致一些看上去比较奇怪的结果。

```
var obj = {  
  class () {}  
};  
  
// 等同于  
  
var obj = {  
  'class': function() {}  
};
```

上面代码中，`class` 是字符串，所以不会因为它属于关键字，而导致语法解析报错。

如果某个方法的值是一个Generator函数，前面需要加上星号。

```
var obj = {  
  * m() {  
    yield 'hello world';  
  }  
};
```

---

## 2. 属性名表达式

JavaScript语言定义对象的属性，有两种方法。

```
// 方法一
obj.foo = true;

// 方法二
obj['a' + 'bc'] = 123;
```

上面代码的方法一是直接用标识符作为属性名，方法二是用表达式作为属性名，这时要将表达式放在方括号之内。

但是，如果使用字面量方式定义对象（使用大括号），在ES5中只能使用方法一（标识符）定义属性。

```
var obj = {
  foo: true,
  abc: 123
};
```

ES6允许字面量定义对象时，用方法二（表达式）作为对象的属性名，即把表达式放在方括号内。

```
let propKey = 'foo';

let obj = {
  [propKey]: true,
  ['a' + 'bc']: 123
};
```

下面是另一个例子。

```
var lastWord = 'last word';
```

```
var a = {
  'first word': 'hello',
  [lastWord]: 'world'
};

a['first word'] // "hello"
a[lastWord] // "world"
a['last word'] // "world"
```

表达式还可以用于定义方法名。

```
let obj = {
  ['h'+ello]() {
    return 'hi';
  }
};

obj.hello() // hi
```

注意，属性名表达式与简洁表示法，不能同时使用，会报错。

```
// 报错
var foo = 'bar';
var bar = 'abc';
var baz = { [foo] };

// 正确
var foo = 'bar';
var baz = { [foo]: 'abc' };
```

### 3. 方法的 **name** 属性

函数的 **name** 属性，返回函数名。对象方法也是函数，因此也有 **name** 属性。

```
var person = {
  sayName() {
    console.log(this.name);
  },
  get firstName() {
    return "Nicholas";
  }
};

person.sayName.name // "sayName"
person.firstName.name // "get firstName"
```

上面代码中，方法的 **name** 属性返回函数名（即方法名）。如果使用了取值函数，则会在方法名前加上 **get**。如果是存值函数，方法名的前面会加上 **set**。

有两种特殊情况：**bind** 方法创造的函数，**name** 属性返回“bound”加上原函数的名字；**Function** 构造函数创造的函数，**name** 属性返回“anonymous”。

```
(new Function()).name // "anonymous"

var doSomething = function() {
  // ...
};

doSomething.bind().name // "bound doSomething"
```



如果对象的方法是一个Symbol值，那么 `name` 属性返回的是这个Symbol值的描述。

```
const key1 = Symbol('description');
const key2 = Symbol();
let obj = {
  [key1]() {},
  [key2]() {},
};
obj[key1].name // "[description]"
obj[key2].name // ""
```

上面代码中，`key1` 对应的Symbol值有描述，`key2` 没有。

---

## 4. Object.is()

ES5比较两个值是否相等，只有两个运算符：相等运算符（`==`）和严格相等运算符（`===`）。它们都有缺点，前者会自动转换数据类型，后者的`NaN`不等于自身，以及`+0`等于`-0`。JavaScript缺乏一种运算，在所有环境中，只要两个值是一样的，它们就应该相等。

ES6提出“Same-value equality”（同值相等）算法，用来解决这个问题。`Object.is`就是部署这个算法的新方法。它用来比较两个值是否严格相等，与严格比较运算符（`===`）的行为基本一致。

```
Object.is('foo', 'foo')
// true
Object.is({}, {})
```

```
// false
```

不同之处只有两个：一是 `+0` 不等于 `-0`，二是 `NaN` 等于自身。

```
+0 === -0 //true
NaN === NaN // false

Object.is(+0, -0) // false
Object.is(NaN, NaN) // true
```

ES5可以通过下面的代码，部署 `Object.is`。

```
Object.defineProperty(Object, 'is', {
  value: function(x, y) {
    if (x === y) {
      // 针对+0 不等于 -0的情况
      return x !== 0 || 1 / x === 1 / y;
    }
    // 针对NaN的情况
    return x !== x && y !== y;
  },
  configurable: true,
  enumerable: false,
  writable: true
});
```

---

## 5. Object.assign()

## 基本用法

`Object.assign` 方法用于对象的合并，将源对象（`source`）的所有可枚举属性，复制到目标对象（`target`）。

```
var target = { a: 1 };

var source1 = { b: 2 };
var source2 = { c: 3 };

Object.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

`Object.assign` 方法的第一个参数是目标对象，后面的参数都是源对象。

注意，如果目标对象与源对象有同名属性，或多个源对象有同名属性，则后面的属性会覆盖前面的属性。

```
var target = { a: 1, b: 1 };

var source1 = { b: 2, c: 2 };
var source2 = { c: 3 };

Object.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

如果只有一个参数，`Object.assign` 会直接返回该参数。

```
var obj = {a: 1};  
Object.assign(obj) === obj // true
```

如果该参数不是对象，则会先转成对象，然后返回。

```
typeof Object.assign(2) // "object"
```

由于 `undefined` 和 `null` 无法转成对象，所以如果它们作为参数，就会报错。

```
Object.assign(undefined) // 报错  
Object.assign(null) // 报错
```

如果非对象参数出现在源对象的位置（即非首参数），那么处理规则有所不同。首先，这些参数都会转成对象，如果无法转成对象，就会跳过。这意味着，如果 `undefined` 和 `null` 不在首参数，就不会报错。

```
let obj = {a: 1};  
Object.assign(obj, undefined) === obj // true  
Object.assign(obj, null) === obj // true
```

其他类型的值（即数值、字符串和布尔值）不在首参数，也不会报错。但是，除了字符串会以数组形式，拷贝入目标对象，其他值都不会产生效果。

```
var v1 = 'abc';  
var v2 = true;  
var v3 = 10;  
  
var obj = Object.assign({}, v1, v2, v3);  
console.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c" }
```

上面代码中，`v1`、`v2`、`v3` 分别是字符串、布尔值和数值，结果只有字符串合入目标对象（以字符数组的形式），数值和布尔值都会被忽略。这是因为只有字符串的包装对象，会产生可枚举属性。

```
Object(true) // {[PrimitiveValue]: true}
Object(10)    // {[PrimitiveValue]: 10}
Object('abc') // {0: "a", 1: "b", 2: "c", length: 3, [[PrimitiveValue]]
```

上面代码中，布尔值、数值、字符串分别转成对应的包装对象，可以看到它们的原始值都在包装对象的内部属性 `[[PrimitiveValue]]` 上面，这个属性是不会被 `Object.assign` 拷贝的。只有字符串的包装对象，会产生可枚举的实义属性，那些属性则会被拷贝。

`Object.assign` 拷贝的属性是有限制的，只拷贝源对象的自身属性（不拷贝继承属性），也不拷贝不可枚举的属性（`enumerable: false`）。

```
Object.assign({b: 'c'},
  Object.defineProperty({}, 'invisible', {
    enumerable: false,
    value: 'hello'
  })
)
// { b: 'c' }
```

上面代码中，`Object.assign` 要拷贝的对象只有一个不可枚举属性 `invisible`，这个属性并没有被拷贝进去。

属性名为 `Symbol` 值的属性，也会被 `Object.assign` 拷贝。

```
Object.assign({ a: 'b' }, { [Symbol('c')]: 'd' })  
// { a: 'b', Symbol(c): 'd' }
```

## 注意点

`Object.assign` 方法实行的是浅拷贝，而不是深拷贝。也就是说，如果源对象某个属性的值是对象，那么目标对象拷贝得到的是这个对象的引用。

```
var obj1 = {a: {b: 1}};  
var obj2 = Object.assign({}, obj1);  
  
obj1.a.b = 2;  
obj2.a.b // 2
```

上面代码中，源对象 `obj1` 的 `a` 属性的值是一个对象，`Object.assign` 拷贝得到的是这个对象的引用。这个对象的任何变化，都会反映到目标对象上面。

对于这种嵌套的对象，一旦遇到同名属性，`Object.assign` 的处理方法是替换，而不是添加。

```
var target = { a: { b: 'c', d: 'e' } }  
var source = { a: { b: 'hello' } }  
Object.assign(target, source)  
// { a: { b: 'hello' } }
```

上面代码中，`target` 对象的 `a` 属性被 `source` 对象的 `a` 属性整个替换掉了，而不会得

到 `{ a: { b: 'hello', d: 'e' } }` 的结果。这通常不是开发者想要的，需要特别小心。

有一些函数库提供 `Object.assign` 的定制版本（比如Lodash的 `_.defaultsDeep` 方法），可以解决浅拷贝的问题，得到深拷贝的合并。

注意，`Object.assign` 可以用来处理数组，但是会把数组视为对象。

```
Object.assign([1, 2, 3], [4, 5])  
// [4, 5, 3]
```

上面代码中，`Object.assign` 把数组视为属性名为0、1、2的对象，因此目标数组的0号属性 `4` 覆盖了原数组的0号属性 `1`。

---

## 常见用途

`Object.assign` 方法有很多用处。

（1）为对象添加属性

```
class Point {  
  constructor(x, y) {  
    Object.assign(this, {x, y});  
  }  
}
```

上面方法通过 `Object.assign` 方法，将 `x` 属性和 `y` 属性添加到 `Point` 类的对象实例。

## (2) 为对象添加方法

```
Object.assign(SomeClass.prototype, {
  someMethod(arg1, arg2) {
    ...
  },
  anotherMethod() {
    ...
  }
});

// 等同于下面的写法
SomeClass.prototype.someMethod = function (arg1, arg2) {
  ...
};
SomeClass.prototype.anotherMethod = function () {
  ...
};
```

上面代码使用了对象属性的简洁表示法，直接将两个函数放在大括号中，再使用`assign`方法添加到`SomeClass.prototype`之中。

## (3) 克隆对象

```
function clone(origin) {
  return Object.assign({}, origin);
}
```

上面代码将原始对象拷贝到一个空对象，就得到了原始对象的克隆。

不过，采用这种方法克隆，只能克隆原始对象自身的值，不能克隆它继承的值。如果想



要保持继承链，可以采用下面的代码。

```
function clone(origin) {  
  let originProto = Object.getPrototypeOf(origin);  
  return Object.assign(Object.create(originProto), origin);  
}
```

#### (4) 合并多个对象

将多个对象合并到某个对象。

```
const merge =  
  (target, ...sources) => Object.assign(target, ...sources);
```

如果希望合并后返回一个新对象，可以改写上面函数，对一个空对象合并。

```
const merge =  
  (...sources) => Object.assign({}, ...sources);
```

#### (5) 为属性指定默认值

```
const DEFAULTS = {  
  logLevel: 0,  
  outputFormat: 'html'  
};  
  
function processContent(options) {  
  let options = Object.assign({}, DEFAULTS, options);  
}
```

上面代码中，`DEFAULTS` 对象是默认值，`options` 对象是用户提供的参数。`Object.assign` 方法将 `DEFAULTS` 和 `options` 合并成一个新对象，如果两者有同名属性，则 `option` 的属性值会覆盖 `DEFAULTS` 的属性值。

注意，由于存在深拷贝的问题，`DEFAULTS` 对象和 `options` 对象的所有属性的值，都只能是简单类型，而不能指向另一个对象。否则，将导致 `DEFAULTS` 对象的该属性不起作用。

---

## 6. 属性的可枚举性

对象的每个属性都有一个描述对象（Descriptor），用来控制该属性的行为。`Object.getOwnPropertyDescriptor` 方法可以获取该属性的描述对象。

```
let obj = { foo: 123 };
Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'foo')
// {
//   value: 123,
//   writable: true,
//   enumerable: true,
//   configurable: true
// }
```

描述对象的 `enumerable` 属性，称为“可枚举性”，如果该属性为 `false`，就表示某些操作会忽略当前属性。

ES5有三个操作会忽略 `enumerable` 为 `false` 的属性。

- `for...in` 循环：只遍历对象自身的和继承的可枚举的属性
- `Object.keys()`：返回对象自身的所有可枚举的属性的键名
- `JSON.stringify()`：只串行化对象自身的可枚举的属性

ES6新增了一个操作 `Object.assign()`，会忽略 `enumerable` 为 `false` 的属性，只拷贝对象自身的可枚举的属性。

这四个操作之中，只有 `for...in` 会返回继承的属性。实际上，引入 `enumerable` 的最初目的，就是让某些属性可以规避掉 `for...in` 操作。比如，对象原型的 `toString` 方法，以及数组的 `length` 属性，就通过这种手段，不会被 `for...in` 遍历到。

```
Object.getOwnPropertyDescriptor(Object.prototype, 'toString').enumerable
// false

Object.getOwnPropertyDescriptor([], 'length').enumerable
// false
```

上面代码中，`toString` 和 `length` 属性的 `enumerable` 都是 `false`，因此 `for...in` 不会遍历到这两个继承自原型的属性。

另外，ES6规定，所有Class的原型的方法都是不可枚举的。

```
Object.getOwnPropertyDescriptor(class {foo() {}}.prototype, 'foo').enumerable
// false
```

总的来说，操作中引入继承的属性会让问题复杂化，大多数时候，我们只关心对象自身的属性。所以，尽量不要用 `for...in` 循环，而用 `Object.keys()` 代替。

---

## 7. 属性的遍历

ES6一共有5种方法可以遍历对象的属性。

### (1) **for...in**

`for...in` 循环遍历对象自身的和继承的可枚举属性（不含Symbol属性）。

### (2) **Object.keys(obj)**

`Object.keys` 返回一个数组，包括对象自身的（不含继承的）所有可枚举属性（不含Symbol属性）。

### (3) **Object.getOwnPropertyNames(obj)**

`Object.getOwnPropertyNames` 返回一个数组，包含对象自身的的所有属性（不含Symbol属性，但是包括不可枚举属性）。

### (4) **Object.getOwnPropertySymbols(obj)**

`Object.getOwnPropertySymbols` 返回一个数组，包含对象自身的的所有Symbol属性。

### (5) **Reflect.ownKeys(obj)**

`Reflect.ownKeys` 返回一个数组，包含对象自身的的所有属性，不管是属性名是Symbol或字符串，也不管是否可枚举。

以上的5种方法遍历对象的属性，都遵守同样的属性遍历的次序规则。

- 首先遍历所有属性名为数值的属性，按照数字排序。
- 其次遍历所有属性名为字符串的属性，按照生成时间排序。
- 最后遍历所有属性名为Symbol值的属性，按照生成时间排序。

```
Reflect.ownKeys({ [Symbol()]:0, b:0, 10:0, 2:0, a:0 })  
// ['2', '10', 'b', 'a', Symbol()]
```

上面代码中，`Reflect.ownKeys`方法返回一个数组，包含了参数对象的所有属性。这个数组的属性次序是这样的，首先是数值属性`2`和`10`，其次是字符串属性`b`和`a`，最后是Symbol属性。

---

## 8. `__proto__` 属性，`Object.setPrototypeOf()`，`Object.getPrototypeOf()`

### (1) `__proto__` 属性

`__proto__` 属性（前后各两个下划线），用来读取或设置当前对象的 `prototype` 对象。目前，所有浏览器（包括IE11）都部署了这个属性。

```
// es6的写法  
var obj = {  
  method: function() { ... }  
};
```

```
obj.__proto__ = someOtherObj;

// es5的写法
var obj = Object.create(someOtherObj);
obj.method = function() { ... };
```

该属性没有写入ES6的正文，而是写入了附录，原因是 `__proto__` 前后的双下划线，说明它本质上是一个内部属性，而不是一个正式的对外的API，只是由于浏览器广泛支持，才被加入了ES6。标准明确规定，只有浏览器必须部署这个属性，其他运行环境不一定需要部署，而且新的代码最好认为这个属性是不存在的。因此，无论从语义的角度，还是从兼容性的角度，都不要使用这个属性，而是使用下面的 `Object.setPrototypeOf()`（写操作）、`Object.getPrototypeOf()`（读操作）、`Object.create()`（生成操作）代替。

在实现上，`__proto__` 调用的是 `Object.prototype.__proto__`，具体实现如下。

```
Object.defineProperty(Object.prototype, '__proto__', {
  get() {
    let _thisObj = Object(this);
    return Object.getPrototypeOf(_thisObj);
  },
  set(proto) {
    if (this === undefined || this === null) {
      throw new TypeError();
    }
    if (!isObject(this)) {
      return undefined;
    }
    if (!isObject(proto)) {
      return undefined;
    }
  }
});
```

```

    let status = Reflect.setPrototypeOf(this, proto);
    if (!status) {
        throw new TypeError();
    }
},
});
function isObject(value) {
    return Object(value) === value;
}

```

如果一个对象本身部署了 `__proto__` 属性，则该属性的值就是对象的原型。

```

Object.getPrototypeOf({ __proto__: null })
// null

```

## (2) Object.setPrototypeOf()

`Object.setPrototypeOf` 方法的作用与 `__proto__` 相同，用来设置一个对象的 `prototype` 对象。它是ES6正式推荐的设置原型对象的方法。

```

// 格式
Object.setPrototypeOf(object, prototype)

// 用法
var o = Object.setPrototypeOf({}, null);

```

该方法等同于下面的函数。

```

function (obj, proto) {
    obj.__proto__ = proto;
    return obj;
}

```

```
}
```

下面是一个例子。

```
let proto = {};  
let obj = { x: 10 };  
Object.setPrototypeOf(obj, proto);  
  
proto.y = 20;  
proto.z = 40;  
  
obj.x // 10  
obj.y // 20  
obj.z // 40
```

上面代码将proto对象设为obj对象的原型，所以从obj对象可以读取proto对象的属性。

### (3) Object.getPrototypeOf()

该方法与setPrototypeOf方法配套，用于读取一个对象的prototype对象。

```
Object.getPrototypeOf(obj);
```

下面是一个例子。

```
function Rectangle() {  
}  
  
var rec = new Rectangle();  
  
Object.getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype
```



```
// true

Object.setPrototypeOf(rec, Object.prototype);
Object.getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype
// false
```

---

## 9. Object.values(), Object.entries()

---

### Object.keys()

ES5引入了 `Object.keys` 方法，返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键名。

```
var obj = { foo: "bar", baz: 42 };
Object.keys(obj)
// ["foo", "baz"]
```

目前，ES7有一个提案，引入了跟 `Object.keys` 配套的 `Object.values` 和 `Object.entries`。

```
let {keys, values, entries} = Object;
let obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (let key of keys(obj)) {
  console.log(key); // 'a', 'b', 'c'
```

```
}

for (let value of values(obj)) {
  console.log(value); // 1, 2, 3
}

for (let [key, value] of entries(obj)) {
  console.log([key, value]); // ['a', 1], ['b', 2], ['c', 3]
}
```

---

## Object.values()

`Object.values` 方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值。

```
var obj = { foo: "bar", baz: 42 };
Object.values(obj)
// ["bar", 42]
```

返回数组的成员顺序，与本章的《属性的遍历》部分介绍的排列规则一致。

```
var obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
Object.values(obj)
// ["b", "c", "a"]
```

上面代码中，属性名为数值的属性，是按照数值大小，从小到大遍历的，因此返回的顺序是 `b`、`c`、`a`。

`Object.values` 只返回对象自身的可遍历属性。

```
var obj = Object.create({}, {p: {value: 42}});  
Object.values(obj) // []
```

上面代码中，`Object.create` 方法的第二个参数添加的对象属性（属性 `p`），如果不显式声明，默认是不可遍历的。`Object.values` 不会返回这个属性。

`Object.values` 会过滤属性名为 `Symbol` 值的属性。

```
Object.values({ [Symbol()]: 123, foo: 'abc' });  
// ['abc']
```

如果 `Object.values` 方法的参数是一个字符串，会返回各个字符组成的一个数组。

```
Object.values('foo')  
// ['f', 'o', 'o']
```

上面代码中，字符串会先转成一个类似数组的对象。字符串的每个字符，就是该对象的一个属性。因此，`Object.values` 返回每个属性的键值，就是各个字符组成的一个数组。

如果参数不是对象，`Object.values` 会先将其转为对象。由于数值和布尔值的包装对象，都不会为实例添加非继承的属性。所以，`Object.values` 会返回空数组。

```
Object.values(42) // []  
Object.values(true) // []
```

## Object.entries

`Object.entries` 方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值对数组。

```
var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
Object.entries(obj)
// [ ["foo", "bar"], ["baz", 42] ]
```

除了返回值不一样，该方法的行为与 `Object.values` 基本一致。

如果原对象的属性名是一个Symbol值，该属性会被省略。

```
Object.entries({ [Symbol()]: 123, foo: 'abc' });
// [ [ 'foo', 'abc' ] ]
```

上面代码中，原对象有两个属性，`Object.entries` 只输出属性名非Symbol值的属性。将来可能会有 `Reflect.ownEntries()` 方法，返回对象自身的所有属性。

`Object.entries` 的基本用途是遍历对象的属性。

```
let obj = { one: 1, two: 2 };
for (let [k, v] of Object.entries(obj)) {
  console.log(`${JSON.stringify(k)}: ${JSON.stringify(v)}`);
}
// "one": 1
// "two": 2
```

`Object.entries` 方法的一个用处是，将对象转为真正的 `Map` 结构。

```
var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
var map = new Map(Object.entries(obj));
map // Map { foo: "bar", baz: 42 }
```

自己实现 `Object.entries` 方法，非常简单。

```
// Generator函数的版本
function* entries(obj) {
  for (let key of Object.keys(obj)) {
    yield [key, obj[key]];
  }
}

// 非Generator函数的版本
function entries(obj) {
  let arr = [];
  for (let key of Object.keys(obj)) {
    arr.push([key, obj[key]]);
  }
  return arr;
}
```

## 10. 对象的扩展运算符

目前，ES7有一个提案，将Rest解构赋值/扩展运算符（...）引入对象。Babel转码器已

经支持这项功能。

### (1) Rest解构赋值

对象的Rest解构赋值用于从一个对象取值，相当于将所有可遍历的、但尚未被读取的属性，分配到指定的对象上面。所有的键和它们的值，都会拷贝到新对象上面。

```
let { x, y, ...z } = { x: 1, y: 2, a: 3, b: 4 };  
x // 1  
y // 2  
z // { a: 3, b: 4 }
```

上面代码中，变量 `z` 是Rest解构赋值所在的对象。它获取等号右边的所有尚未读取的键（`a` 和 `b`），将它们和它们的值拷贝过来。

由于Rest解构赋值要求等号右边是一个对象，所以如果等号右边是 `undefined` 或 `null`，就会报错，因为它们无法转为对象。

```
let { x, y, ...z } = null; // 运行时错误  
let { x, y, ...z } = undefined; // 运行时错误
```

Rest解构赋值必须是最后一个参数，否则会报错。

```
let { ...x, y, z } = obj; // 句法错误  
let { x, ...y, ...z } = obj; // 句法错误
```

上面代码中，Rest解构赋值不是最后一个参数，所以会报错。

注意，Rest解构赋值的拷贝是浅拷贝，即如果一个键的值是复合类型的值（数组、对

象、函数)、那么Rest解构赋值拷贝的是这个值的引用,而不是这个值的副本。

```
let obj = { a: { b: 1 } };
let { ...x } = obj;
obj.a.b = 2;
x.a.b // 2
```

上面代码中, `x` 是Rest解构赋值所在的对象,拷贝了对象 `obj` 的 `a` 属性。`a` 属性引用了一个对象,修改这个对象的值,会影响到Rest解构赋值对它的引用。

另外,Rest解构赋值不会拷贝继承自原型对象的属性。

```
let o1 = { a: 1 };
let o2 = { b: 2 };
o2.__proto__ = o1;
let o3 = { ...o2 };
o3 // { b: 2 }
```

上面代码中,对象 `o3` 是 `o2` 的拷贝,但是只复制了 `o2` 自身的属性,没有复制它的原型对象 `o1` 的属性。

下面是另一个例子。

```
var o = Object.create({ x: 1, y: 2 });
o.z = 3;

let { x, ...{ y, z } } = o;
x // 1
y // undefined
z // 3
```

上面代码中，变量 `x` 是单纯的解构赋值，所以可以读取继承的属性；Rest解构赋值产生的变量 `y` 和 `z`，只能读取对象自身的属性，所以只有变量 `z` 可以赋值成功。

Rest解构赋值的一个用处，是扩展某个函数的参数，引入其他操作。

```
function baseFunction({ a, b }) {  
  // ...  
}  
  
function wrapperFunction({ x, y, ...restConfig }) {  
  // 使用x和y参数进行操作  
  // 其余参数传给原始函数  
  return baseFunction(restConfig);  
}
```

上面代码中，原始函数 `baseFunction` 接受 `a` 和 `b` 作为参数，函数 `wrapperFunction` 在 `baseFunction` 的基础上进行了扩展，能够接受多余的参数，并且保留原始函数的行为。

## (2) 扩展运算符

扩展运算符 (`...`) 用于取出参数对象的所有可遍历属性，拷贝到当前对象之中。

```
let z = { a: 3, b: 4 };  
let n = { ...z };  
n // { a: 3, b: 4 }
```

这等同于使用 `Object.assign` 方法。

```
let aClone = { ...a };
```



```
// 等同于  
let aClone = Object.assign({}, a);
```

扩展运算符可以用于合并两个对象。

```
let ab = { ...a, ...b };  
// 等同于  
let ab = Object.assign({}, a, b);
```

如果用户自定义的属性，放在扩展运算符后面，则扩展运算符内部的同名属性会被覆盖掉。

```
let aWithOverrides = { ...a, x: 1, y: 2 };  
// 等同于  
let aWithOverrides = { ...a, ...{ x: 1, y: 2 } };  
// 等同于  
let x = 1, y = 2, aWithOverrides = { ...a, x, y };  
// 等同于  
let aWithOverrides = Object.assign({}, a, { x: 1, y: 2 });
```

上面代码中，`a` 对象的 `x` 属性和 `y` 属性，拷贝到新对象后会被覆盖掉。

这用来修改现有对象部分的部分属性就很方便了。

```
let newVersion = {  
  ...previousVersion,  
  name: 'New Name' // Override the name property  
};
```

上面代码中，`newVersion` 对象自定义了 `name` 属性，其他属性全部复制

自 `previousVersion` 对象。

如果把自定义属性放在扩展运算符前面，就变成了设置新对象的默认属性值。

```
let aWithDefaults = { x: 1, y: 2, ...a };  
// 等同于  
let aWithDefaults = Object.assign({}, { x: 1, y: 2 }, a);  
// 等同于  
let aWithDefaults = Object.assign({ x: 1, y: 2 }, a);
```

扩展运算符的参数对象之中，如果有取值函数 `get`，这个函数是会执行的。

```
// 并不会抛出错误，因为x属性只是被定义，但没执行  
let aWithXGetter = {  
  ...a,  
  get x() {  
    throws new Error('not thrown yet');  
  }  
};  
  
// 会抛出错误，因为x属性被执行了  
let runtimeError = {  
  ...a,  
  ...{  
    get x() {  
      throws new Error('thrown now');  
    }  
  }  
};
```

如果扩展运算符的参数是 `null` 或 `undefined`，这两个值会被忽略，不会报错。

```
let emptyObject = { ...null, ...undefined }; // 不报错
```

## 11. Object.getOwnPropertyDescriptors()

ES5有一个 `Object.getOwnPropertyDescriptor` 方法，返回某个对象属性的描述对象（descriptor）。

```
var obj = { p: 'a' };

Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'p')
// Object { value: "a",
//   writable: true,
//   enumerable: true,
//   configurable: true
// }
```

ES7有一个提案，提出了 `Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法，返回指定对象所有自身属性（非继承属性）的描述对象。

```
const obj = {
  foo: 123,
  get bar() { return 'abc' }
};

Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)
// { foo:
//   { value: 123,
//     writable: true,
```

```
//     enumerable: true,  
//     configurable: true },  
//   bar:  
//     { get: [Function: bar],  
//       set: undefined,  
//       enumerable: true,  
//       configurable: true } }
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法返回一个对象，所有原对象的属性名都是该对象的属性名，对应的属性值就是该属性的描述对象。

该方法的实现非常容易。

```
function getOwnPropertyDescriptors(obj) {  
  const result = {};  
  for (let key of Reflect.ownKeys(obj)) {  
    result[key] = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, key);  
  }  
  return result;  
}
```

该方法的提出目的，主要是为了解决 `Object.assign()` 无法正确拷贝 `get` 属性和 `set` 属性的问题。

```
const source = {  
  set foo(value) {  
    console.log(value);  
  }  
};  
  
const target1 = {};
```

```
Object.assign(target1, source);

Object.getOwnPropertyDescriptor(target1, 'foo')
// { value: undefined,
//   writable: true,
//   enumerable: true,
//   configurable: true }
```

上面代码中，`source` 对象的 `foo` 属性的值是一个赋值函数，`Object.assign` 方法将这个属性拷贝给 `target1` 对象，结果该属性的值变成了 `undefined`。这是因为 `Object.assign` 方法总是拷贝一个属性的值，而不会拷贝它背后的赋值方法或取值方法。

这时，`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法配合 `Object.defineProperties` 方法，就可以实现正确拷贝。

```
const source = {
  set foo(value) {
    console.log(value);
  }
};

const target2 = {};
Object.defineProperties(target2, Object.getOwnPropertyDescriptors(source));
Object.getOwnPropertyDescriptor(target2, 'foo')
// { get: undefined,
//   set: [Function: foo],
//   enumerable: true,
//   configurable: true }
```

上面代码中，将两个对象合并的逻辑提炼出来，就是下面这样。

```
const shallowMerge = (target, source) => Object.defineProperties(
  target,
  Object.getOwnPropertyDescriptors(source)
);
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法的另一个用处，是配合 `Object.create` 方法，将对象属性克隆到一个新对象。这属于浅拷贝。

```
const clone = Object.create(Object.getPrototypeOf(obj),
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj));

// 或者

const shallowClone = (obj) => Object.create(
  Object.getPrototypeOf(obj),
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)
);
```

上面代码会克隆对象 `obj`。

另外，`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法可以实现，一个对象继承另一个对象。以前，继承另一个对象，常常写成下面这样。

```
const obj = {
  __proto__: prot,
  foo: 123,
};
```

ES6规定 `__proto__` 只有浏览器要部署，其他环境不用部署。如果去除 `__proto__`，上

面代码就要改成下面这样。

```
const obj = Object.create(prot);
obj.foo = 123;

// 或者

const obj = Object.assign(
  Object.create(prot),
  {
    foo: 123,
  }
);
```

有了 `Object.getOwnPropertyDescriptors`，我们就有了另一种写法。

```
const obj = Object.create(
  prot,
  Object.getOwnPropertyDescriptors({
    foo: 123,
  })
);
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 也可以用来实现Mixin（混入）模式。

```
let mix = (object) => ({
  with: (...mixins) => mixins.reduce(
    (c, mixin) => Object.create(
      c, Object.getOwnPropertyDescriptors(mixin)
    ), object)
  });
```

```
// multiple mixins example
let a = {a: 'a'};
let b = {b: 'b'};
let c = {c: 'c'};
let d = mix(c).with(a, b);
```

上面代码中，对象 `a` 和 `b` 被混入了对象 `c`。

出于完整性的考虑，`Object.getOwnPropertyDescriptors` 进入标准以后，还会有 `Reflect.getOwnPropertyDescriptors` 方法。

---

留言

上一章

下一章