

02 · A/B testing com Judge

Capa — A/B testing com Judge

Capa — A/B testing com Judge

02 · A/B testing com Judge

Trilha Master · 45 minutos · Pré-requisito: 01-Funis e Lifecycle

Por Equipe Nexus · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre este curso

A/B testing é o método científico aplicado a marketing. Hipótese, variação, controle, resultado. Em 45 minutos, você vai aprender a rodar A/B tests rigorosos, evitar os erros que invalidam 80% dos testes caseiros, e usar o Judge Revisor como ferramenta de validação automática. Ao final, você vai rodar seu primeiro teste A/B com significância estatística.

Sumário

- 1. O que é A/B testing • 2. Quando usar e quando NÃO usar • 3. Anatomia de um teste válido • 4. Significância estatística explicada simples • 5. O papel do Judge no A/B test • 6. Como rodar o primeiro

teste • 7. Análise e decisão • 8. Erros que invalidam testes • 9. Quando parar de testar • 10. Próximo curso

1. O que é A/B testing

A/B testing é **comparar duas versões** de algo (copy, horário, coorte) e medir qual performa melhor, com **significância estatística**.

É a única forma de saber se a “melhora” que você viu é real ou acaso.

2. Quando usar e quando NÃO usar

× **Use quando:** - Tem volume suficiente (> 1.000 leads). - A diferença esperada é $> 5\%$. - Quer validar uma hipótese específica.

NÃO use quando: - Volume baixo (< 200 leads). Ruído estatístico é alto. - A diferença é $< 5\%$. Não vale o esforço. - Está testando 5 variáveis ao mesmo tempo. Você não vai saber qual funcionou.

3. Anatomia de um teste válido

```
[Nome do teste]: Reativação_Natal_CopyV2
[Hipótese]: "Adicionar '20% off' aumenta conversão em 30%"
[Variante A - Controle]: Copy original
[Variante B - Teste]: Copy com "20% off"
[Randomização]: 50% A, 50% B (sorteio por contato)
[Tamanho mínimo]: 1.000 leads (500 em cada)
[Métrica primária]: Taxa de conversão em 7 dias
[Critério de parada]: 95% de significância estatística
[Quem decide]: Skill analytics-ab-test (automatizado)
```

4. Significância estatística explicada simples

A “significância estatística” é a confiança de que a diferença observada não é acaso.

- **90%**: razoável, mas com risco de falso positivo.
- **95%**: padrão-ouro da indústria.
- **99%**: altíssima confiança, mas exige muito volume.

Regra prática: se você tem 1.000 leads e a conversão A é 5% e B é 7%, isso é ~90% significativo. Espere mais 200 leads para chegar a 95%.

5. O papel do Judge no A/B test

O Judge tem 3 papéis importantes no A/B test:

A — Validar que ambas as variantes são aceitáveis - Se Judge reprova uma variante > 30%, ela está contaminada. Exclua. - Se Judge aprova ambas, o teste é limpo.

B — Garantir que o teste é justo - Judge padroniza: ambas variantes devem passar pelo mesmo filtro. - Sem Judge, uma variante pode ter 5% de “spam” e outra 0%. Teste viesado.

C — Detectar viés em tempo real - Se Judge reprova mais uma variante que outra (apesar de ambas serem “limpas”), pode haver viés não intencional.

6. Como rodar o primeiro teste

Passo 1: Vá em `/dashboard/ab-test/new`.

Passo 2: Defina: - **Hipótese** clara: “mudar X causa Y em Z%”. - **Variante A** (controle): versão atual. - **Variante B** (teste): versão com mudança. - **Tamanho da amostra:** calculado automaticamente (target 95% de significância).

Passo 3: Anexe à campanha: - Selecione a campanha. - 50% dos disparos vão para A, 50% para B. - Randomização por contato (mesmo contato vê sempre a mesma variante).

Passo 4: Acompanhe em `/dashboard/ab-test/<id>`: -
Significância atual. - Vencedor parcial (se houver). - Estimativa de tempo até conclusão.

Passo 5: Aguarde 95% (não menos, mesmo que pareça vencedor).

7. Análise e decisão

Quando o teste atinge 95%:

- **Se vencedor claro** ($B > A$ com 95%): promova B para 100% do tráfego.
- **Se perdedor claro** ($A > B$ com 95%): descarte B, mantenha A.
- **Se inconclusivo** (diferença $< 5\%$): mantenha A, crie nova hipótese.
- **Se vencedor com ressalva** ($B > A$ mas Judge reprovou mais B): investigue antes de promover.

8. Erros que invalidam testes

- **Erro 1:** Parar cedo. “Já tem vencedor” com 80% de significância = falso positivo em 20% dos casos.
- **Erro 2:** Mudar variantes durante o teste. Você contaminou o teste.
- **Erro 3:** Misturar audiências. Variante A para frios, variante B para ativos = teste viesado.
- **Erro 4:** Ignorar sazonalidade. Testar “Black Friday copy” em março não diz nada.
- **Erro 5:** Olhar para 1 métrica só. Conversão alta com Judge reprovando muito = armadilha.
- **Erro 6:** Reutilizar leads entre testes. Lead viu A no teste 1 e B no teste 2 = contaminado.

9. Quando parar de testar

Você está testando demais quando: - Não tem mais hipóteses (já convergiu). - A diferença entre variantes é $< 2\%$ (margem do ruído). - O Judge está reprovando mais de 30% de ambas (testes que não prestam).

Regra: **máximo 3 testes simultâneos por agente**. Mais que isso, e nenhum converge com qualidade.

10. Próximo curso

`03-coortes-churn.md` — Análise de coortes e churn · 45 min

Recursos extras: - **Apostila 07:** Skill `analytics-ab-test` (detalhes técnicos). - **Apostila 09:** 3 modelos de campanha (cada uma testada com 95%+).

02 · A/B testing com Judge — Trilha Master

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados · Licença: CC BY-SA 4.0