La División en Lenguaje C.

El operador para la operación división en Lenguaje C es: **/** Ejemplo: a = 105 / 2 ;

b = h / 1.5 ;

No existe un operador "especial" para la **división entera** o para la **división real**

La división en forma entera, o en forma real se define en función del tipo de dato del dividendo y del divisor.

Partes de una división:

Una división se hará en **forma entera**, sólo cuando el **dividendo y el divisor sean ambos enteros**.

entero / entero ⟹ resultado entero (cociente)

Una división se hará en **forma real**, cuando el **dividendo o el divisor, o ambos sean reales**.

entero / real ⟹ resultado real (cociente)

real / entero ⟹ resultado real (cociente)

real / real ⟹ resultado real (cociente)

En los siguientes ejemplos:

```
int     m, h, d, p, k  ;
float   q, v ,z  ;
```

m = 8 / 2 ; Se asignará a la variable **m**, el valor : 4

v = 8 / 2 ; Se asignará a la variable **v**, el valor : 4.0

h = 12 / 5 ; Se asignará a la variable **h**, el valor : 2

d = 53 / 9 ; Se asignará a la variable **d**, el valor : 5

p = 5 / 7 ; Se asignará a la variable **p**, el valor : 0

q = 5 / 7 ; Se asignará a la variable **q**, el valor : 0.0

k = 9 / 2 ; Se asignará a la variable **k**, el valor : 4

z = 9 / 2 ; Se asignará a la variable **z**, el valor : 4.0

z = 9.0 / 2 ; Se asignará a la variable **z**, el valor : 4.5

z = 9 / 2.0 ; Se asignará a la variable **z**, el valor : 4.5

z = 9.0 / 2.0 ; Se asignará a la variable **z**, el valor : 4.5

Otra forma de realizar una **<u>división real</u> <u>entre enteros</u>** es usar lo que se denomina "**<u>Cambio temporal de tipo</u>**":

z = (float) 9 / 2 ; Se asignará a la variable z, el valor : 4.5

Esta forma es muy útil cuando se trata de dividir en forma real variables que sean de tipo entero, así:

En los siguientes ejemplos:

```
int     a, b ;
float   x ;
```

a = 51 ;

b = 6 ;

x = (float) a / b ; Se asignará a la variable x, el valor : 8.5