КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И ЛОГИЧЕСКАЯ ER-ДИАГРАММА БАЗЫ ДАННЫХ
Проект: «Магазин обуви» (ООО «Чудо Обувь»)
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

1. СУЩНОСТИ И СВЯЗИ БАЗЫ ДАННЫХ

1.1. items (Товары)
- item_number (PK, VARCHAR(30)) - Артикул товара
- name (VARCHAR(30)) - Наименование обуви
- unit_measurement (VARCHAR(30)) - Единица измерения (пара)
- cost (INTEGER) - Стоимость в рублях
- provider (VARCHAR(30)) - Поставщик товара
- manufacturer (VARCHAR(30)) - Производитель
- item_category (VARCHAR(30)) - Категория обуви (Женская, Мужская, Детская)
- current_discount (INTEGER) - Текущая скидка (%)
- quantity_stock (INTEGER) - Количество на складе
- description (VARCHAR(100)) - Описание модели
- photo (VARCHAR(30)) - Имя файла фотографии

1.2. users (Пользователи)
- id (PK, SERIAL) - Идентификатор пользователя
- role (VARCHAR(30)) - Роль в системе (Администратор, Менеджер, Клиент)
- full_name (VARCHAR(60)) - Фамилия Имя Отчество
- login (VARCHAR(30)) - Логин для авторизации
- password (VARCHAR(30)) - Пароль доступа

1.3. pickup_points (Пункты выдачи заказов)
- id (PK, SERIAL) - Идентификатор пункта выдачи
- address (VARCHAR(100)) - Почтовый адрес пункта

1.4. orders (Заказы)
- order_number (PK, SERIAL) - Номер заказа
- order_date (DATE) - Дата оформления заказа
- delivery_date (DATE) - Планируемая дата доставки
- receipt_code (INTEGER) - Трехзначный код получения
- order_status (VARCHAR(30)) - Статус (Новый, В обработке, Завершен)
- id_pickup_point (FK -> pickup_points.id)
- id_user (FK -> users.id)

1.5. order_items (Состав заказа)
- order_number (FK -> orders.order_number)
- item_number (FK -> items.item_number)
- count (INTEGER) - Количество заказанных пар