





[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 21. Dãy ưu thế

[View
as PDF](#)

Cho dãy **A[]** chỉ bao gồm các số nguyên dương nhưng không biết trước số phần tử của dãy.

Người ta gọi dãy **A[]** là dãy ưu thế nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau đây:

Dãy gọi là ưu thế chẵn nếu số phần tử của dãy là chẵn và số lượng số chẵn trong dãy nhiều hơn số lượng số lẻ.

Dãy gọi là ưu thế lẻ nếu số phần tử của dãy là lẻ và số lượng số lẻ trong dãy nhiều hơn số lượng số chẵn.

Gợi ý :

```
int n;  
while(cin >> n){  
    //Code here  
}
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

1 dòng gồm số nguyên, các số cách nhau đúng một khoảng trắng, sau chữ số cuối cùng có thể có khoảng trắng.

Giới hạn

Số lượng phần tử trong dãy không quá 10^5

$1 \leq A[i] \leq 10^9$

Đầu ra

In ra **YES** nếu dãy là dãy ưu thế, ngược lại in **NO**.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Input 01

2 2 3 5 8 10 20 88

Copy

Output 01

YES

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

0



Kaybe

commented 8:56:03 pm, 14/03/2025



```
include <stdio.h>  
include <math.h>  
define ll long long
```

```
int main(){ int n = 0; int demchan = 0, demle = 0; int x;  
while(scanf("%d", &x) != -1){ if(x % 2 == 0){ ++demchan; ++n; } else{  
++demle; ++n; } } if((n % 2 == 0 && demchan > demle)|| (n % 2 !=  
0 && demle > demchan)){ printf("YES\n"); } else{ printf("NO\n"); } }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**