



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 25. Mảng 012

[C](#)[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View
as PDF](#)

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử, các phần tử trong mảng chỉ là 0 1 hoặc 2.

[Submit solution](#)

Hãy sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Gợi ý : Đừng dùng hàm sort

[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**. Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 4.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^7$$

$$0 \leq A[i] \leq 2$$

✍️ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra mảng được sắp xếp tăng dần.

Ví dụ :

Input 01

```
5
1 1 0 2 1
```

[Copy](#)

Output 01

```
0 1 1 1 2
```

[Copy](#)



COMMENTS

[report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 9:43:42 pm, 14/03/2025



Kaybe

```
include <stdio.h>  
include <math.h>  
define ll long long
```

```
int cnt[1000001]; int main(){ int n; scanf("%d", &n); int a[n]; int max =  
-1e9; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); cnt[a[i]]++; max =  
fmax(max, a[i]); } for(int i = 0; i <= max; i++){ for(int j = 0; j < cnt[i];  
j++){ printf("%d ", i); } }
```

New comment

Post!



Hello, **Nguyễn Bảo Toàn**.