



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 26. Số thao tác giúp mảng tăng dần

C C++ C# NC
 C++ NC DSA
 JAVA OOP



View as
PDF

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử. Ở mỗi thao tác bạn có thể tăng các phần tử trong mảng lên 1 vài đơn vị, hãy xác định số đơn vị tối thiểu cần thêm vào các phần tử trong mảng sao cho mảng trở thành một dãy tăng chặt. Ví dụ dãy 1 2 3 7 8 là một dãy tăng chặt, nhưng dãy 1 2 2 7 8 không phải là một dãy tăng chặt.

Submit solution

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

✍️ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$0 \leq A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra số đơn vị tối thiểu cần thêm vào các phần tử trong mảng để dãy tăng chặt.

Ví dụ :

Input 01

```
5
3 2 7 8 1
```

Copy

Output 01



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
2
v



nmtuong_cpp

commented 3:18:05 pm, 06/10/2025



Với bài này, thì bạn duyệt từ $i = 1$, với mỗi lần duyệt kiểm tra xem phần tử hiện tại có lớn hơn chặt phần tử trước không?

Khởi tạo $step = 0$, dùng long long tránh tràn.

Nếu $a[i]$ không lớn hơn $a[i - 1]$ ($a[i] \leq a[i-1]$) thì:

Tăng $step$ bằng khoảng cách giữa $a[i]$ và $a[i - 1]$ (cái sau - cái trước + 1) VÀ

Nhớ tăng $a[i]$ bằng một lượng bạn vừa cộng vào $step$, để tiếp tục so sánh cho các phần tử sau.

^
0
v



Nam_Duy

commented 7:55:47 pm, 05/12/2025



rat cam on bro

^
-4
v



Kaybe

commented 10:09:55 pm, 14/03/2025



```
include <stdio.h>
include <math.h>
define ll long long
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
1)) { int d = a[i - 1] - a[i] + 1; a[i] += d; ans += d; } } printf("%lld", ans);  
}
```

New comment

[Post!](#)

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**