




✓ [Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 4. Die hard



Bộ phim "**Die Hard**" mới vừa được phát hành! Có **n** người tại phòng vé rạp chiếu phim đứng thành một hàng lớn. Mỗi người trong số họ có một tờ tiền mệnh giá **100**, **50** hoặc **25** rúp. Một vé "**Die Hard**" có giá **25** rúp. Nhân viên đặt phòng có thể bán vé cho mỗi người và trả tiền thừa nếu ban đầu anh ta không có tiền và bán vé theo đúng thứ tự mọi người trong hàng không?

Gợi ý : Khi người khách mua vé đưa tờ 50 hoặc 100 thì cần kiểm tra xem có trả lại được hay không, đưa tờ 25 thì không cần trả lại. Việc trả lại không phải cứ lấy số tiền đang có và so sánh với số tiền cần trả mà quan trọng là có tờ 25 hay không? Ví dụ nhân viên đang có 10 tờ 50 rúp nhưng không thể trả lại khi khách đưa tờ 100 hay 50 vì không có tờ 25 rúp để trả.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên **n** - số người trong hàng.

Dòng tiếp theo chứa **n** số nguyên, mỗi số bằng 25, 50 hoặc 100 - giá trị của các tờ tiền mà mọi người có

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 10^6$$

Đầu ra

In **YES** nếu người bán hàng có thể bán và trả tiền thừa cho mọi người trong hàng, ngược lại in **NO**

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



```
25 25 25 50 50
```

Output 01

```
YES
```

[Copy](#)

Input 02

```
2  
50 25
```

[Copy](#)

Output 02

```
NO
```


[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
5
v



nmtuong_cpp

commented 4:02:41 pm, 01/10/2025

← edited



Ví dụ đưa tờ 100 đi, bạn có thể thối tiền theo 2 cách là:

1. Dùng 3 tờ 25.
2. Dùng 1 tờ 25 và 1 tờ 50.

Trong trường hợp cả 2 trường hợp đều có thể thỏa mãn để thối tiền, bạn nên chọn phương án nào?



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

không có cách, tức là nếu có phương nào từ 100, bạn có thể dùng cách 2 trước để xử lý.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**