



✓ [Comparator Lower_bound Upper_bound]. Bài 14. Nhỏ hơn

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]**, **B[]** gồm **N** và **M** phần tử, nhiệm vụ của bạn là với mỗi phần tử trong mảng **A[]** bạn hãy chỉ ra có bao nhiêu phần tử trong mảng **B[]** nhỏ hơn nó.

Gợi ý : Sort mảng **B[]** rồi dùng **binarysearch** biến đổi hoặc **lowerbound**, **upperbound**. Khi đó bạn chỉ cần duyệt qua mảng **A[]**, với mỗi phần tử trong mảng **A[]** gọi hàm tìm kiếm mất **O(logM)** nên toàn bộ code có độ phức tạp **O(NlogM)**.

Đầu vào

Dòng 1 là **N** và **M**

Dòng 2 là mảng **A[]**, dòng 3 là mảng **B[]**

Giới hạn

- $1 \leq N, M \leq 10^6$
- $0 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
2 8 7 2 8
9 3 7 1 0 4 1 5
```

Output 01

```
3 7 6 3 7
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

[Post!](#)