



✓ [Đệ Quy]. Bài 27. Upper bound

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho một mảng số nguyên **A** gồm **N** phần tử đã được sắp xếp giảm dần, hãy viết hàm lower bound bằng đệ quy giúp tìm vị trí cuối cùng của phần tử lớn hơn phần tử **X** cho trước hoặc xác định rằng không có phần tử nào trong mảng lớn hơn **X**. Tương tự như thuật toán Binary search, độ phức tạp của hàm upper_bound này cũng là $O(\log N)$.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương **N**.

Dòng thứ 2 là **N** số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách.

Dòng thứ 3 là số nguyên dương **X**.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq X, A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra vị trí cuối cùng của phần tử lớn hơn **X** trong mảng, nếu trong mảng không có phần tử nào lớn hơn **X** thì in ra **N**.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

6 5 5 4 3 2
4

Output 01

2

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

[Post!](#)