



[DP Basic]. Bài 8. Squirrel 2

C++ NC

DSA



View as PDF

Có **N** nhóm hạt ngũ cốc được đánh số từ 1 tới **N** mỗi nhóm sẽ có lượng hạt ngũ cốc là $A[i]$ với $1 \leq i \leq N$, một con sóc đang ở vị trí nhóm hạt số 1. Nhiệm vụ của nó là tới được nhóm hạt thứ **N**, chi phí mỗi lần di chuyển từ nhóm hạt x sang nhóm hạt y là $\text{abs}(A[x] - A[y])$, mỗi lần di chuyển con sóc chỉ có thể di chuyển từ nhóm hạt i sang nhóm hạt $i + 1$ hoặc $i + 2, \dots, i + K$.

Nhiệm vụ của bạn là tính số lượng ngũ cốc tối thiểu mà con sóc này phải tiêu tốn để có thể đi đến nhóm hạt thứ **N**

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)⌚ **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M⌨ **Input:** stdin🖨 **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng 1 là 2 số **N, K**

Dòng 2 là **N** số là số hạt ngũ cốc của mỗi nhóm từ 1 tới **N**

Giới hạn

 $1 \leq N \leq 10^6$ $1 \leq K \leq 100$ $1 \leq A[i] \leq 10^9$

Đầu ra

In ra số lượng ngũ cốc mà sóc đã mất làm chi phí di chuyển

Ví dụ :

Input 01

```
5 3
5 1 1 4 7
```

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

4

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**