



✓ [Đồ thị]. Bài 1. Danh sách cạnh sang danh sách kề

🔒
DSA

📄 View as
PDF

Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm n đỉnh và m cạnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy chuyển đổi đồ thị dưới dạng danh sách cạnh này sang danh sách kề tương ứng.

Submit solution


Danh sách kề (Adjacency list):



Đối với mỗi đỉnh u của đồ thị, ta lưu trữ danh sách các đỉnh kề với đỉnh u . Trong C++ để lưu trữ danh sách kề của 1 đỉnh, ta dùng 1 vector. Khi đó để lưu trữ toàn bộ danh sách kề của các đỉnh ta dùng một mảng các vector.



Ví dụ `vector<int> adj[1001]`; Hoặc ví dụ dùng một vector các vector:
`vector<vector<int>> adj;`



Đỉnh	Danh sách kề
1	{2, 3, 4}
2	{1, 4}
3	{1, 4, 5, 6}
4	{1, 2, 3, 6}
5	{3, 6}
6	{3, 4, 5}

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

> **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là 2 số n và m , là số đỉnh, cạnh của đồ thị. Đồ thị gồm các đỉnh từ 1 tới n .
- m dòng tiếp theo mô tả các cạnh của đồ thị.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq n*(n-1)/2$

Đầu ra

- In ra n dòng, trong đó dòng thứ i in ra danh sách kề của đỉnh i . Thứ tự in ra danh sách kề từ nhỏ tới lớn.



Input 01

```
5 4
2 5
4 1
4 2
4 3
```

[Copy](#)

Output 01

```
1 : 4
2 : 4 5
3 : 4
4 : 1 2 3
5 : 2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**