



✓ [Đồ thị]. Bài 9. DFS trên đồ thị vô hướng



DSA

View as
PDF

Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

[Submit solution](#)

Hãy thực hiện in ra danh sách các đỉnh được duyệt theo thuật toán **DFS** bắt đầu từ đỉnh nguồn s

Trong quá trình mở rộng của thuật toán **DFS** luôn ưu tiên mở rộng đỉnh có số thứ tự nhỏ hơn trước

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 2 số n và m và s , tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh của đồ thị và đỉnh bắt đầu duyệt.

Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 tới n .

m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa đỉnh u, v ($u \neq v$) tương ứng với một cạnh của đồ thị.

✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

$$1 \leq s \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra các đỉnh được duyệt theo thuật toán **DFS(s)**.

Chú ý trong quá trình mở rộng các đỉnh của thuật toán **DFS** luôn lựa chọn duyệt các đỉnh có thứ tự nhỏ hơn trước.

Ví dụ :



```
5 5 3
5 2
3 2
5 4
5 3
5 1
```

[Copy](#)

Output 01

```
3 2 5 1 4
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**