



✓ [Tham Lam]. Bài 19. Di chuyển dấu ngoặc

DSA

View as
PDF

Cho một xâu kí tự **S** chỉ bao gồm các kí tự '(' hoặc kí tự ')'. **S** có độ dài là số chẵn có giá trị **N**. Xâu S gồm **N / 2** kí tự mở ngoặc và **N / 2** kí tự đóng ngoặc. Ở mỗi thao tác các bạn được lựa chọn 1 kí tự bất kì của **S** để đưa về vị trí đầu tiên hoặc vị trí cuối cùng của dãy. Các bạn hãy xác định số thao tác tối thiểu cần thực hiện để tạo được 1 xâu dấu ngoặc hợp lệ. Một số ví dụ về xâu hợp lệ : (), (((()))), ()((()))...

Submit solution

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Một dòng duy nhất chứa xâu **S**

Giới hạn

$1 \leq N \leq 10^6$

Đầu ra

In ra số thao tác tối thiểu cần thực hiện

Ví dụ :

Input 01

)))((((())

Copy

Output 01

3

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**