



✓ [Tham Lam]. Bài 28. K swap 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** và **B[]** đều gồm **N** phần tử, bạn được thực hiện tối đa **K** lần hoán đổi giá trị 2 phần tử ở cùng chỉ số ở 2 mảng này với nhau. Nhiệm vụ của bạn là hãy sử dụng tối ưu **K** lần hoán đổi này để mảng **A[]** thu được có tổng lớn nhất.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

- Dòng 1 là **T** : Số test case
- Mỗi test case gồm 3 dòng :
- Dòng 1 là **N** và **K** tương ứng với số lượng phần tử trong mảng và số thao tác hoán đổi.
- Dòng 2 gồm **N** số trong mảng **A[]**
- Dòng 3 gồm **N** số trong mảng **B[]**

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem types**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 10$
- $1 \leq K \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq A[i], B[i] \leq 10^3$

Đầu ra

- Đối với mỗi test case, in ra đáp án trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 3
1 3 1 3 1
2 4 1 6 5
3 1
1 5 1
3 4 2
```

Output 01

```
17
9
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**