



[Hàng Đợi]. Bài 11. Giá trị xâu ký tự

C++ NC

DSA

View as PDF

Cho xâu ký tự **S** bao gồm các ký tự in hoa [A, B, ...,Z].

Ta định nghĩa giá trị của xâu **S** là tổng bình phương số lần xuất hiện mỗi ký tự trong xâu.

Ví dụ với xâu **S** = AAABBCD ta có **F(S)** = $3^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 = 15$.

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của xâu **S** sau khi loại bỏ **K** ký tự trong xâu.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#) **Points:** 1.00 (partial) **Time limit:** 1.0s **Memory limit:** 256M **Input:** stdin **Output:** stdout **Problem source:**
28Tech **Problem type** **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test **T**.

Mỗi test được tổ chức thành 2 dòng. Dòng thứ nhất ghi lại số **K**.

Dòng thứ 2 ghi lại xâu ký tự **S** có độ dài không vượt quá 10^6 .

Giới hạn

 $T \leq 100$ $1 \leq K \leq 10^6$ $1 \leq \text{len}(S) \leq 10^6$

Xâu **S** chỉ bao gồm các kí tự in hoa hoặc in thường.

Đầu ra

Đưa ra giá trị nhỏ nhất của mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

0
ABCC
1
ABCC

Output 01

6
3

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

[Post!](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.