



[Hàng Đợi]. Bài 15. Biến đổi hợp lệ

[View as PDF](#)

Cho cặp số **S** và **T** là các số nguyên tố có 4 chữ số (Ví dụ $S = 1033$, $T = 8197$ là các số nguyên tố có 4 chữ số).

[Submit solution](#)

Hãy viết chương trình tìm cách dịch chuyển **S** thành **T** thỏa mãn đồng thời những điều kiện dưới đây:

[All submissions](#)[Best submissions](#)

a. Mỗi phép dịch chuyển chỉ được phép thay đổi một chữ số của số ở bước trước đó (ví dụ nếu $S=1033$ thì phép dịch chuyển S thành 1733 là hợp lệ)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📀 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

b. Số nhận được cũng là một số nguyên tố có 4 chữ số (ví dụ nếu $S=1033$ thì phép dịch chuyển S thành 1833 là không hợp lệ, và S dịch chuyển thành 1733 là hợp lệ);

c. Số các bước dịch chuyển là ít nhất.

📝 **Problem source:**

28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**

C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ví dụ số các phép dịch chuyển ít nhất để $S = 1033$ thành $T = 8179$ là 6 bao gồm các phép dịch chuyển như sau:

8179 8779 3779 3739 3733 1733 1033.

Đầu vào

Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test **T**

Những dòng kế tiếp mỗi dòng đưa vào một test. Mỗi test là một bộ đôi **S, T**.

Giới hạn

$1 \leq T \leq 100$

Đầu ra

Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ :



```
8
3727 4649
3989 5347
1249 5821
9857 4603
4903 7949
3533 9337
7949 1087
8867 6277
```

[Copy](#)

Output 01

```
5
5
5
6
4
4
5
4
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**